

### 3 符合条件

#### 3.1 《分项价格表》

项目名称： 徐州高新区应急管理信息化平台项目

项目编号： JSZC-320312-TSCG-G2023-0007

货币单位： 人民币元

序号	名称	规格参数	数量	单位	品牌	型号	单价	总价	备注
一、安全生产监管平台（政府端）									
1	可视化统计	包括企业类别统计分布、企业基本信息列表、安全风险辨识上报、企业安全风险辨识目录等。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	55200.00	55200.00	
2	企业基本信息	可按行政区域浏览、查询、筛选、统计、生产经营单位基本信息，查看企业所属行业、安全标准化等级、企业规模、主要负责人、安全负责人、企业地址等相关信息。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	58400.00	58400.00	
3	风险目录信息	可支持维护徐州市工业企业全等级风险辨识目录功能；可按管理类别、风险代码、风险名称的关键词进行检索。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	50000.00	50000.00	

4	风险辨识上报	可支持按行政区域汇总工业企业风险上报数据统计功能；可查看企业风险上报总数及较大以上风险数量。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	80000.00	80000.00	
5	隐患排查整改	隐患排查整改包括风险点巡检统计、检查频率设置、隐患排查治理、统计分析等功能模块。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	150000.00	150000.00	
6	安全标准化运行	可汇总统计分析徐州市工业企业标准化创建达标情况，企业可自主进行标准化创建自评，上传自评材料文件，政府端可进行实时查看。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	86000.00	86000.00	
7	投诉举报	包含在线举报、投诉举报、举报记录。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	60000.00	60000.00	
8	企业诉求	系统支持收集企业诉求功能，企业端可进行诉求上传提交，政府端进行审核反馈。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	60000.00	60000.00	
9	安全科普	支持政府端上传安全知识科普文件，企业端用户进行学习反馈。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	50000.00	50000.00	
10	通知预警	可实现异常天气，自然灾害，公共卫生等方面预警发布功能，具备	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	152000.00	152000.00	

		查看各企业阅读，回执情况。							
11	监测预警	需对接 AI 视频分析系统，实现企业重点区域人员违章行为（未戴安全帽、抽烟、睡岗等）预警、推送、处置反馈管理。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	352000.00	352000.00	
二、安全生产监管平台（企业端）									
11	企业基本信息	可添加、删除、修改、查看企业基本信息，包括企业名称、统一信用代码、监管行业分类、主要负责人、安全负责人、联系方式、地址等相关基础信息。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	35000.00	35000.00	
12	风险目录信息	可查看本行业风险目录数据库，可根据管理类别、风险代码进行查询。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	38000.00	38000.00	
13	风险辨识上报	企业可通过该模块自行上报企业风险点，可关联风险目录数据库选择企业自身风险点上报。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	45000.00	45000.00	
14	隐患排查整改	包括风险点检查任务、隐患明细信息、隐患排查统计分析。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	50000.00	50000.00	
15	安全标准	包括安全标准化库、安全标准化记录。	1	套	江苏移动信息系统集	定制	35000.00	35000.00	

	准化运行				成有限公司				
16	投诉举报	系统提供在线举报功能，企事业单位员工可针对安全生活过程中违规违纪现象进行投诉举报。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	35000.00	35000.00	
17	企业诉求	可通过本模板上传企业安全相关诉求，查看主管职能部门处理反馈意见。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	35000.00	35000.00	
18	安全科普	可在线学习上级部门发布的安全科普知识，提供单位员工安全意识。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	35000.00	35000.00	
19	通知预警	可实时接收上级主管部门发布的突发安全事件通知预警，及时反馈响应。	1	套	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	45000.00	45000.00	
三、应急管理综合应用平台（AI 赋能）									
20	短信服务	根据配置的短信模板、企业位置、企业车间、隐患时间、隐患详情 H5 链接和联系人等向指定执法人员发送隐患事件短信	180000	条	江苏韶颜信息科技有限公司	定制	0.10	18000.00	
21	智能语音通知服务	根据配置的智能语音话术、企业位置、企业车间、隐患时间、隐患详情和联系人等向指定执法人员拨打隐患事	180000	条	江苏韶颜信息科技有限公司	定制	0.30	54000.00	

		件提醒电话							
22	图像分析模型定制	支持已有的算法模型根据特定企业的车间环境进行灵敏度、置信区间进行定制，采集现场视频数据训练。基于基础模型的特 模型如：安全帽检测、工作服检测、反光衣检测、皮肤裸露检测、违禁区域人员闯入检测、翻越围栏检测、抽烟检测、打电话检测、人员摔倒检测、人数统计检测、人员睡岗检测、人员离岗检测、人员聚集检测、烟雾火焰检测、灭火器摆放位置检测等	50	项	江苏韶颜信息科技有限公司	定制	18650.00	932500.00	
23	告警逻辑定制	针对车间的浓度告警逻辑、未充分通风告警逻辑，烘干室可燃气体浓度告警等逻辑，支持根据特定企业的车间环境进行定制	50	项	江苏韶颜信息科技有限公司	定制	8420.00	421000.00	
24	安装部署	现场数据采集训练、设备安装调试	50	项	江苏韶颜信息科技有限公司	定制	3110.00	155500.00	

	实施				有限公司				
25	风险分析预警接口	基于设备上云平台 and AI 平台的综合预警逻辑和基础数据，结合流媒体管理系统的实时视频监控和历史监控回放，给安全生产系统提供风险分析的数据支撑和服务支撑	1	套	江苏韶颜信息科技有限公司	定制	257730.0 0	257730.0 0	
26	AI 平台	支持对模型、算法管理，管理平台算力资源；监控点位管理 AI 任务调度，AI 算力分配，任务健康管理；支持算法列表：安全帽检测、工作服检测、反光衣检测、皮肤裸露检测、违禁区域人员闯入检测、翻越围栏检测、抽烟检测、打电话检测、人员摔倒检测、人数统计检测、人员睡岗检测、人员离岗检测、人员聚集检测、烟雾火焰检测、灭火器摆放位置检测等	1	套	江苏韶颜信息科技有限公司	定制	177000.0 0	177000.0 0	

	设备上云平台	<p>支持设备接入、设备全生命周期管理、规则引擎、消息订阅等能力的一体化 PaaS 服务平台。向下支持连接海量设备，采集设备数据上云；向上提供北向输出功能和系统 API，服务端可通过调用 API 将指令下发至设备端，实现远程控制；支持 MQTT、HTTP 协议接入设备，支持统一物模型管理设备，支持设备报警功能配置，支持查看设备历史数据，支持通过 OpenAPI 访问历史数据</p>	1	套	江苏韶颜信息科技有限公司	定制	84500.00	84500.00	
28	流媒体管理系统	<p>负责国标 GB/T28181、ONVIF、RTSP 协议等多种标准的视频流的接入和转发，实现视频流的快速采集、转流上云能力。可通过各类型上云网关将 RTSP 协议、Onvif 协议、等内网设备/平台接入云资源。支持视频资源 60 日循</p>	1	套	江苏韶颜信息科技有限公司	定制	84600.00	84600.00	

		环存储;							
29	物联网	用于企业定点传感器数据传输至云平台 具有中国移动、中国电信和中国联通三种运营商可选	80	张/35G/年	江苏韶颜信息科技有限公司	定制	34.00	2720.00	
30	视频推流盒	针对车间内无法接入公网的网络摄像头，通过视频推流盒将监控视频推送至流媒体管理系统 规格：支持的网络视频输入协议:HTTP/RTSP/RTMP/RTP/UDP-TS/GB28181 网络视频输出协议:"HTTP-FLV/RTSP/RTMP/UDP-TS/HLS/WS-FLV/WS-RAW/ONVIF" 输入视频编码格式:H264/H265 输入音频编码格式:AAC/MP2/MP3/AC3 输出视频编码格式:H264/H265	80	个	江苏韶颜信息科技有限公司	xswT VR-10M 16C H4G/P	1040.00	83200.00	



		5							
		输入音频编码格式:AAC							
		最大网络视频通道数:16							
		最大总和码率:10Mbps							
		远程升级:支持							
		计算频率: 1.8GHz							
		内存: 128MB							
		ROM: 16MB							
		产品尺寸:91x35x70mm							
		产品重量:89g							
		工作电源:DC-12V							
		工作温度:0~70度							
31	AI OT 边缘 网关	CPU:4核 Cortex A53 @1.8GHz	50	个	江苏 韶颜 信息 科技 有限 公司	AD- WG- R0	11880.00	594000.0 0	
		图形处理器: ARM Mali- G610 MP4, OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.1, 450 GFLOPS							
		神经网络处理器: 三颗 NPU 核心, 支持 6 个 TOPS 算力; 支持 INT4/INT8/INT16 操作; 支持深度学习框架。 TensorFlow, Caffe, Tflite, Pytorch, Onnx							

	<p>NN, Android NN 等。</p>						
	<p>视觉处理器： 视频解码器， 高达 32-ch 1080P@30fps</p>						
	<p>：。 8K@60fps。 VP9, H.265, AVS2。</p>						
	<p>4K@30fps。 H.264 AVC/MVC Main10 L6.0。</p>						
	<p>4K@60fps。 AV1 Main Profile 8/10bit L5.3。</p>						
	<p>1080p@60fps ： MPEG-2, MPEG-1, VC- 1, VP8。</p>						
	<p>视频编码器， 支持 16 路 1080P@30fps</p>						
	<p>：</p>						
	<p>H.265/H.264 视频编码，支 持可达 8K@30fps;。</p>						
	<p>PCIe 1x mini PCIe 用于 2G/3G/4G/5G LTE 模块。</p>						
	<p>视频输入： 1x HDMI2.0 输 入， 8x AHD 输入， 每通道 可达 1920*1080@3 0fps</p>						

		内存: 4GB LPDDR4							
		存储: 32GB eMMC							
		接口: 2*GbE;1*HDMI; 2*USB2.0;1* RS232							
		内嵌操作系 统: Linux							
		供电电压: DC 12V							
		散热方式: 被 动散热							
		工作温度: -20°C~60°C, 10%~95%。							
		网络: 2 x 10/100/1000 Mbps 以太 网。							
		Wi-Fi 2.4GHz/5GHz , 802.11a/b/g/ n/ac/ax。							
		支持 BT V5.0 与 BLE							
		主机尺寸: 220.6x165x43. 65mm							
32	数据采集盒	输入电压: 9~36V DC	50	个	江苏 韶颜 信息 科技 有限 公司	AD- DT- A01	505.00	25250.00	
		功耗: 50mA@12V 150MA@12V							
		串口数量: 2XRS232/RS4 85 可							
		串口波特率: 1200bps- 115200bps							
		数据位: 8							
		温度范围: - 35°C ~							

		+75℃							
		工作湿度: 5%~95% (无凝露)							
33	振动传感器	测量范围:0~20mm/s、	50	个	江苏韶颜信息科技有限公司	CYT9200	1038.00	51900.00	
		测量最大误差: $\leq \pm 1\text{mm/s}$							
		测量频带范围:5~1000HZ							
		输出信号:默认输出 4~20mA(1~5V、2~10V)							
		工作电压:DC/24V $\pm 6\text{V}$							
		保护电压:DC/30V 内设电压极性反接保护							
		防护等级:IP65							
		温度范围:-30~65℃							
		环境湿度范围:5~95%							
		连接螺纹:M10 $\times$ 1.5mm 或磁座安装							
		灵敏度:50mv/mm/s $\pm 5\%$							
测量方向:垂直、水平或通用									
34	粉尘浓度探测器	检测方式:扩散式	30	个	江苏韶颜信息科技有限公司	LY-DUST100DC24V	3970.00	119100.00	
		安装方式:壁挂式							
		设备量程:0~9000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$							
		线性精度: $\leq$							

		±3%						
		响应时间: ≤ ±10S(T90)						
		工作环境: - 20-50℃						
		检测湿度: ≤ 95%RH						
		输出信号: RS485						
		电气接口: M20×1.5						
		调试方式: 开 盖按键						
		防爆等级: ExdⅡCT5						
35	幕帘式被动红外探测器	供电电压: 10—16VDC	50	个	江苏韶颜信息科技有限公司	XP-42	498.00	24900.00
		功耗: 正常 14mA@12V , 报警 24mA @12V						
		最长距离: 15 米						
		温度补偿: 热 敏电阻						
		报警间隔: 最 短 1 秒						
		电源反向保 护: 二极管						
		红外传感器: 双源						
		报警继电器输 出: 常闭 (触 点电流 0.3A, 功率 10W)						
		防拆继电器输 出: 常闭						
		抗 RFI 干扰: 30V/m 到 1GHz						
		操作温度: - 10℃ ---60℃						
		防火保护: ABS 塑料外						

		壳							
		尺寸: 90X50X40mm							
		最小照 度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR:0							
		镜头:4mm, 水平视场角 79°							
		传感器类 型:1/2.7" Progressive Scan CMOS							
		快门:1/3 秒至 1/100,000 秒							
		调整角度:水 平:0° ~360° ;垂 直:0° ~ 75° ; 旋转:0° ~360°							
36	PO E 摄 像 头	日夜转换模 式:ICR 红外滤 片式	50	个	江苏 韶颜 信息 科技 有限 公司	xswC AM- N4M P	760.00	38000.00	
		宽动态范 围:120dB							
		数字降噪:3D 数字降噪							
		视频压缩标 准:H.265 / H.264							
		H.265 编码类 型:Main Profile							
		视频压缩码 率:32Kbps~8 Mbps							
		最大图像尺 寸:1920x1080							
		帧率:20fps							
		日夜转换方 式:自动							
		红外照射距							

		离:最远可达 30米						
		感兴趣区 域:ROI支持						
		接口协 议:ONVIF(PR OFILE S,PROFILE G)						
		通用功能:防 闪烁,双码流, 密码保护,视 频遮盖						
		支持协 议:RTMP,RTS P,IPV6,UDP,H TTP						
		通讯接口:1个 RJ45 10M / 100M 自适应 以太网口						
		电源接口类 型:圆头电源 接口						
		工作温度和湿 度:-30℃ ~60℃,湿度小 于95%(无凝 结)						
		电源供 应:DC12V± 25% / PoE(802.3af): PoE: 7W MAX						
		防护等级:IP67						
37	告警广 播音箱	功率: 30W; 传输距离: 10~20米; 覆盖角度: 60 度; 频率响应 120-18KHz; 外观: 白色; 尺寸 mm: 150*100*270	50	个	江苏 韶颜 信息 科技 有限 公司	AD- BP- A01	690.00	34500.00

38	应用服务器/云资源	镜像: CentOS 7.8 64 位	3	台	蓝安数据信息技术有限公司	定制	8760.00	26280.00	
		规格: CPU: 8核 Intel Xeon Silver							
		内存: 16GB							
		存储: 数据盘 200G 系统盘 50G							
		网络类型: 公网、内网							
		版本: IPv4 带宽: 1Mbps							
39	流媒体服务器	镜像: CentOS 7.8 64 位	1	台	蓝安数据信息技术有限公司	定制	73000.00	73000.00	
		规格: CPU: 4核							
		内存: 16GB							
		存储: 数据盘 9*8TB 系统盘 50G							
		网络类型: 公网、内网							
		IP 版本: IPv4 带宽: 50Mbps							
40	AI 服务器	镜像: Ubuntu 22.0 64 位	1	台	蓝安数据信息技术有限公司	定制	53376.00	53376.00	
		规格: 处理器: AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) 32 核							
		内存: 128G							
		硬盘: 2*600GB							
		GPU 卡: 4 块 NV Tesla T4 16G							
41	web 服	镜像: CentOS 7.8 64 位	1	台	蓝安数据信息	定制	11422.00	11422.00	



	务器	规格: CPU: 4核 内存: 16GB 存储: 数据盘 500G 系统盘 50G 网络类型: 公网、内网 IP 版本: IPv4 带宽: 10Mbps			技术有限公司				
42	数据库服务器	CentOS 7.3 64位 规格: CPU 4核 内存: 8GB 存储: 数据盘 4TB 系统盘 50G 网络类型: 公网、内网 IP 版本: IPv4 带宽: 1Mbps	3	台	蓝安数据信息技术有限公司	定制	8760.00	26280.00	
四、数据资源池									
43	原始库	原始库汇聚系统建设所需数据, 包括日常安全生产监管、突发事件应急救援、自然灾害防灾减灾等数据信息, 作为信息资源中心的基础数据。信息获取主要通过现场走访、历史存档、系统对接等建立起来的基础数据。	1	套	城云科技(中国)有限公司	定制	50000.00	50000.00	
44	资源库	在原始库的基础上, 通过数据标准化, 数据补充等方式形成数据库	1	套	城云科技(中国)有限	定制	62000.00	62000.00	

		表，支撑应用系统的使用，满足对外的数据共享需求。			公司				
45	主题库	将分散在资源库各业务数据表中的要素提取出来，根据应急对象要素、要素特征等进行搭建，主要用于对资源库的数据进行深度关联整合。本项目主题库建设不少于：组织机构人员库、应急力量库、应急资源库、应急预案库、事件事故信息库等。	1	套	城云科技（中国）有限公司	定制	43000.00	43000.00	
五、应用支撑建设									
46	统一用户认证	规格：为用户提供统一的身份认证、用户管理、权限管理、平台审计、站点配置等服务。支持与UD系统等身份源打通，实现客户使用的各个业务系统的单点登录、统一身份权限管理和应用访问控制。	1	台	城云科技（中国）有限公司	定制	71000.00	71000.00	
六、应急指挥信息系统									
47	协同会商子系统	规格：整合现场监控图像、单兵设备、移动终端和视频会议等多媒体终端，建立多	1	套	城云科技（中国）有限公司	定制	270000.00	270000.00	

	统	<p>终端间数据传输、语音通话、视频接入的融合通信系统，构建前后方和相关部门的音视频会商，实现多方协同综合研判会商。</p> <p>主要功能： 音视频会商：基于融合通讯能力，发起远程异地的音视频会商，支持APP、软终端、无线对讲机、单兵、卫星电话等终端接入会商会议，实现实时视频和语音的交互。</p> <p>地图标注：地图标绘能够在地图上标绘重要的地物要素、险情要素、事件要素、环境要素等。</p> <p>文字会商：根据通讯录创建会商小组，可以在组内实现文字、图片信息共享。</p>							
48	指挥调度子系统	<p>规格：建设“应急指挥一张图”，实现指挥调度信息的一键快速分发、应急资源跟踪定位、任务跟踪反馈等功能，支持短</p>	1	套	城云科技（中国）有限公司	定制	613640.00	613640.00	

	信、语音多路并发，强化前后方指挥调度通信保障和任务全过程可视化管理。						
	主要功能：						
	事件管理：包括事件接报、事件查看、事件查询、事件统计、事件总结评估、事件状态等功能。						
	资源需求分析：包括救援队伍调度、应急物资调度。						
	一键指令调度：围绕应急突发事件，以突发事件发生地为中心点，查询周边资源分布情况，在列表中勾选资源可以将资源加入指令下发清单中。支持短信和 APP 的下发方式。						
	现场指挥调度：包括音视频会商、语音呼叫、语音通知、人员通讯录等功能。						
	事件跟踪：针对已经下发的应急任务，以事件卷宗形式查看任务详情及任务执行情况。						

	<p>可视化展示：以一张图统筹全局，展示突发事件上报、预案启动、资源调度、分析研判、协同会商、作战指挥、总结评估全过程信息。主要功能包括态势感知、图层控制、动态看板、统计看板、视频监控、点缓冲区分析、区域缓冲分析、GIS调度、气象信息、对象详情、基础地图工具、资源检索、地图导航、地图标绘、危化品说明书查询。</p>								
	<p>应急预案：对已接报的突发事件进行应急响应，功能包括预案结构化管理、预案分类管理、预案统计、预案匹配、预案启动、指令下发。</p>								
	<p>移动 APP（移动办公软件）：为满足应急事件现场处置和移动办公的需求，提供面向工作人员的应急系统 APP，通过 APP 可以精准</p>								

		定位事故现场位置，查看事件动态、应急资源、应急专家，实时接收指标、上传反馈现场情况，接入在线语音视频会商室，参与应急指挥会商。主要功能包括：值班表、事件上报续报、视频会议、应急预案、应急地图、任务中心、救援码、扫一扫。							
七、系统软件驻场运维									
49	系统软件驻场运维	提供 7*24 小时现场驻场软件系统运维服务。	2	年	江苏移动信息系统集成有限公司	定制	1.00	2.00	
合计金额小写		5965000.00			合计金额大写		伍佰玖拾陆万伍仟		

投标人名称：江苏移动信息系统集成有限公司（盖单位电子签章）

日期：2023年4月13日

注：

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。
  2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
  3. 投标人对以上数据的真实性负责。
- 徐州市铜山区公共资源交易中心有权将以上内容进行公示。