

2 分项价格表

分项价格表

项目编号：JSZC-320322-TTDL-G2025-0002

项目名称：沛县公安局国道 518 闫集街口交通设施采购

货币单位：人民币元


序号	名称	品牌、规格、型号	产品制造企业名称(全称)	产品制造企业的划分(大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位)	数量	数量单位	单价	总价	备注
1、交通控制系统设计设备工程量(交通信号控制系统)									
1	信号机	品牌： 杰瑞； 规格： 1、须符合《道路交通信号控制机》(GB25280-2016) C类信号机标准；工业级液晶触摸操作屏；模块化结构设计；48路信号灯输出，可扩展至96路； 2、工作温度：-30-70℃；具备多时段、感应控制、单点自适应、绿波协调控制、区域协调控制、公交优先。 3、从路口电子警察工业交换机取网，无缝接入交警大队道路交通信号控制系统。	连云港杰瑞电子有限公司	小型	1	台	41000	41000	

		4、含机箱、砼基础及预埋件。(基坑尺寸0.7M*0.6M*0.7M)。 5、其他参数详见技术规范。 ▲6、提供《道路交通信号控制机》(GB25280-2016)第三方检测机构出具的在有效期内的检测报告。 型号: XHJ-CW-GA-JRT300							
2	Φ400LED 机动车信号灯(满屏灯)	品牌: 杰瑞; 规格: 1、灯面直径为Φ400mm,红、黄、绿满屏灯,铝合金外壳;2、含安装及零配件。 型号: JD400-3-13	连云港杰瑞电子有限公司	小型	3	组	2380	7140	
3	四灯组信号灯	品牌: 杰瑞; 规格: φ400 满屏灯+倒计时器,优质铝型材,高亮度LED管芯,符合 GB14887-2011 型号: JDY400-3-34	连云港杰瑞电子有限公司	小型	1	组	4600	4600	
4	倒计时器	品牌: 杰瑞; 规格: 1、通讯、脉冲式倒计时器。 2、倒计时器字高为500mm~550mm,字宽为250mm~300mm,数字间距大于50mm,遮沿伸出机壳外长度大于300mm。 3、采用高亮度发光二极管,基准轴上的亮度平均值红色:≥4000cd/m ² ,绿色:≥4000cd/m ² 。 4、亮度:≥4000cd/m ² 。 5、外壳防护等级≥IP53。 6、其他详见技术规范。 ▲7、提供《道路交通信号倒计时显示器》(GAT508-	连云港杰瑞电子有限公司	小型	3	套	3700	11100	

		2014)第三方检测机构出具的在有效期内的检测报告; 型号: DX-3-C-1-540							
5	信号灯杆件及基础	品牌: 泛洋; 规格: 八棱杆, 横臂 3 米, 基础详见大样图, 灰色; 型号: 定制	上海泛洋交通设施制造有限公司	小型	1	套	11500	11500	
6	信号灯杆件及基础	品牌: 泛洋; 规格: 八棱杆, 横臂 7 米, 基础详见大样图, 灰色; 型号: 定制	上海泛洋交通设施制造有限公司	小型	2	套	17000	34000	
7	信号灯杆件及基础	品牌: 泛洋; 规格: 八棱杆, 单柱式, 基础详见大样图, 灰色; 型号: 定制	上海泛洋交通设施制造有限公司	小型	1	套	9700	9700	
8	电源接入	品牌: 杰瑞; 规格: 就近取电, 含电力协调、开户 ; 型号: 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	1	项	5000	5000	
9	交口电缆	品牌: 易初; 规格: RVV16×1.5; 型号: RVV	上海易初电线电缆有限公司	小型	445	米	21	9345	
10	交口电缆	品牌: 易初; 规格: RVV4×1.5; 型号: RVV	上海易初电线电缆有限公司	小型	368	米	7	2576	
11	系统集成	品牌: 杰瑞; 规格: 含安装调试、辅材等, 每个十字路口为 1 套; 型号: 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	1	套	7000	7000	
12	第三方检测费	品牌: 杰瑞; 规格: 对本项目内电子警察、交通信号灯等各子系统设	连云港杰瑞电子有限公司	小型	1	项	65000	65000	

		备与功能进行检测; 型号: 定制							
2、交通控制系统设计设备工程量 (电警、卡口、监控及抓拍系统)									
1	900万像素高清摄像单元	<p>品牌: 杰瑞;</p> <p>规格: 传感器类型: 1英寸全局曝光CMOS (*2); 防护等级: IP65; 工作温度: 温度-30℃~70℃ 电源: 100VAC~240VAC; 频率: 48Hz~52Hz; 工作湿度: 湿度5%~95%@40℃, 无凝结; 摄像机参数配置功能: 曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等; 同步输入: SYNC信号灯电源同步输入; 触发输出: 7路F+ F-输出接口, 作为补光灯同步输出控制; 一路继电器输出口; 通讯接口: 不少于4个RS-485接口, 不少于1个RS-232接口; 不少于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口; 抓拍功能: 图片分辨率: 4096(H)×2160(V); 图片格式: JPEG; 智能识别: 目标检测: 机动车抓拍, 非机动车抓拍, 行人抓拍; 违章检测: 超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为; 车辆特征检测: 车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测; 内部组件: 防尘、防水面板、LED补光灯; 功能特性: 支持协议: ISAPI, GB28181; 压缩输出码率: 32Kbps~16Mbps; 存储功能: TF; USB; 帧率: 25fps; 视频分辨率: 4096(H)×2160(V); 视频压缩标准: H.264; H.265; MJPEG;</p> <p>终端接入: 支持; 具有车灯去红光设置选项, 开启后可去除车灯附近产生的红光; 具有光晕消除设置选项, 开</p>	连云港杰瑞电子有限公司	小型	2	台	9800	19600	

		启后可消除交通灯周边的光晕效果；支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌。； 型号： JR-GMOS-900							
2	900万环保卡口相机	品牌： 杰瑞； 规格： 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素： 900W 分辨率： 最大支持 4096*2160； 帧率： 25fps 感光器件： 4/3" GMOS； 镜头： 25mm 镜头 型号： 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	2	台	13800	27600	
3	信号检测器	品牌： 杰瑞； 规格： 16路信号检测器，每个路口一个； 型号： 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	1	套	3000	3000	
4	多合一补光灯	品牌： 杰瑞； 规格： LED 频闪支持 PWM 跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度 10°，可覆盖不少于 1 个车道；采用步进电机功能，实现红外滤片的切换；气体光源回电时间小于 67ms，支持超速连拍；气体补光控制具有峰值抑制功能；具有电压值、电流值、故障等状态监测功能；支持 LED 灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪；支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复；防护等级：IP65； 型号： CXBG-2-MC	连云港杰瑞电子有限公司	小型	8	个	2800	22400	
5	电子警察	品牌： 杰瑞；	连云港杰瑞电	小型	1	个	8500	8500	

	前端控制主机	<p>规格: 1、采用高性能嵌入式处理芯片,不得使用 X86 计算机架构 (包括:工控机、嵌入式工控机等),内存容量 $\geq 2G$, 嵌入式 Linux 操作系统,操作界面以 WEB 方式最大支持 4 个 3.5" 或 2.5" 硬盘</p> <p>集成 8 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口; 2 个 RJ45 1000M 接口; 可接入 12 路高清网络摄像机 (支持视频和图片同时接入) 和 2 路高清 BNC 接口模拟高清摄像机; 支持 12 路图片、12 路录像实时预览及存储功能; 具备 DC12V 输出接口,可方便现场外围设备供电;</p> <p>型号: JR-CJL-F</p>	子有限公司						
6	工业以太网交换机	<p>品牌: 迈威;</p> <p>规格: 1、支持 8*100M/1000M 以太网电口,不少于 8 路千兆光电复合口。</p> <p>2、无风扇散热设计金属外壳。</p> <p>3、支持 WEB 页面、CLI、Telnet 和 SNMP 多种管理方式。</p> <p>4、工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$, 存储温度: $-45^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$, 相对湿度: 5% ~9RH(无凝霜)。</p> <p>5、光模块传输距离 20km、40km、60km、80km 可选。</p> <p>6、电源接入 110-22VDC/VAC。</p> <p>7、支持环网冗余技术,支持 RING 协议 (自愈时间 $< 20\text{ms}$) 其中任意两个光接口可用于组成自愈环网。</p> <p>8、SFP 千兆 LC 光接口。 9、支持 IEEE802.3/IEEE802.3X/IEEE802.3U/IEEE802.3ab/IEEE802.1Q 10、配模块。</p>	 <p>武汉迈威通信股份有限公司</p>	小型	3	台	1400	4200	

		型号: MIEN3208G-8GT							
7	工业级光纤收发器	品牌: 光路; 规格: 工业级产品: 2 个光纤接口, 6 个 10/100Base-TX 以太网 RJ45 电口, 充分节约光纤资源; 以太网接口 10/100M 自适应。配备 1 个 SFP 单模单纤千兆模块与工业以太网交换机 SFP 直接连接组网; 型号: FR-6X3101-20	深圳市光路在线科技有限公司	小型	2	对	1200	2400	
8	立杆及基础	品牌: 泛洋; 规格: F 杆/高 6.5m/横杆 10m, 灰色; 型号: 定制	上海泛洋交通设施制造有限公司	小型	2	套	19000	38000	
9	安装调试施工	品牌: 杰瑞; 规格: 现场安装调试, 辅材; 型号: 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	1	项	7000	7000	
10	背挂控制箱	品牌: 杰瑞; 规格: 1、类型: 集成符合控制单元, 防雷模块, 防漏电空开。 2、材质、规格尺寸: 不锈钢材质。3、安装形式: 抱杆式。 型号: 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	3	台	1100	3300	
11	平台接入	品牌: 杰瑞; 规格: 接入交警支队指定的平台或中心, 每个路口为一项; 型号: 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	1	项	5000	5000	
12	雷视车检器	品牌: 杰瑞; 规格: 200m4M 雷视车检器, 适用于信号控制系统、交通信息服务系统、道路交通监测等应用场景。高精度毫米	连云港杰瑞电子有限公司	小型	2	项	12800	25600	

		<p>波雷达 & 400 万低照度摄像机。最大支持 8 车道多目标机动车检测，纵向 200 米。支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测。支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持 1-3600 秒统计上传。</p> <p>支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。</p> <p>每个车道支持 2 个虚拟线圈（最大支持 6 个），输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置。支持透雾、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式，适应各种场景需求。支持网络与 RS-485 数据上传。支持与原有平台对接安装于信号灯杆件；</p> <p>型号：定制</p>							
13	400 万像素高清球机	<p>品牌：杰瑞；</p> <p>规格：不低于 400 万像素；采用 1/1.8 英寸 CMOS（GMOS）图像传感器；视频输出支持 2560×1440@25fps；超低照度：彩色 0.001Lux，黑白 0.0001Lux；不低于 30 倍光学变焦；支持 1 路音频输入和 1 路音频输出；支持 7 路报警输入和 2 路报警输出；支持车型识别、车身颜色识别，车辆品牌识别；支持 300 个预置位；压缩格式：H.264/MJPEG；</p> <p>型号：JR-GMOS-400-W</p>	连云港杰瑞电子有限公司	小型	2	台	8000	16000	
14	鱼眼摄像	<p>品牌：杰瑞；</p>	连云港杰瑞电	小型	2	台	6500	13000	

	机	规格: 依据大货车管控需求; 型号: 定制	子有限公司						
15	大货车管控智能终端	品牌: 杰瑞; 规格: 通讯接口: 2 个 RS-485 接口, 2 个 RS-232 接口; 触发输入: 2 个报警输入; 触发输出: 2 个报警输出 音频接口: 1 路音频输入, 1 路音频输出; 网口数量: 18; 光纤接口数量: 2; 硬盘盘位数量: 4; USB 数量: 1 ; 工作指示灯: 电源/报警/硬盘/就绪, 共 4 个状态指示灯 通用功能: 心跳, 密码保护, NTP 校时 专用功能: 支持 12 个通道的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发; 产品主要用于大货车管控, 结合大货车专用相机, 实现多个大货车管控方案抓拍。接入路数: 12 尺寸: 370mm (宽) × 273mm (深) × 102.5mm (高) 工作温度: -40℃~70℃ 型号: 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	1	台	7800	7800	
3、交通控制系统设计设备工程量 (管线设施和接线井等)									
1	路侧 PE 管	品牌: 杰瑞; 规格: φ75×6 mm (并排两列); 型号: 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	200	延米	35	7000	
2	过路钢管	品牌: 杰瑞; 规格: DN80 (并排两列); 型号: 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	100	延米	130	13000	

3	人(手) 孔井	品牌: 杰瑞; 规格: φ600; 型号: 定制	连云港杰瑞电 子有限公司	小型	14	个	760	10640	
4	非机动车 道铺设	品牌: 杰瑞; 规格: 清理非机动车道, 铺设道路; 型号: 定制	连云港杰瑞电 子有限公司	小型	1	项	15000	15000	
5	维保费用	品牌: 杰瑞; 规格: 依据项需求, 网络传输(运营商专线, 2年费 用); 型号: 定制	连云港杰瑞电 子有限公司	小型	1	项	42000	42000	
6	信号线缆	品牌: 易初; 规格: KVV4*1; 型号: KVV	上海易初电线 电缆有限公司	小型	300	米	7	2100	
7	电警电源 线	品牌: 易初; 规格: KVV5*2.5; 型号: KVV5	上海易初电线 电缆有限公司	小型	526	米	13	6838	
8	网线	品牌: 汉信; 规格: STP-5, 双绞屏蔽 5 类线 型号: STP	汉信(广东) 通信设备股份 有限公司	小型	265	米	6	1590	
9	光纤	品牌: 汉信; 规格: GYTA-4B 型号: GYTA	汉信(广东) 通信设备股份 有限公司	小型	310	米	5	1550	
4、安全设备标志标线									
1	靠右形式	品牌: 杰瑞;	连云港杰瑞电	小型	2	套	2800	5600	

	标志	规格: φ100, 采用单柱式, 含基础钢筋笼等; 型号: 定制	子有限公司						
2	监控抓拍标志牌	品牌: 杰瑞; 规格: 80*60cm 附着于监控杆件; 型号: 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	2	块	580	1160	
3	管线标志柱	品牌: 杰瑞; 规格: 依据路口需求; 型号: 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	10	根	10	100	
4	机动车、非机动车行驶方向标志	品牌: 杰瑞; 规格: φ100, 附着式; 型号: 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	2	套	1800	3600	
5	车道行驶标志	品牌: 杰瑞; 规格: 依据路口需求设计, 佛光路; 型号: 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	1	项	3500	3500	
6	分道标志	品牌: 杰瑞; 规格: 2*100*150, 杆件采用双悬臂式, 版面净高不低于5.5米。含基础(C30商混)及开挖、恢复; 型号: 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	3	套	17800	53400	
7	标线	品牌: 杰瑞; 规格: 普通热熔型 型号: 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	220	m ²	48	10560	
8	除线	品牌: 杰瑞; 规格: 路口标线清除, 符合标准; 型号: 定制	连云港杰瑞电子有限公司	小型	1	项	4000	4000	

总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）	592999
----------------------	--------

投标人：连云港杰瑞电子有限公司（电子签章）

日期：2025年03月13日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。