

2 分项价格表


分项报价表

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2025-0011

货币单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价（元）
一、汉平路智能交通工程						
1、道路交通信号控制系统设备部分						
1	交通信号控制机	我公司所投交通信号控制机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、XHJ-CW-GA-JRT300 规格：集中协调式交通信号机；工业级液晶触摸操作屏；模块化结构设计；48 路信号灯输出，可扩展至 96 路；工作温度：-40~70℃；具备多时段、感应控制、单点自适应、绿波协调控制、区域协调控制、公交优先、车载特勤控制、行人二次过街功能；	台	1	41000.00	41000.00
2	机动车道信号灯（箭头灯）	我公司所投机动车道信号灯（箭头灯）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、FX400-3-13 规格：Φ400 方向指示信号灯，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	1	2180.00	2180.00
3	机动车道信号灯（满屏灯）	我公司所投机动车道信号灯（满屏灯）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、JD400-3-13 规格：Φ400 满屏信号灯，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	2	2380.00	4760.00
4	倒计时器	我公司所投倒计时器技术参数响应如下： 型号：杰瑞、DX-3-C-1-540 规格：高亮度 LED 光源，优质铝型材壳体，喷塑，触发式工作，可实现倒 9 秒；	台	2	3600.00	7200.00

5	四灯组信号灯	我公司所投四灯组信号灯技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：Φ 400 满屏灯+倒计时器，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	1	4600.00	4600.00
6	人行信号灯	我公司所投人行信号灯技术参数响应如下： 型号：杰瑞、RX300-3-12 规格：红静绿动两色人行灯，优质铝型材	组	6	2100.00	12600.00
7	立柱式信号灯杆	我公司所投立柱式信号灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：高 5.5 米，白色热镀锌喷塑	根	1	4600.00	4600.00
8	横臂式灯杆	我公司所投横臂式灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：八棱锥、白色热镀锌喷塑、横臂式 9 米、高 6.8 米，立柱 300-250*6mm；挑臂 5mm	根	2	10000.00	20000.00
9	人行灯杆件	我公司所投人行灯杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：H=3m、白色热镀锌喷塑，Φ 114*3.5mm	根	4	1000.00	4000.00
10	电缆 KVV 16X1	我公司所投电缆 KVV 16X1 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV 16X1 规格：带色谱标识	路口	1	11000.00	11000.00
11	电缆 KVV 4X1	我公司所投电缆 KVV 4X1 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV 4X1 规格：带色谱标识	路口	1	4000.00	4000.00
12	接电线电缆 3*2	我公司所投接电线电缆 3*2 技术参数响应如下： 型号：天康、3*2 规格：带色谱标识	路口	1	4500.00	4500.00

13	防雷系统	我公司所投防雷系统技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	路口	1	1800.00	1800.00
14	信号设备安装调试费	我公司所投信号设备安装调试费技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：路口信号设备安装及调试	路口	1	5000.00	5000.00
15	辅助材料	我公司所投辅助材料技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：抱箍、螺丝等辅材	路口	1	2000.00	2000.00
16	小计					129240.00
2、电子电警系统、道路监控系统设备部分						
1	900万电子警察相机	 我公司所投 900 万电子警察相机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、90度方向节等像素：900W；分辨率：最大支持 4096*2160；帧率：25fps；感光器件：4/3" GMOS 镜头：16mm 镜头；照度：彩色:0.005Lux ；视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口外部接口：4 路外部触发输入，6 路(5V TTL 电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC 信号灯电源同步输入存储支持：最大支持 128G TF 卡；自动光圈镜头：支持；工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；；功耗：<20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能	台	3	9800.00	29400.00
2	球型摄像机	我公司所投球型摄像机技术参数响应如下： 型号：海康威视、iDS-2SE7LPXJJMW-D 规格：像素：400 万；宽动态：120 dB 超宽动态焦距：【全景】4 mm；23 倍光学变倍 水平	台	2	7500.00	15000.00

		范围: 360° 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) 视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR				
3	频闪灯	我公司所投频闪灯技术参数响应如下: 型号: 海康威视、CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N 规格:集成数字式照度传感器, 具备自动光感功能; 光照角度: 25° ; 有效补光距离: 16m~21m; 频闪亮度等级可调; 频闪频率可选; 触发方式: 电平, +5VDC; 工作温度-30℃~+70℃; 防护等级 IP66; 外壳材质: 金属铝	盏	8	1900.00	15200.00
4	交换机	我公司所投交换机技术参数响应如下: 型号: 三旺、IES2008-P 规格:工业级 8 口	台	4	1300.00	5200.00
5	千兆光纤收发器	我公司所投千兆光纤收发器技术参数响应如下: 型号: 光路、FR-6X3101-20 规格:国产定制	对	3	1200.00	3600.00
6	智能终端	我公司所投智能终端技术参数响应如下: 型号: 海康威视、DS-TP50 规格:采用高性能嵌入式处理芯片, 不得使用 X86 计算机架构(包括: 工控机、嵌入式工控机等); 内存容量≥2G; 嵌入式 Linux 操作系统, 操作界面以 WEB 方式; 最大支持 4 个 3.5" 或 2.5" 硬盘集成 8 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口; 2 个 RJ45 1000M 接口; 可接入 12 路高清网络摄像机(支持视频和图片同时接入)和 4 路标清 BNC 接口模拟摄像机支持 12 路图片、16 路录像实时预览及存储功能; 支持违章图片合成, 支持合成顺序及特写位置选择; 支持故障自动恢复功能, 故障前的信息不丢失支持车辆查询, 支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询; 工作电源 DC 12V; 功耗: <20W 全机身散热, 内部不得含有风扇; 工作温度: -40℃~+70℃	台	1	7800.00	7800.00
7	光纤	我公司所投光纤技术参数响应如下: 型号: 国产、定制 规格:国标	路口	1	2500.00	2500.00

8	KVV2*3	我公司所投 KVV2*3 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV2*3 规格：国标	路口	1	4500.00	4500.00
9	室外超六类网线	我公司所投室外超六类网线技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国标	路口	1	3500.00	3500.00
10	RVV2*1.0	我公司所投 RVV2*1.0 技术参数响应如下： 型号：天康、RVV2*1.0 规格：国标	路口	1	2500.00	2500.00
11	防水室外挂箱	我公司所投防水室外挂箱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：箱体使用材料为镀锌板材质 1.2mm, 喷涂户外塑粉，颜色：公安白。人字尖顶，防护等级 IP54，拼接处满焊。内部采用条架安装，配电、防雷单元以及设备放置隔板位置能自由调整，方便现场安装调整。挂杆与壁装公用	套	3	950.00	2850.00
12	杆件	我公司所投杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：7*8*3 八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管，立杆安装摄像机离地面高度不低于 6500 毫米，上部管径大于等于 120 毫米，管壁厚度大于等于 6 毫米。	套	1	9500.00	9500.00
13	杆件	我公司所投杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：7*10*3 八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管，立杆安装摄像机离地面高度不低于 6500 毫米，上部管径大于等于 120 毫米，管壁厚度大于等于 6 毫米。	套	2	12000.00	24000.00
14	球机支架	我公司所投球机支架技术参数响应如下： 型号：海康威视、定制 规格：1*0.5 等径，定制，安装于电子警察杆件上。规格 H1000mm *L400mm 直径为 $\Phi 86\text{mm}$	套	2	220.00	440.00

15	跳纤（含纤盘）	我公司所投跳纤（含纤盘）技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国产定制	方向	3	350.00	1050.00
16	辅材	我公司所投辅材技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：水晶头钢丝，光纤熔焊等	路口	1	2000.00	2000.00
17	安装调试	我公司所投安装调试技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：电警、监控设备安装及调试	路口	1	7000.00	7000.00
18	小计					136040.00
3、土建施工部分						
1	信号灯杆件钢筋笼	我公司所投信号灯杆件钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	3	1300.00	3900.00
2	电警杆件钢筋笼	我公司所投电警杆件钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	3	1300.00	3900.00
3	信号机基础	我公司所投信号机基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制，与机箱配套	套	1	1500.00	1500.00
4	人行灯钢筋笼	我公司所投人行灯钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：订制	套	4	300.00	1200.00

5	管线标志柱	我公司所投管线标志柱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制，交警线缆指示	根	10	26.00	260.00
6	大基础	我公司所投大基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混	套	6	3800.00	22800.00
7	小基础	我公司所投小基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混	套	4	1000.00	4000.00
8	顶管	我公司所投顶管技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：拉管，符合设计要求 90, PE	米	82	125.00	10250.00
9	辅助管道	我公司所投辅助管道技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：含开挖及恢复（含取电）	米	160	40.00	6400.00
10	手井	我公司所投手井技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：内径 500*500*500，含井盖	个	14	660.00	9240.00
11	穿线	我公司所投穿线技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：路口设备人工穿线、取电接线等	路口	1	4000.00	4000.00
12	小计					67450.00
4、汉平路交通设施安装施工						
1	指路标志安装	我公司所投指路标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制	套	6	22300.00	133800.00

		规格:4000*3000, 杆件采用双悬臂式, 与龙湖大道路口混合标志牌, 版面净高不低于 5.5 米。含基础 (C30 商混) 及开挖、恢复				
2	分车道指示标志安装	我公司所投分车道指示标志安装技术参数响应如下: 型号: 杰瑞、定制 规格:100*150, 共 8 块, 杆件采用双悬臂式, 版面净高不低于 5.5 米。含基础 (C30 商混) 及开挖、恢复	套	2	16000.00	32000.00
3	路名牌安装	我公司所投路名牌安装技术参数响应如下: 型号: 杰瑞、定制 规格:40*135, ZΦ88.5-2500; 直标杆, 含基础	套	4	1400.00	5600.00
4	人行道标志安装	我公司所投人行道标志安装技术参数响应如下: 型号: 杰瑞、定制 规格:正方形 800, 采用单柱式和附着式	套	5	450.00	2250.00
5	禁止鸣笛、限速、禁停标志安装	我公司所投禁止鸣笛、限速、禁停标志安装技术参数响应如下: 型号: 杰瑞、定制 规格:圆形, 直径 800, 采用单柱式, 含基础钢筋笼等	套	4	2300.00	9200.00
6	注意行人标志安装	我公司所投注意行人标志安装技术参数响应如下: 型号: 杰瑞、定制 规格:三角形, 边长 900, 采用单柱式, 含基础钢筋笼等	套	1	1420.00	1420.00
7	注意儿童标志安装	我公司所投注意儿童标志安装技术参数响应如下: 型号: 杰瑞、定制 规格:三角形, 边长 900, 采用单柱式, 含基础钢筋笼等	套	4	1420.00	5680.00
8	热熔标线施工	我公司所投热熔标线施工技术参数响应如下: 型号: 杰瑞、定制 规格:符合国标要求, 质保期五年	m²	1274	36.00	45864.00
9	小计					235814.00

10	合计					568544.00
二、樊巷街智能交通工程						
1、道路交通信号控制系统设备部分						
1	机动车道信号灯（箭头灯）	我公司所投机动车道信号灯（箭头灯）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、FX400-3-13 规格：Φ400 方向指示信号灯，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	2	2180.00	4360.00
2	机动车道信号灯（满屏灯）	我公司所投机动车道信号灯（满屏灯）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、JD400-3-13 规格：Φ400 满屏信号灯，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	1	2380.00	2380.00
3	倒计时器	我公司所投倒计时器技术参数响应如下： 型号：杰瑞、DX-3-C-1-540 规格：高亮度 LED 光源，优质铝型材壳体，喷塑，触发式工作，可实现倒 9 秒；	台	1	3600.00	3600.00
4	人行信号灯	我公司所投人行信号灯技术参数响应如下： 型号：杰瑞、RX300-3-12 规格：红静绿动两色人行灯，优质铝型材	组	2	2100.00	4200.00
5	横臂式灯杆	我公司所投横臂式灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：八棱锥、白色热镀锌喷塑、横臂式 10 米、高 6.8 米，立柱 300-250*6mm；挑臂 5mm	根	1	11000.00	11000.00
6	人行灯杆件	我公司所投人行灯杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：H=3m、白色热镀锌喷塑，Φ114*3.5mm	根	2	1000.00	2000.00
7	电缆 KVV 16X1	我公司所投电缆 KVV 16X1 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV 16X1 规格：带色谱标识	路口	1	11000.00	11000.00

8	电缆 KVV 4X1	我公司所投电缆 KVV 4X1 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV 4X1 规格：带色谱标识	路口	1	4000.00	4000.00
9	接电线电缆 3*2	我公司所投接电线电缆 3*2 技术参数响应如下： 型号：天康、3*2 规格：带色谱标识	路口	1	4500.00	4500.00
10	防雷系统	我公司所投防雷系统技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	路口	1	1800.00	1800.00
11	信号设备安 装调试费	我公司所投信号设备安装调试费技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：路口信号设备安装调试	项	1	5000.00	5000.00
12	辅助材料	我公司所投辅助材料技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：抱箍、螺丝等辅材	项	1	2000.00	2000.00
13	小计					55840.00
2、电子电警系统、道路监控系统设备部分						
1	900 万电子 警察相机	我公司所投 900 万电子警察相机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、 安装万向节等像素：900W；分辨率：最大支持 4096*2160；帧率：25fps；感光器件：4/3" GMOS 镜头：16mm 镜头；照度：彩色:0.005Lux ；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式： JPEG；输出：电平量信号通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口外部接口：4 路外部触发输入，6 路 (5V TTL 电平量) 输出，可作为闪光灯同步输出控制， SYNC 信号灯电源同步输入存储支持：最大支持 128G TF 卡；自动光圈镜头：支持；工作电压：	台	1	9800.00	9800.00

		220VAC±20%；频率：50HZ±2%；； 功耗：<20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能				
2	球型摄像机	我公司所投球型摄像机技术参数响应如下： 型号：海康威视、iDS-2SE7LPXJJMW-D 规格：像素：400 万；宽动态：120 dB 超宽动态焦距：【全景】4 mm；23 倍光学变倍 水平范围：360° 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps (2560 × 1440)；60 Hz：30 fps (2560 × 1440) 视频压缩标准：H. 265, H. 264, MJPEG 网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR	台	2	7500.00	15000.00
3	频闪灯	我公司所投频闪灯技术参数响应如下： 型号：海康威视、CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N 规格：集成数字式照度传感器，具备自动光感功能；光照角度：25°；有效补光距离：16m~21m；频闪亮度等级可调；频闪频率可选；触发方式：电平，+5VDC；工作温度-30℃~+70℃；防护等级 IP66；外壳材质：金属铝	盏	5	1900.00	9500.00
4	交换机	我公司所投交换机技术参数响应如下： 型号：三旺、ES2008-P 规格：工业级 8 口	台	1	1300.00	1300.00
5	千兆光纤收发器	我公司所投千兆光纤收发器技术参数响应如下： 型号：光路、FR-6X3101-20 规格：国产定制	对	1	1200.00	1200.00
6	智能终端	我公司所投智能终端技术参数响应如下： 型号：海康威视、DS-TP50 规格：采用高性能嵌入式处理芯片，不得使用 X86 计算机架构（包括：工控机、嵌入式工控机等）；内存容量≥2G；嵌入式 Linux 操作系统，操作界面以 WEB 方式；最大支持 4 个 3.5" 或 2.5" 硬盘集成 8 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口；2 个 RJ45 1000M 接口；可接入 12 路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入）和 4 路标清 BNC 接口模拟摄像机支持 12 路图片、16 路录像实时预览及存储功能；支持违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择；支持故障自动恢复功能，故障前的信	台	1	7800.00	7800.00

		息不丢失支持车辆查询，支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询；工作电源 DC 12V；功耗： <20W 全机身散热，内部不得含有风扇；工作温度：-40℃~+70℃				
7	光纤	我公司所投光纤技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国标	米	300	4.00	1200.00
8	KVV2*3	我公司所投 KVV2*3 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV2*3 规格：国标	米	300	8.00	2400.00
9	室外超六类网线	我公司所投室外超六类网线技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国标	米	300	6.00	1800.00
10	RVV2*1.0	我公司所投 RVV2*1.0 技术参数响应如下： 型号：天康、RVV2*1.0 规格：国标	米	300	5.00	1500.00
11	防水室外挂箱	我公司所投防水室外挂箱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：箱体使用材料为镀锌板材质 1.2mm，喷涂户外塑粉，颜色：公安白。人字尖顶，防护等级 IP54，拼接处满焊。内部采用条架安装，配电、防雷单元以及设备放置隔板位置能自由调整，方便现场安装调整。挂杆与壁装公用	套	1	950.00	950.00
12	杆件	我公司所投杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：7*15+3 八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管，根据道路实际情况和系统设计的要求，立杆安装摄像机离地面高度不低于 6500 毫米，上部管径大于等于 120 毫米，管壁厚度大于等于 6 毫米。	套	1	16800.00	16800.00

13	球机支架	我公司所投球机支架技术参数响应如下： 型号：海康威视、定制 规格：1*0.5 等径，定制，安装于电子警察杆件上。规格 H1000mm *L400mm 直径为 ϕ 86mm	套	2	220.00	440.00
14	跳纤（含纤盘）	我公司所投跳纤（含纤盘）技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国产定制	方向	1	350.00	350.00
15	辅材	我公司所投辅材技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：水晶头钢丝，光纤熔焊等	路口	1	2000.00	2000.00
16	安装调测	我公司所投安装调测技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：电警、监控设备安装及调试	方向	1	2000.00	2000.00
17	小计					74040.00
3、后台设备及其他						
1	信控平台 COM 通讯服 务站	我公司所投信控平台 COM 通讯服务站技术参数响应如下： 型号：浪潮、NF5280M6-M256 规格：PU：Intel Xeon 4314（16C, 185W, 2.4GHz）*2 内存：32G DDR4 *8 机械盘：4T 7.2K SATA*6RAID 卡：高性能 RAID 卡（4G 缓存）*1 网卡：千兆网口*2 导轨：标准导轨电源：550W 电源 模块 CRF*2	套	1	64000.00	64000.00
2	行人闯红灯 服务站	我公司所投行人闯红灯服务站技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：2U 机架式 CPU：Intel Xeon 4310（12C, 120W, 2.1GHz）*1 内存：32G DDR4 *2 机械盘：4T 7.2K SATA*2RAID 卡：高性能 RAID 卡*1；网卡：千兆网口*2 导轨：标准导轨电源：550W 电源模块 CRF*2	套	1	35000.00	35000.00

3	900 万电子警察相机	我公司所投 900 万电子警察相机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等像素：900W；分辨率：最大支持 4096*2160；帧率：25fps；感光器件：4/3" GMOS 镜头：16mm 镜头；照度：彩色:0.005Lux ；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口外部接口：4 路外部触发输入，6 路(5V TTL 电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC 信号灯电源同步输入存储支持：最大支持 128G TF 卡；自动光圈镜头：支持；工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；；功耗：<20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能	台	1	9800.00	9800.00
4	频闪灯	我公司所投频闪灯技术参数响应如下： 型号：海康威视、CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N 规格：集成数字式照度传感器，具备自动光感功能；光照角度：25°；有效补光距离：16m~21m；频闪亮度等级可调；频闪频率可选；触发方式：电平，+5VDC；工作温度-30℃~+70℃；防护等级 IP66；外壳材质：金属铝	盏	2	1900.00	3800.00
5	交通信号优化费用	我公司所投交通信号优化费用技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：城区道路信号优化服务，绿波调试等	项	1	24800.00	24800.00
6	小计					137400.00
4、土建施工部分						
1	信号灯杆件钢筋笼	我公司所投信号灯杆件钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	1	1300.00	1300.00

2	电警杆件钢筋笼	我公司所投电警杆件钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	1	1300.00	1300.00
3	人行灯钢筋笼	我公司所投人行灯钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：订制	套	2	300.00	600.00
4	管线标志柱	我公司所投管线标志柱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制，交警线缆指示	根	5	26.00	130.00
5	大基础	我公司所投大基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混	套	2	3800.00	7600.00
6	小基础	我公司所投小基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混	套	2	1000.00	2000.00
7	预埋管	我公司所投预埋管技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：含破路、恢复，预埋管道，道路压实等工作	米	35	135.00	4725.00
8	辅助管道	我公司所投辅助管道技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：含开挖及恢复（含取电）	米	60	40.00	2400.00
9	手井	我公司所投手井技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：内径 500*500*500，含井盖	个	6	660.00	3960.00

10	穿线	我公司所投穿线技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：路口设备人工穿线、取电接线等	路口	1	4000.00	4000.00
11	小计					28015.00
5、樊巷街交通设施施工						
1	指路标志安装	我公司所投指路标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：4000*3000，杆件采用双悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	3	22300.00	66900.00
2	分车道指示标志安装	我公司所投分车道指示标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：100*150，数量依据路口实际需求，杆件采用双悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	3	16000.00	48000.00
3	路名牌安装	我公司所投路名牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：40*135，ZΦ88.5-2500；直标杆，含基础	套	3	1400.00	4200.00
4	限速标志、禁止停车标志、禁止鸣笛标志安装	我公司所投限速标志、禁止停车标志、禁止鸣笛标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：圆形 800，ZΦ114-5100；直标杆，含基础	套	3	2300.00	6900.00
5	停车让行标志安装	我公司所投停车让行标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：八边形，ZΦ89-3500；直标杆，含基础	套	3	1420.00	4260.00
6	人行横道标志安装	我公司所投人行横道标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：正方形 800，ZΦ89-3500；直标杆，含基础	套	6	1420.00	8520.00

7	注意行人标志安装	我公司所投注意行人标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：三角形边长 900，ZΦ89-3500；直标杆，含基础	套	2	1420.00	2840.00
8	注意事故多发地段安装	我公司所投注意事故多发地段安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：三角形，边长 900，采用单柱式和附着式	套	2	450.00	900.00
9	机非隔离护栏安装	我公司所投机非隔离护栏安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：黑色护栏，高度与樊巷街北段道路保持一致	米	630	280.00	176400.00
10	监控标志牌安装	我公司所投监控标志牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：监控标志牌，符合监控需求 60X80cm，含安装	套	1	480.00	480.00
11	标线清除	我公司所投标线清除技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：根据道路情况除线	m²	45	50.00	2250.00
12	热熔标线施工	我公司所投热熔标线施工技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：符合国标要求，质保期五年	m²	975	36.00	35100.00
13	小计					356750.00
14	合计					652045.00
三、沛县李塘安置房市政道路工程智能交通工程						
1、道路交通信号控制系统设备部分						
1	交通信号控制机	我公司所投交通信号控制机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、XHJ-CW-GA-JRT300 规格：集中协调式交通信号机；工业级液晶触摸操作屏；模块化结构设计；48 路信号灯输出，可扩	台	2	41000.00	82000.00

		展至 96 路；工作温度：-40-70℃；具备多时段、感应控制、单点自适应、绿波协调控制、区域协调控制、公交优先、车载特勤控制、行人二次过街功能；				
2	机动车道信号灯（箭头灯）	我公司所投机动车道信号灯（箭头灯）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、FX400-3-13 规格：Φ 400 方向指示信号灯，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	3	2180.00	6540.00
3	机动车道信号灯（满屏灯）	我公司所投机动车道信号灯（满屏灯）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、JD400-3-13 规格：Φ 400 满屏信号灯，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	7	2380.00	16660.00
4	倒计时器	我公司所投倒计时器技术参数响应如下： 型号：杰瑞、DX-3-C-1-540 规格：高亮度 LED 光源，优质铝型材壳体，喷塑，触发式工作，可实现倒 9 秒；	台	7	3600.00	25200.00
5	人行信号灯	我公司所投人行信号灯技术参数响应如下： 型号：杰瑞、RX300-3-12 规格：红静绿动两色人行灯，优质铝型材	组	14	2100.00	29400.00
6	横臂式灯杆	我公司所投横臂式灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：八棱锥、白色热镀锌喷塑、横臂式 7 米、高 6.8 米，立柱 300-250*6mm；挑臂 5mm	根	2	8000.00	16000.00
7	横臂式灯杆	我公司所投横臂式灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：八棱锥、白色热镀锌喷塑、横臂式 9 米、高 6.8 米，立柱 300-250*6mm；挑臂 5mm	根	5	10000.00	50000.00
8	人行灯杆件	我公司所投人行灯杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：H=3m、白色热镀锌喷塑，Φ 114*3.5mm	根	8	1000.00	8000.00

9	电缆 KVV 16X1	我公司所投电缆 KVV 16X1 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV 16X1 规格：带色谱标识	路口	2	11000.00	22000.00
10	电缆 KVV 4X1	我公司所投电缆 KVV 4X1 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV 4X1 规格：带色谱标识	路口	2	4000.00	8000.00
11	接电线缆 3*2	我公司所投接电线缆 3*2 技术参数响应如下： 型号：天康、3*2 规格：符合国标要求	路口	2	4500.00	9000.00
12	防雷系统	我公司所投防雷系统技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	路口	2	1800.00	3600.00
13	信号设备安装 调试费	我公司所投信号设备安装调试费技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：路口设备安装调试	项	2	5000.00	10000.00
14	辅助材料	我公司所投辅助材料技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：抱箍、螺丝等辅材	项	2	2000.00	4000.00
15	小计					290400.00
2、电子警察系统、道路监控设备部分						
1	900 万电子 警察相机	我公司所投 900 万电子警察相机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、 安装万向节等像素：900W；分辨率：最大支持 4096*2160；帧率：25fps；感光器件：4/3" GMOS 镜头：16mm 镜头；照度：彩色：0.005Lux；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：	台	4	9800.00	39200.00

		JPEG; 输出: 电平量信号通讯接口: 2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口, 3 个 RS485 接口, 1 个 RS232 接口外部接口: 4 路外部触发输入, 6 路 (5V TTL 电平量) 输出, 可作为闪光灯同步输出控制, SYNC 信号灯电源同步输入存储支持: 最大支持 128G TF 卡; 自动光圈镜头: 支持; 工作电压: 220VAC $\pm$ 20%; 频率: 50HZ $\pm$ 2%; ; 功耗: <20W 支持智能识别功能: 内置视频识别功能, 支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别, 通行车辆信息捕获和违章检测功能				
2	500 万电子警察相机	我公司所投 500 万电子警察相机技术参数响应如下: 型号: 海康威视、iDS-TCE500 规格: 采用 2/3 英寸 500 万像素高帧率彩色全局曝光 CMOS 高清智能摄像机, 最大分辨率可达 2448*2048, 帧率高达 25 帧; 输出图片格式: JPEG; 支持 LED 频闪灯同步补光, 防护罩内置 LED 车牌补光灯; 支持车牌、车型、车身颜色等信息识别功能, 支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能;	台	3	8500.00	25500.00
3	球型摄像机	我公司所投球型摄像机技术参数响应如下: 型号: 海康威视、iDS-2SE7LPXJ1MW-D 规格: 像素: 400 万; 宽动态: 120 dB 超宽动态焦距: 【全景】4 mm; 23 倍光学变倍 水平 范围: 360° 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 $\times$ 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 $\times$ 1440) 视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR	台	4	7500.00	30000.00
4	频闪灯	我公司所投频闪灯技术参数响应如下: 型号: 海康威视、CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N 规格: 集成数字式照度传感器, 具备自动光感功能; 光照角度: 25° ; 有效补光距离: 16m~21m; 频闪亮度等级可调; 频闪频率可选; 触发方式: 电平, +5VDC; 工作温度-30℃~+70℃; 防护等级 IP66; 外壳材质: 金属铝	盏	13	1900.00	24700.00
5	交换机	我公司所投交换机技术参数响应如下: 型号: 三旺、IES2008-P 规格: 工业级 8 口	台	9	1300.00	11700.00

6	千兆光纤收发器	我公司所投千兆光纤收发器技术参数响应如下： 型号：光路、FR-6X3101-20 规格：国产定制	对	7	1200.00	8400.00
7	智能终端	我公司所投智能终端技术参数响应如下： 型号：海康威视、DS-TP50 规格：采用高性能嵌入式处理芯片，不得使用 X86 计算机架构（包括：工控机、嵌入式工控机等）；内存容量≥2G；嵌入式 Linux 操作系统，操作界面以 WEB 方式；最大支持 4 个 3.5" 或 2.5" 硬盘集成 8 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口；2 个 RJ45 1000M 接口；可接入 12 路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入）和 4 路标清 BNC 接口模拟摄像机支持 12 路图片、16 路录像实时预览及存储功能；支持违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择；支持故障自动恢复功能，故障前的信息不丢失支持车辆查询，支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询；工作电源 DC 12V；功耗：<20W 全机身散热，内部不得含有风扇；工作温度：-40℃~+70℃	台	2	7800.00	15600.00
8	光纤	我公司所投光纤技术参数响应如下： 型号：国产定制 规格：国标	路口	2	2500.00	5000.00
9	KVV2*3	我公司所投 KVV2*3 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV2*3 规格：国标	路口	2	4500.00	9000.00
10	室外超六类网线	我公司所投室外超六类网线技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国标	路口	2	3500.00	7000.00
11	RVV2*1.0	我公司所投 RVV2*1.0 技术参数响应如下： 型号：天康、RVV2*1.0 规格：国标	路口	2	2500.00	5000.00

12	防水室外挂箱	我公司所投防水室外挂箱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：箱体使用材料为镀锌板材质 1.2mm, 喷涂户外塑粉，颜色：公安白。人字尖顶，防护等级 IP54，拼接处满焊。内部采用条架安装，配电、防雷单元以及设备放置隔板位置能自由调整，方便现场安装调整。挂杆与壁装公用	套	7	950.00	6650.00
13	杆件	我公司所投杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：7*8+3 八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管，根据道路实际情况和系统设计要求，立杆安装摄像机离地面高度不低于 6500 毫米，上部管径大于等于 120 毫米，管壁厚度大于等于 6 毫米，杆件及构配件均需做热镀锌防锈	套	3	9500.00	28500.00
14	杆件	我公司所投杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：7*11+3 八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管，根据道路实际情况和系统设计要求，立杆安装摄像机离地面高度不低于 6500 毫米，上部管径大于等于 120 毫米，管壁厚度大于等于 6 毫米，杆件及构配件均需做热镀锌防锈	套	4	13000.00	52000.00
15	球机支架	我公司所投球机支架技术参数响应如下： 型号：海康威视、定制 规格：1*0.5 等径，定制，安装于电子警察杆件上。规格 H1000mm *L400mm 直径为 $\Phi 86$mm	套	4	220.00	880.00
16	跳纤（含纤盘）	我公司所投跳纤（含纤盘）技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国产定制	方向	7	350.00	2450.00
17	辅材	我公司所投辅材技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：水晶头钢丝，光纤熔焊等	路口	2	2000.00	4000.00

18	安装调试	我公司所投安装调测技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：电警、监控设备安装及调试	路口	2	7000.00	14000.00
19	小计					289580.00
3、城区使用监控设备						
1	智能终端	我公司所投智能终端技术参数响应如下： 型号：海康威视、DS-TP50 规格：采用高性能嵌入式处理芯片，不得使用 X86 计算机架构（包括：工控机、嵌入式工控机等）；内存容量≥2G；嵌入式 Linux 操作系统，操作界面以 WEB 方式；最大支持 4 个 3.5" 或 2.5" 硬盘集成 8 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口；2 个 RJ45 1000M 接口；可接入 12 路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入）和 4 路标清 BNC 接口模拟摄像机支持 12 路图片、16 路录像实时预览及存储功能；支持违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择；支持故障自动恢复功能，故障前的信息不丢失支持车辆查询，支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询；工作电源 DC 12V；功耗：≤20W 全机身散热，内部不得含有风扇；工作温度：-40℃～+70℃	台	2	7800.00	15600.00
2	球型摄像机	我公司所投球型摄像机技术参数响应如下： 型号：海康威视、iDS-2SE7LPXJMW-D 规格：像素：400 万；宽动态：120 dB 超宽动态焦距：【全景】4 mm；23 倍光学变倍 水平范围：360° 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps (2560 × 1440)；60 Hz：30 fps (2560 × 1440) 视频压缩标准：H. 265, H. 264, MJPEG 网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR	台	1	7500.00	7500.00
3	小计					23100.00
4、土建施工部分						
1	信号灯杆件钢筋笼	我公司所投信号灯杆件钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	7	1300.00	9100.00

2	电警杆件钢筋笼	我公司所投电警杆件钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	7	1300.00	9100.00
3	信号机基础	我公司所投信号机基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制，与机箱配套	套	2	1500.00	3000.00
4	人行灯钢筋笼	我公司所投人行灯钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：订制	套	8	300.00	2400.00
5	管线标志柱	我公司所投管线标志柱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制，交警线缆指示	根	20	26.00	520.00
6	大基础	我公司所投大基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混	套	14	3800.00	53200.00
7	小基础	我公司所投小基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混	套	8	1000.00	8000.00
8	顶管	我公司所投顶管技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：拉管，符合设计要求 90, PE	米	210	125.00	26250.00
9	辅助管道	我公司所投辅助管道技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：含开挖及恢复（含取电）	米	300	40.00	12000.00

10	手井	我公司所投手井技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：内径 500*500*500，含井盖	个	22	660.00	14520.00
11	侧分带开挖及恢复	我公司所投侧分带开挖及恢复技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：依据图纸施工	项	1	20000.00	20000.00
12	穿线	我公司所投穿线技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：人工穿线、接线	路口	2	4000.00	8000.00
13	小计					166090.00
5、交通设施安装施工						
1	指路标志安装	我公司所投指路标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：4000*3000，杆件采用双悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	3	22300.00	66900.00
2	指路标志安装	我公司所投指路标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：2700*1000，杆件采用双悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	4	13000.00	52000.00
3	分车道指示标志安装	我公司所投分车道指示标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：100*150，共 6 块，杆件采用双悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	4	16000.00	64000.00
4	路名牌安装	我公司所投路名牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：40*135，Z ϕ 88.5-2500；直标杆，含基础	套	6	1400.00	8400.00

5	禁令标志安装	我公司所投禁令标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：圆形 800，采用单柱式和附着式	套	17	450.00	7650.00
6	警告标志安装	我公司所投警告标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：三角形，边长 900，采用单柱式和附着式	套	8	450.00	3600.00
7	指示标志安装	我公司所投指示标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：正方形 800，采用单柱式和附着式	套	6	450.00	2700.00
8	标志牌立柱杆件安装	我公司所投标志牌立柱杆件安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：高 3.4 米，含基础钢筋笼等	套	19	900.00	17100.00
9	标线清除	我公司所投标线清除技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：根据道路情况除线	m²	105	50.00	5250.00
10	热熔标线施工	我公司所投热熔标线施工技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：符合国标要求，质保期五年	m²	758	36.00	27288.00
11	小计					254888.00
12	合计					1024058.00
四、中江文华苑安置房市政道路智能交通工程						
1、道路交通信号控制系统设备部分						
1	交通信号控制机	我公司所投交通信号控制机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、XHJ-CW-GA-JRT300 规格：集中协调式交通信号机；工业级液晶触摸操作屏；模块化结构设计；48 路信号灯输出，可扩	台	1	41000.00	41000.00

		展至 96 路；工作温度：-40-70℃；具备多时段、感应控制、单点自适应、绿波协调控制、区域协调控制、公交优先、车载特勤控制、行人二次过街功能；				
2	机动车道信号灯（箭头灯）	我公司所投机动车道信号灯（箭头灯）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、FX400-3-13 规格：Φ 400 方向指示信号灯，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	1	2180.00	2180.00
3	机动车道信号灯（满屏灯）	我公司所投机动车道信号灯（满屏灯）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、JD400-3-13 规格：Φ 400 满屏信号灯，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	5	2380.00	11900.00
4	倒计时器	我公司所投倒计时器技术参数响应如下： 型号：杰瑞、DX-3-C-1-540 规格：高亮度 LED 光源，优质铝型材壳体，喷塑，触发式工作，可实现倒 9 秒；	台	5	3600.00	18000.00
5	人行信号灯	我公司所投人行信号灯技术参数响应如下： 型号：杰瑞、RX300-3-12 规格：红静绿动两色人行灯，优质铝型材	组	10	2100.00	21000.00
6	人行灯杆件	我公司所投人行灯杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：H=3m，白色热镀锌喷塑，Φ 114*3.5mm	根	6	1000.00	6000.00
7	电缆 KVV 16X1	我公司所投电缆 KVV 16X1 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV 16X1 规格：带色谱标识	路口	1	11000.00	11000.00
8	电缆 KVV 4X1	我公司所投电缆 KVV 4X1 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV 4X1 规格：带色谱标识	路口	1	4000.00	4000.00

9	接电缆 3*2	我公司所投接电缆 3*2 技术参数响应如下： 型号：天康、3*2 规格：符合国标要求	路口	1	4500.00	4500.00
10	防雷系统	我公司所投防雷系统技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	路口	1	1800.00	1800.00
11	信号设备安 装调试费	我公司所投信号设备安装调试费技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：路口信号设备安装调试	项	1	5000.00	5000.00
12	辅助材料	我公司所投辅助材料技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：抱箍、螺丝等辅材	项	1	2000.00	2000.00
13	小计					128380.00
2、电子电警系统、道路监控系统设备部分						
1	900 万电子 警察相机	我公司所投 900 万电子警察相机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、 安装万向节等像素：900W；分辨率：最大支持 4096*2160；帧率：25fps；感光器件：4/3" GMOS 镜头：16mm 镜头；照度：彩色:0.005Lux ； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式： JPEG；输出：电平量信号通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口外部接口：4 路外部触发输入，6 路(5V TTL 电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制， SYNC 信号灯电源同步输入存储支持：最大支持 128G TF 卡；自动光圈镜头：支持；工作电压： 220VAC±20%；频率：50HZ±2%；； 功耗：<20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌 识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能	台	1	9800.00	9800.00

2	500 万电子警察相机	我公司所投 500 万电子警察相机技术参数响应如下： 型号：海康威视、iDS-TCE500 规格：采用 2/3 英寸 500 万像素高帧率彩色全局曝光 CMOS 高清智能摄像机，最大分辨率可达 2448*2048，帧率高达 25 帧；输出图片格式：JPEG；支持 LED 频闪灯同步补光，防护罩内置 LED 车牌补光灯；支持车牌、车型、车身颜色等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能；	台	4	8500.00	34000.00
3	球型摄像机	我公司所投球型摄像机技术参数响应如下： 型号：海康威视、iDS-2SE7LPXJMW-D 规格：像素：400 万；宽动态：120 dB 超宽动态；焦距：【全景】4 mm；23 倍光学变倍 水平范围：360° 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps (2560 × 1440)；60 Hz：30 fps (2560 × 1440)；视频压缩标准：H. 265,H. 264,MJPEG；网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR	台	3	7500.00	22500.00
4	频闪灯	我公司所投频闪灯技术参数响应如下： 型号：海康威视、CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N 规格：集成数字式照度传感器，具备自动光感功能；光照角度：25°；有效补光距离：16m~21m；频闪频率等级可调；频闪频率可选；触发方式：电平，+5VDC；工作温度-30℃~+70℃；防护等级 IP66；外壳材质：金属铝	盏	6	1900.00	11400.00
5	交换机	我公司所投交换机技术参数响应如下： 型号：三旺、IES2008-P 规格：工业级 8 口	台	6	1300.00	7800.00
6	千兆光纤收发器	我公司所投千兆光纤收发器技术参数响应如下： 型号：光路、FR-6X3101-20 规格：国产定制	对	5	1200.00	6000.00
7	智能终端	我公司所投智能终端技术参数响应如下： 型号：海康威视、DS-TP50 规格：采用高性能嵌入式处理芯片，不得使用 X86 计算机架构（包括：工控机、嵌入式工控机等）；	台	1	7800.00	7800.00

		内存容量≥2G；嵌入式 Linux 操作系统，操作界面以 WEB 方式；最大支持 4 个 3.5" 或 2.5" 硬盘集成 8 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口；2 个 RJ45 1000M 接口；可接入 12 路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入）和 4 路标清 BNC 接口模拟摄像机支持 12 路图片、16 路录像实时预览及存储功能；支持违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择；支持故障自动恢复功能，故障前的信息不丢失支持车辆查询，支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询；工作电源 DC 12V；功耗：<20W；全机身散热，内部不得含有风扇；工作温度：-40℃~+70℃				
8	光纤	我公司所投光纤技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国标	路口	1	2500.00	2500.00
9	KVV2*3	我公司所投 KVV2*3 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV2*3 规格：国标	路口	1	4500.00	4500.00
10	室外超六类网线	我公司所投室外超六类网线技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国标	路口	1	3500.00	3500.00
11	RVV2*1.0	我公司所投 RVV2*1.0 技术参数响应如下： 型号：天康、RVV2*1.0 规格：国标	路口	1	2500.00	2500.00
12	防水室外挂箱	我公司所投防水室外挂箱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：箱体使用材料为镀锌板材质 1.2mm，喷涂户外塑粉，颜色：公安白。人字尖顶，防护等级 IP54，拼接处满焊。内部采用条架安装，配电、防雷单元以及设备放置隔板位置能自由调整，方便现场安装调整。挂杆与壁装公用	套	5	950.00	4750.00
13	杆件	我公司所投杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制	套	5	9500.00	47500.00

		规格:7*8+3 八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管, 根据道路实际情况和系统设计要求, 立杆安装摄像机离地面高度不低于 6500 毫米, 上部管径大于等于 120 毫米, 管壁厚度大于等于 6 毫米。杆件及构配件均需做热镀锌防锈				
14	球机支架	我公司所投球机支架技术参数响应如下: 型号: 海康威视、定制 规格:1*0.5 等径, 定制, 安装于电子警察杆件上。规格 H1000mm *L400mm 直径为 ϕ 86mm	套	3	220.00	660.00
15	跳纤 (含纤盘)	我公司所投跳纤 (含纤盘) 技术参数响应如下: 型号: 国产、定制 规格: 国产定制	方向	3	350.00	1050.00
16	辅材	我公司所投辅材技术参数响应如下: 型号: 杰瑞、定制 规格: 水晶头钢丝, 光纤熔焊等	路口	2	2000.00	4000.00
17	安装调测	我公司所投安装调测技术参数响应如下: 型号: 杰瑞、定制 规格: 电警、监控设备安装及调试	路口	2	7000.00	14000.00
18	小计					184260.00
3、后台设备						
1	短信猫服务站	我公司所投短信猫服务站技术参数响应如下: 型号: 浪潮、NF5280M6-M128 规格: CPU: Intel Xeon Golden 5218 (64C, 2.30GHz) 内存: 128GB, 硬盘: 2TB, 含软件更新	套	1	35000.00	35000.00
2	小计					35000.00
4、土建施工部分						
1	杆件钢筋笼	我公司所投杆件钢筋笼技术参数响应如下: 型号: 杰瑞、定制 规格: 定制	套	5	1300.00	6500.00

2	信号机基础	我公司所投信号机基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制，与机箱配套	套	1	1500.00	1500.00
3	人行灯钢筋笼	我公司所投人行灯钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：订制	套	6	300.00	1800.00
4	管线标志柱	我公司所投管线标志柱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制，交警线缆指示	根	5	26.00	130.00
5	大基础	我公司所投大基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混	套	8	3800.00	30400.00
6	小基础	我公司所投小基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混	套	6	1000.00	6000.00
7	预埋管	我公司所投预埋管技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：含破路、恢复，预埋管道，道路压实等工作	米	350	135.00	47250.00
8	辅助管道	我公司所投辅助管道技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：含开挖及恢复（含取电）	米	50	40.00	2000.00
9	手井	我公司所投手井技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：内径 500*500*500，含井盖	个	12	660.00	7920.00

10	穿线	我公司所投穿线技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：路口设备人工穿线、取电接线等	路口	1	4000.00	4000.00
11	小计					107500.00
5、交通设施工程施工						
1	指路标志安装	我公司所投指路标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：3200*2300，杆件采用三悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	2	22300.00	44600.00
2	分车道指示标志安装	我公司所投分车道指示标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：100*150，共 14 套，杆件采用双悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	5	16000.00	80000.00
3	限速标志、禁止停车、禁止鸣笛安装	我公司所投限速标志、禁止停车、禁止鸣笛安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：直径 80，单柱式，88.5*3400，含基础钢筋笼等	套	9	2300.00	20700.00
4	机动车靠左行驶、非机动车靠右行驶安装	我公司所投机动车靠左行驶、非机动车靠右行驶安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：直径 80，立柱式，89*3500，含基础钢筋笼等	套	2	1700.00	3400.00
5	人行横道标志安装	我公司所投人行横道标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：正方形，70*70，立柱式，89*3500，含基础钢筋笼等	套	6	1420.00	8520.00

6	路名牌安装	我公司所投路名牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：40*135，ZΦ88.5-2500；直标杆，含基础	套	9	1400.00	12600.00
7	监控标志牌安装	我公司所投监控标志牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：监控标志牌，符合监控需求 60X80cm，含安装	套	5	480.00	2400.00
8	热熔标线施工	我公司所投热熔标线施工技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：符合国标要求，质保期五年	m²	736	36.00	26496.00
9	小计					198716.00
10	合计					653856.00
五、中江文华苑安置房市政道路交通设施工程						
1	监控标志牌安装	我公司所投监控标志牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：监控标志牌，符合监控需求 60X80cm，含安装	套	30	480.00	14400.00
2	分车道指示标志安装	我公司所投分车道指示标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：100*150，共 6 套，杆件采用双悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复，安装在东环路上	套	2	16000.00	32000.00
3	限速标志、禁止停车、禁止鸣笛安装	我公司所投限速标志、禁止停车、禁止鸣笛安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：直径 80，单柱式，88.5*3400，含基础钢筋笼等	套	2	2300.00	4600.00

4	人行道提示标志安装	我公司所投人行道提示标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：三角形边长 90，单柱式，89*3500，含基础钢筋笼等	套	2	1420.00	2840.00
5	人行横道标志安装	我公司所投人行横道标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：正方形，60*60，立柱式，89*3500，含基础钢筋笼等	套	4	1420.00	5680.00
6	路名牌安装	我公司所投路名牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：40*135，Z ϕ 88.5-2500；直标杆，含基础	套	2	1400.00	2800.00
7	热熔标线施工	我公司所投热熔标线施工技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：符合国标要求，质保期五年	m ²	319	36.00	11484.00
8	合计					73804.00
六、沛县鑫汉源小区市政道路工程智能交通工程						
1、道路交通信号控制系统设备部分						
1	交通信号控制机	我公司所投交通信号控制机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、XHJ-CW-GA-JRT300 规格：集中协调式交通信号机；工业级液晶触摸操作屏；模块化结构设计；48 路信号灯输出，可扩展至 96 路；工作温度：-40-70℃；具备多时段、感应控制、单点自适应、绿波协调控制、区域协调控制、公交优先、车载特勤控制、行人二次过街功能；使用大机箱	台	2	41000.00	82000.00
2	机动车道信号灯（箭头灯）	我公司所投机动车道信号灯（箭头灯）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、FX400-3-13 规格： ϕ 400 方向指示信号灯，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	5	2180.00	10900.00

3	机动车道信号灯（满屏灯）	我公司所投机动车道信号灯（满屏灯）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、JD400-3-13 规格：Φ400 满屏信号灯，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	7	2380.00	16660.00
4	四灯组信号灯	我公司所投四灯组信号灯技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：Φ400 满屏灯+倒计时器，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	1	4600.00	4600.00
5	倒计时器	我公司所投倒计时器技术参数响应如下： 型号：杰瑞、DX-3-C-1-540 规格：高亮度 LED 光源，优质铝型材壳体，喷塑，触发式工作，可实现倒 9 秒；	台	8	3600.00	28800.00
6	人行信号灯	我公司所投人行信号灯技术参数响应如下： 型号：杰瑞、RX300-3-12 规格：红绿黄三色人行灯，优质铝型材	组	22	2100.00	46200.00
7	横臂式灯杆	我公司所投横臂式灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：八棱锥、白色热镀锌喷塑、横臂式 7 米、高 6.8 米，立柱 300-250*6mm；挑臂 5mm	根	4	8000.00	32000.00
8	横臂式灯杆	我公司所投横臂式灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：八棱锥、白色热镀锌喷塑、横臂式 8 米、高 6.8 米，立柱 300-250*6mm；挑臂 5mm	根	4	9000.00	36000.00
9	立柱式信号灯杆	我公司所投立柱式信号灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：高 5.5 米，具体依据路口需求，颜色依据道路情况。	根	1	4600.00	4600.00
10	人行灯杆件	我公司所投人行灯杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：H=3m、白色热镀锌喷塑，Φ114*3.5mm	根	10	1000.00	10000.00

11	电缆 KVV 16X1	我公司所投电缆 KVV 16X1 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV 16X1 规格：带色谱标识	路口	3	11000.00	33000.00
12	电缆 KVV 4X1	我公司所投电缆 KVV 4X1 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV 4X1 规格：带色谱标识	路口	3	4000.00	12000.00
13	接电线缆 3*2	我公司所投接电线缆 3*2 技术参数响应如下： 型号：天康、3*2 规格：符合国标要求	路口	3	4500.00	13500.00
14	防雷系统	我公司所投防雷系统技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	路口	3	1800.00	5400.00
15	信号设备安装 调试费	我公司所投信号设备安装调试费技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：路口信号设备安装调试	路口	3	5000.00	15000.00
16	辅助材料	我公司所投辅助材料技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：抱箍、螺丝等辅材	路口	3	2000.00	6000.00
17	小计					356660.00
2、电子警察、道路监控、高清卡口设备部分						
1	900 万电子 警察相机	我公司所投 900 万电子警察相机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、 安装万向节等像素：900W；分辨率：最大支持 4096*2160；帧率：25fps；感光器件：4/3" GMOS 镜头：16mm 镜头；照度：彩色：0.005Lux；视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG；图像输出格式：	台	11	9800.00	107800.00

		JPEG; 输出: 电平量信号通讯接口: 2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口, 3 个 RS485 接口, 1 个 RS232 接口外部接口: 4 路外部触发输入, 6 路 (5V TTL 电平量) 输出, 可作为闪光灯同步输出控制, SYNC 信号灯电源同步输入存储支持: 最大支持 128G TF 卡; 自动光圈镜头: 支持; 工作电压: 220VAC $\pm$ 20%; 频率: 50HZ $\pm$ 2%; ; 功耗: <20W 支持智能识别功能: 内置视频识别功能, 支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别, 通行车辆信息捕获和违章检测功能				
2	球型摄像机	我公司所投球型摄像机技术参数响应如下: 型号: 海康威视、iDS-2SE7LPXJMW-D 规格: 像素: 400 万; 宽动态: 120 dB 超宽动态焦距: 【全景】4 mm; 23 倍光学变倍 水平 范围: 360° 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 $\times$ 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 $\times$ 1440) 视频压缩标准: H.265, H.264, MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR	台	6	7500.00	45000.00
3	频闪灯	我公司所投频闪灯技术参数响应如下: 型号: 海康威视、CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N 规格: 集成数字式照度传感器, 具备自动光感功能; 光照角度: 25° ; 有效补光距离: 16m~21m; 频闪亮度等级可调; 频闪频率可选; 触发方式: 电平, +5VDC; 工作温度-30℃~+70℃; 防护等级 IP66; 外壳材质: 金属铝	盏	22	1900.00	41800.00
4	交换机	我公司所投交换机技术参数响应如下: 型号: 三旺、IES2008-P 规格: 工业级 8 口	台	14	1300.00	18200.00
5	千兆光纤收发器	我公司所投千兆光纤收发器技术参数响应如下: 型号: 光路、FR-6X3101-20 规格: 国产定制	对	11	1200.00	13200.00
6	智能终端	我公司所投智能终端技术参数响应如下: 型号: 海康威视、DS-TP50 规格: 采用高性能嵌入式处理芯片, 不得使用 X86 计算机架构 (包括: 工控机、嵌入式工控机等); 内存容量 $\geq$ 2G; 嵌入式 Linux 操作系统, 操作界面以 WEB 方式; 最大支持 4 个 3.5" 或 2.5" 硬盘集	台	3	7800.00	23400.00

		成 8 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口；2 个 RJ45 1000M 接口；可接入 12 路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入）和 4 路标清 BNC 接口模拟摄像机支持 12 路图片、16 路录像实时预览及存储功能；支持违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择；支持故障自动恢复功能，故障前的信息不丢失支持车辆查询，支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询；工作电源 DC 12V；功耗：<20W 全机身散热，内部不得含有风扇；工作温度：-40℃~+70℃				
7	光纤	我公司所投光纤技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国标	路口	3	2500.00	7500.00
8	KVV2*3	我公司所投 KVV2*3 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV2*3 规格：国标	路口	3	4500.00	13500.00
9	室外超六类网线	我公司所投室外超六类网线技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国标	路口	3	3500.00	10500.00
10	RVV2*1.0	我公司所投 RVV2*1.0 技术参数响应如下： 型号：天康、RVV2*1.0 规格：国标	路口	3	2500.00	7500.00
11	防水室外挂箱	我公司所投防水室外挂箱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：箱体使用材料为镀锌板材质 1.2mm，喷涂户外塑粉，颜色：公安白。人字尖顶，防护等级 IP54，拼接处满焊。内部采用条架安装，配电、防雷单元以及设备放置隔板位置能自由调整，方便现场安装调整。挂杆与壁装公用	套	9	950.00	8550.00
12	杆件	我公司所投杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：7*8+3 八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管，根据道路实际情况和系统设计的要求，立杆安装摄像机离	套	3	9500.00	28500.00

		地面高度不低于 6500 毫米，上部管径大于等于 120 毫米，管壁厚度大于等于 6 毫米，杆件及构配件均需做热镀锌防锈				
13	杆件	我公司所投杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：7*9 八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管，根据道路实际情况和系统设计要求，立杆安装摄像机离地面高度不低于 6500 毫米，上部管径大于等于 120 毫米，管壁厚度大于等于 6 毫米	套	5	10000.00	50000.00
14	杆件	我公司所投杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：7*11+3 八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管，根据道路实际情况和系统设计要求，立杆安装摄像机离地面高度不低于 6500 毫米，上部管径大于等于 120 毫米，管壁厚度大于等于 6 毫米，杆件及构配件均需做热镀锌防锈	套	1	13000.00	13000.00
15	球机支架	我公司所投球机支架技术参数响应如下： 型号：海康威视、定制 规格：1*0.5 等径，定制，安装于电子警察杆件上。规格 H1000mm *L400mm 直径为 $\Phi 86\text{mm}$	套	6	220.00	1320.00
16	跳纤（含纤盘）	我公司所投跳纤（含纤盘）技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国产定制	方向	9	350.00	3150.00
17	辅材	我公司所投辅材技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：水晶头钢丝，光纤熔焊等	路口	3	2000.00	6000.00
18	安装调试	我公司所投安装调试技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：电警、监控设备安装及调试	路口	3	7000.00	21000.00
19	小计					419920.00
3、城区高空视频监控设备						

1	高空瞭望球机	我公司所投高空瞭望球机技术参数响应如下： 型号：海康威视、 iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV 规格：采用 800 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持 6 种属性 8 种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，，胡子；支持多种人脸抠图方案设置：单寸照，人脸；支持人脸识别（前端支持导入 1 万张人脸库）支持 48 倍光学变倍，16 倍数字变倍支持超星光效果，最低照度 彩色：0.005lux@F1.4，黑白：0.0005lux@F1.4，0Lux（柔光双色开启）支持 H.265 编码，实现超低码流传输柔光双色补光，内置 250 米红外灯+80 米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像支持雨刷功能水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视,无监视盲区支持 300 个预置位，8 条巡航路径，可设置 5 条巡迹路径，每条路径的记录时间大于 15 分钟支持 TVS 8000V 防雷、防浪涌和防突波保护支持 DC36V±25%宽电压输入支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持 GB35114 A 级	套	4	17000.00	68000.00
2	高空球球机支架	我公司所投高空球球机支架技术参数响应如下： 型号：海康威视、定制 规格：铁架、支架等	套	4	1200.00	4800.00
3	线缆辅材	我公司所投线缆辅材技术参数响应如下： 型号：天康、定制 规格：依据需求提供线缆	点位	4	2000.00	8000.00
4	高空瞭望球机安装	我公司所投高空瞭望球机安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：设备安装、后台对接等，选点，包含现场支架焊接固定等	点位	4	2200.00	8800.00

5	小计					89600.00
4、政府东门设施						
1	太阳能黄闪灯	我公司所投太阳能黄闪灯技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：含太阳能板、黄闪灯直径 400	套	2	2600.00	5200.00
2	横臂式灯杆	我公司所投横臂式灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：八棱锥、白色热镀锌喷塑、横臂式 6 米、高 6.8 米，立柱 300-250*6mm；挑臂 5mm	根	2	6500.00	13000.00
3	监控标志牌安装	我公司所投监控标志牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：标志牌符合监控需求，含安装	套	2	480.00	960.00
4	防水室外挂箱	我公司所投防水室外挂箱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：箱体使用材料为镀锌板材质 1.2mm, 喷涂户外塑粉，颜色：公安白。人字尖顶，防护等级 IP65，拼接处满焊。内部采用条架安装，配电、防雷单元以及设备放置隔板位置能自由调整，方便现场安装调整。挂杆与壁装公用	套	2	950.00	1900.00
5	大基础	我公司所投大基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混	套	2	3800.00	7600.00
6	钢筋笼	我公司所投钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	2	1300.00	2600.00
7	900 万电子警察相机	我公司所投 900 万电子警察相机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、	套	2	9800.00	19600.00

		安装万向节等像素：900W；分辨率：最大支持 4096*2160；帧率：25fps；感光器件：4/3" GMOS 镜头：16mm 镜头；照度：彩色:0.005Lux；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口外部接口：4 路外部触发输入，6 路(5V TTL 电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC 信号灯电源同步输入存储支持：最大支持 128G TF 卡；自动光圈镜头：支持；工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；；功耗：<20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能				
8	频闪灯	我公司所投频闪灯技术参数响应如下： 型号：海康威视、CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N 规格：集成数字式照度传感器，具备自动光感功能；光照角度：25°；有效补光距离：16m~21m；频闪亮度等级可调；频闪频率可选；触发方式：电平，+5VDC；工作温度-30℃~+70℃；防护等级 IP66；外壳材质：金属铝	盏	4	1900.00	7600.00
9	小计					58460.00
5、后台设备						
1	网络存储设备	我公司所投网络存储设备技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：控制器：1 个处理器：2 颗 64 位多核系统盘：1×240GB SSD 系统内存：64GB（可扩展至 256GB）存储接口：48 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，已配置 48 块 8TB 硬盘网络接口：2 个千兆数据网口，2 个万兆光口，1 个千兆管理口其他接口：1×COM，4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI 整机电源：1200W，1+1 冗余电源	套	1	190000.00	190000.00
2	小计					190000.00
6、土建施工部分						

1	信号灯杆件 钢筋笼	我公司所投信号灯杆件钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	8	1300.00	10400.00
2	电警杆件钢 筋笼	我公司所投电警杆件钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	8	1300.00	10400.00
3	信号机基础	我公司所投信号机基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制，与机箱配套	套	2	1500.00	3000.00
4	人行灯钢筋 笼	我公司所投人行灯钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	10	300.00	3000.00
5	管线标志柱	我公司所投管线标志柱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制，交警线缆指示	根	20	26.00	520.00
6	大基础	我公司所投大基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混	套	16	3800.00	60800.00
7	小基础	我公司所投小基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混	套	10	1000.00	10000.00
8	顶管	我公司所投顶管技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：拉管，符合设计要求 90, PE	米	190	125.00	23750.00

9	辅助管道	我公司所投辅助管道技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：含开挖及恢复（含取电）	米	330	40.00	13200.00
10	手井	我公司所投手井技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：内径 500*500*500，含井盖	个	29	660.00	19140.00
11	监控设备过保维修、配件维修费用	我公司所投监控设备过保维修、配件维修费用技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：监控设备使用年限超过质保服务的维修费用、配件等费用	项	1	10000.00	10000.00
12	穿线	我公司所投穿线技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：人工穿线、接线	路口	3	4000.00	12000.00
13	小计					176210.00
7、交通设施工程施工						
1	指路标志安装	我公司所投指路标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：4000*3000，杆件采用双悬臂式，版面净高不低于 5.5 米，红光路标志牌二合一。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	6	22300.00	133800.00
2	监控标志牌安装	我公司所投监控标志牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：监控标志牌，符合监控需求 60X80cm，含安装	套	9	480.00	4320.00
3	分车道指示标志安装	我公司所投分车道指示标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：100*150，共 19 套，杆件采用双悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	4	16000.00	64000.00

4	禁令标志安装	我公司所投禁令标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：直径 80 或依据图纸要求施工	套	15	450.00	6750.00
5	组合标志安装	我公司所投组合标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：禁止鸣笛标志、注意儿童标志	套	4	900.00	3600.00
7	路名牌安装	我公司所投路名牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：40*135，ZΦ88.5-2500；直标杆，含基础	套	4	1400.00	5600.00
8	标志杆安装	我公司所投标志杆安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：ZΦ88.5-3403；直标杆，含基础	套	11	900.00	9900.00
9	机非隔离护栏安装	我公司所投机非隔离护栏安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：高 1 米，京式护栏	米	800	165.00	132000.00
10	热熔标线施工	我公司所投热熔标线施工技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：符合国标要求，质保期五年	m²	1100	36.00	39600.00
11	小计					399570.00
12	合计					1690420.00
七、沛县鑫汉源小区市政道路工程交通设施工程						
1	指路标志安装	我公司所投指路标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：2700*1000，杆件采用三悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	8	13000.00	104000.00

2	监控标志牌 安装	我公司所投监控标志牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：监控标志牌，符合监控需求 60X80cm，含安装	套	100	480.00	48000.00
3	禁令标志安 装	我公司所投禁令标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：直径 80，依据图纸要求施工	套	10	450.00	4500.00
4	组合标志安 装	我公司所投组合标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：禁止鸣笛标志、注意儿童标志	套	1	900.00	900.00
5	禁令标志安 装	我公司所投禁令标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：停车让行标志，八边形，依据图纸施工	套	1	450.00	450.00
6	指示标志安 装	我公司所投指示标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：人行横道标志，正方形 800*800，依据路口施工	套	2	450.00	900.00
7	标志杆安装	我公司所投标志杆安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：Z Φ 88.5-3403；直标杆，含基础	套	10	900.00	9000.00
8	路名牌安装	我公司所投路名牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：40*135，Z Φ 88.5-2500；直标杆，含基础	套	4	1400.00	5600.00
9	施工现场措 施费	我公司所投施工现场措施费技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：现场围挡、安全防护措施等	项	1	8000.00	8000.00

10	热熔标线施工	我公司所投热熔标线施工技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：符合国标要求，质保期五年	m²	500	36.00	18000.00
11	小计					199350.00
八、文景公园南地块市政道路建设智能交通工程						
1、道路交通信号控制系统设备部分						
1	交通信号控制机	我公司所投交通信号控制机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、XHJ-CW-GA-JRT300 规格：集中协调式交通信号机；工业级液晶触摸操作屏；模块化结构设计；48 路信号灯输出，可扩展至 96 路；工作温度：-40~70℃；具备多时段、感应控制、单点自适应、绿波协调控制、区域协调控制、公交优先、车载特勤控制、行人二次过街功能；	台	1	41000.00	41000.00
2	机动车道信号灯（箭头灯）	我公司所投机动车道信号灯（箭头灯）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、FX400-3-13 规格：Φ400 方向指示信号灯，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	1	2180.00	2180.00
3	机动车道信号灯（满屏灯）	我公司所投机动车道信号灯（满屏灯）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、JD400-3-13 规格：Φ400 满屏信号灯，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	2	2380.00	4760.00
4	四灯组信号灯	我公司所投四灯组信号灯技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：Φ400 满屏灯+倒计时器，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	1	4600.00	4600.00
5	倒计时器	我公司所投倒计时器技术参数响应如下： 型号：杰瑞、DX-3-C-1-540 规格：高亮度 LED 光源，优质铝型材壳体，喷塑，触发式工作，可实现倒 9 秒；	台	2	3600.00	7200.00

6	人行信号灯	我公司所投人行信号灯技术参数响应如下： 型号：杰瑞、RX300-3-12 规格：红静绿动两色人行灯，优质铝型材	组	6	2100.00	12600.00
7	横臂式灯杆	我公司所投横臂式灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：八棱锥、白色热镀锌喷塑、横臂式 8 米、高 6.8 米，立柱 300-250*6mm；挑臂 5mm	根	2	9000.00	18000.00
8	立柱式信号灯杆	我公司所投立柱式信号灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：高 5.5 米，具体依据路口需求，颜色依据道路情况。	根	1	4600.00	4600.00
9	人行灯杆件	我公司所投人行灯杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：H=3m、白色热镀锌喷塑，Φ114*3.5mm	根	4	1000.00	4000.00
10	电缆 KVV 16X1	我公司所投电缆 KVV 16X1 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV 16X1 规格：带色谱标识	路口	1	11000.00	11000.00
11	电缆 KVV 4X1	我公司所投电缆 KVV 4X1 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV 4X1 规格：带色谱标识	路口	1	4000.00	4000.00
12	接电线电缆 3*2	我公司所投接电线电缆 3*2 技术参数响应如下： 型号：天康、3*2 规格：符合国标要求	路口	1	4500.00	4500.00
13	防雷系统	我公司所投防雷系统技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	路口	1	1800.00	1800.00

14	信号设备安装调试费	我公司所投信号设备安装调试费技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：路口信号设备安装调试	路口	1	5000.00	5000.00
15	辅助材料	我公司所投辅助材料技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：抱箍、螺丝等辅材	路口	1	2000.00	2000.00
16	小计					127240.00
2、电子电警、道路监控、高清卡口设备部分						
1	900 万电子警察相机	我公司所投 900 万电子警察相机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等像素：900W；分辨率：最大支持 4096*2160；帧率：25fps；感光器件：4/3" GMOS 镜头：16mm 镜头；照度：彩色:0.005Lux ；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS422 接口外部接口：4 路外部触发输入，6 路 (5V TTL 电平量) 输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC 信号灯电源同步输入存储支持：最大支持 128G TF 卡；自动光圈镜头：支持；工作电压：220VAC±20%，频率：50HZ±2%；；功耗：<20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能	台	3	9800.00	29400.00
2	900 万一体化环保卡口抓拍单元	我公司所投 900 万一体化环保卡口抓拍单元技术参数响应如下： 型号：海康威视、iDS-TCV900 规格：环保车辆人脸卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置 LED 暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。内置摄像机采用 2 个 1 英寸高帧率全局曝光 CMOS 传感器，分辨率可达 4096 × 2160，帧率高达 25 帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。视频采用 H.265、H.264 或 MJPEG 编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置 LED 灯加红外爆闪同步补	台	3	14800.00	44400.00

		光。支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。				
3	球型摄像机	我公司所投球型摄像机技术参数响应如下： 型号：海康威视、iDS-2SE7LPXJMW-D 规格：像素：400 万；宽动态：120 dB 超宽动态焦距：【全景】4 mm；23 倍光学变倍 水平范围：360° 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps (2560 × 1440)；60 Hz：30 fps (2560 × 1440) 视频压缩标准：H. 265, H. 264, MJPEG 网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR	台	2	7500.00	15000.00
4	频闪灯	我公司所投频闪灯技术参数响应如下： 型号：海康威视、CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N 规格：集成数字式照度传感器，具备自动光感功能；光照角度：25° ；有效补光距离：16m~21m；频闪亮度等级可调；频闪频率可选；触发方式：电平，+5VDC；工作温度-30℃~+70℃；防护等级 IP66；外壳材质：金属铝	盏	6	1900.00	11400.00
5	环保闪光灯	我公司所投环保闪光灯技术参数响应如下： 型号：海康威视、CXBG-1-1-PS-A-3B (CXBG-2-2-MC-A-3B) 规格：铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的 PC 材料，透光效果好；采用 24 颗高亮度 LED 芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 LED 控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰；气体光源回电时间小于 67ms，支持超速连拍；气体补光控制具有峰值抑制功能；支持 LED 灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪；支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复；	盏	6	2880.00	17280.00
6	交换机	我公司所投交换机技术参数响应如下： 型号：三旺、IES2008-P 规格：工业级 8 口	台	4	1300.00	5200.00

7	千兆光纤收发器	我公司所投千兆光纤收发器技术参数响应如下： 型号：光路、FR-6X3101-20 规格：国产定制	对	3	1200.00	3600.00
8	智能终端	我公司所投智能终端技术参数响应如下： 型号：海康威视、DS-TP50 规格：采用高性能嵌入式处理芯片，不得使用 X86 计算机架构（包括：工控机、嵌入式工控机等）；内存容量≥2G；嵌入式 Linux 操作系统，操作界面以 WEB 方式；最大支持 4 个 3.5" 或 2.5" 硬盘集成 8 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口；2 个 RJ45 1000M 接口；可接入 12 路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入）和 4 路标清 BNC 接口模拟摄像机支持 12 路图片、16 路录像实时预览及存储功能；支持违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择；支持故障自动恢复功能，故障前的信息不丢失支持车辆查询，支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询；工作电源 DC 12V；功耗：<20W 全机身散热，内部不得含有风扇；工作温度：-40℃~+70℃	台	1	7800.00	7800.00
9	光纤	我公司所投光纤技术参数响应如下： 型号：国产定制 规格：国标	路口	1	2500.00	2500.00
10	KVV2*3	我公司所投 KVV2*3 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV2*3 规格：国标	路口	1	4500.00	4500.00
11	室外超六类网线	我公司所投室外超六类网线技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国标	路口	1	3500.00	3500.00
12	RVV2*1.0	我公司所投 RVV2*1.0 技术参数响应如下： 型号：天康、RVV2*1.0 规格：国标	路口	1	2500.00	2500.00

13	防水室外挂箱	我公司所投防水室外挂箱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：箱体使用材料为镀锌板材质 1.2mm, 喷涂户外塑粉，颜色：公安白。人字尖顶，防护等级 IP54，拼接处满焊。内部采用条架安装，配电、防雷单元以及设备放置隔板位置能自由调整，方便现场安装调整。挂杆与壁装公用	套	3	950.00	2850.00
14	杆件	我公司所投杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：7*11+3 八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管，根据道路实际情况和系统设计要求，立杆安装摄像机离地面高度不低于 6500 毫米，上部管径大于等于 120 毫米，管壁厚度大于等于 6 毫米。	套	3	13000.00	39000.00
15	球机支架	我公司所投球机支架技术参数响应如下： 型号：海康威视、定制 规格：1*0.5 等径，定制，安装于电子警察杆件上。规格 H1000mm *L400mm 直径为 $\Phi 86\text{mm}$	套	2	220.00	440.00
16	跳纤（含纤盘）	我公司所投跳纤（含纤盘）技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国产定制	方向	3	350.00	1050.00
17	辅材	我公司所投辅材技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：水晶头钢丝，光纤熔焊等	路口	1	2000.00	2000.00
18	安装调试	我公司所投安装调试技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：电警、监控设备安装及调试	路口	1	7000.00	7000.00
19	小计					199420.00
3、政府西门设施						

1	太阳能黄闪灯	我公司所投太阳能黄闪灯技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：含太阳能板、黄闪灯直径 400，含安装	套	2	2600.00	5200.00
3	大基础	我公司所投大基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：杆件利旧，含混凝土及开挖等	套	2	3800.00	7600.00
4	钢筋笼	我公司所投钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	2	1300.00	2600.00
	小计					15400.00
4、土建施工部分						
1	信号灯杆件钢筋笼	我公司所投信号灯杆件钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	3	1300.00	3900.00
2	电警杆件钢筋笼	我公司所投电警杆件钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	3	1300.00	3900.00
3	信号机基础	我公司所投信号机基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制，与机箱配套	套	1	1500.00	1500.00
4	人行灯钢筋笼	我公司所投人行灯钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：订制	套	4	300.00	1200.00

5	管线标志柱	我公司所投管线标志柱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制，交警线缆指示	根	10	26.00	260.00
6	大基础	我公司所投大基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混	套	6	3800.00	22800.00
7	小基础	我公司所投小基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混，含路口挪移	套	4	1000.00	4000.00
8	顶管	我公司所投顶管技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：拉管，符合设计要求 90, PE	米	100	125.00	12500.00
9	辅助管道	我公司所投辅助管道技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：含开挖及恢复（含取电）	米	240	40.00	9600.00
10	手井	我公司所投手井技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：内径 500*500*500，含井盖	个	10	660.00	6600.00
11	穿线	我公司所投穿线技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：路口设备人工穿线、取电接线等	路口	1	4000.00	4000.00
12	小计					70260.00
5、文景公园交通设施施工						

1	指路标志安装	我公司所投指路标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：4000*3000，杆件采用双悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	6	22300.00	133800.00
2	监控标志牌安装	我公司所投监控标志牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：监控标志牌，符合监控需求 60X80cm，含安装	套	3	480.00	1440.00
3	分车道指示标志安装	我公司所投分车道指示标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：100*150，共 27 块，杆件采用双悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	2	16000.00	32000.00
4	路名牌安装 (含减速标志牌)	我公司所投路名牌安装（含减速标志牌）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：40*135 ZΦ88.5-3403；含减速慢行标志牌，直标杆，含基础	套	4	1400.00	5600.00
5	限速标志安装	我公司所投限速标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：圆形 80，含直标杆和基础	套	4	1420.00	5680.00
6	禁止停车标志安装	我公司所投禁止停车标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：圆形 80，含直标杆和基础	套	4	1420.00	5680.00
7	人行横道标志安装	我公司所投人行横道标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：四边形，边长 80，含直标杆和基础	套	2	1420.00	2840.00
8	减速让行标志安装	我公司所投减速让行标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：三角形，边长 900，采用单柱式，含基础钢筋笼等	套	2	1420.00	2840.00

9	护栏安装	我公司所投护栏安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：高 1.3 米，京式护栏	米	550	220.00	121000.00
10	标线清除	我公司所投标线清除技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：根据道路情况除线	m²	204	50.00	10200.00
11	热熔标线施工	我公司所投热熔标线施工技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：符合国标要求，质保期五年	m²	652	36.00	23472.00
12	小计					344552.00
13	合计					756872.00

九、沛县妇幼保健院市政道路智能交通工程

1、道路交通信号控制系统设备部分

1	交通信号控制机	我公司所投交通信号控制机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、XHJ-CW-GA-JRT300 规格：集中协调式交通信号机；工业级液晶触摸操作屏；模块化结构设计；48 路信号灯输出，可扩展至 96 路；工作温度：-40-70℃；具备多时段、感应控制、单点自适应、绿波协调控制、区域协调控制、公交优先、车载特勤控制、行人二次过街功能；	台	2	41000.00	82000.00
2	机动车道信号灯（箭头灯）	我公司所投机动车道信号灯（箭头灯）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、FX400-3-13 规格：Φ 400 方向指示信号灯，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	3	2180.00	6540.00
3	机动车道信号灯（满屏灯）	我公司所投机动车道信号灯（满屏灯）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、JD400-3-13 规格：Φ 400 满屏信号灯，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	6	2380.00	14280.00

4	四灯组信号灯	我公司所投四灯组信号灯技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：Φ 400 满屏灯+倒计时器，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	1	4600.00	4600.00
5	倒计时器	我公司所投倒计时器技术参数响应如下： 型号：杰瑞、DX-3-C-1-540 规格：高亮度 LED 光源，优质铝型材壳体，喷塑，触发式工作，可实现倒 9 秒；	台	6	3600.00	21600.00
6	人行信号灯	我公司所投人行信号灯技术参数响应如下： 型号：杰瑞、RX300-3-12 规格：红静绿动两色人行灯，优质铝型材	组	8	2100.00	16800.00
7	一体式人行横道灯	我公司所投一体式人行横道灯技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：含文字显示，符合设计要求	组	6	7200.00	43200.00
8	横臂式灯杆	我公司所投横臂式灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：八棱锥、白色热镀锌喷塑、横臂式 9 米、高 6.8 米，立柱 300-250*6mm；挑臂 5mm	根	2	10000.00	20000.00
9	横臂式灯杆	我公司所投横臂式灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：八棱锥、白色热镀锌喷塑、横臂式 7 米、高 6.8 米，立柱 300-250*6mm；挑臂 5mm	根	2	8000.00	16000.00
10	横臂式灯杆	我公司所投横臂式灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：八棱锥、白色热镀锌喷塑、横臂式 6 米、高 6.8 米，立柱 300-250*8mm；挑臂 4mm	根	2	6500.00	13000.00
11	立柱式信号灯杆	我公司所投立柱式信号灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：高 5.5 米，具体依据路口需求，颜色依据道路情况。	根	1	4600.00	4600.00

12	人行灯杆件	我公司所投人行灯杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：H=3m、白色热镀锌喷塑， $\phi 114 \times 3.5\text{mm}$	根	4	1000.00	4000.00
13	电缆 KVV 16X1	我公司所投电缆 KVV 16X1 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV 16X1 规格：带色谱标识	路口	2	11000.00	22000.00
14	电缆 KVV 4X1	我公司所投电缆 KVV 4X1 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV 4X1 规格：带色谱标识	路口	2	4000.00	8000.00
15	接电电缆 3*2	我公司所投接电电缆 3*2 技术参数响应如下： 型号：天康、3*2 规格：符合国标要求	路口	2	4500.00	9000.00
16	防雷系统	我公司所投防雷系统技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	路口	2	1800.00	3600.00
17	信号设备安装 调试费	我公司所投信号设备安装调试费技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：路口信号设备安装调试	路口	2	5000.00	10000.00
18	辅助材料	我公司所投辅助材料技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：抱箍、螺丝等辅材	路口	2	2000.00	4000.00
19	小计					303220.00
2、电子电警系统、道路监控设备部分						
1	900 万电子 警察相机	我公司所投 900 万电子警察相机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制	台	2	9800.00	19600.00

		规格:包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等像素: 900W; 分辨率: 最大支持 4096*2160; 帧率: 25fps; 感光器件: 4/3" CMOS 镜头: 16mm 镜头; 照度: 彩色:0.005Lux ; 视频压缩标准: H. 265/H. 264/MJPEG; 图像输出格式: JPEG; 输出: 电平量信号通讯接口: 2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口, 3 个 RS485 接口, 1 个 RS232 接口外部接口: 4 路外部触发输入, 6 路 (5V TTL 电平量) 输出, 可作为闪光灯同步输出控制, SYNC 信号灯电源同步输入存储支持: 最大支持 128G TF 卡; 自动光圈镜头: 支持; 工作电压: 220VAC±20%; 频率: 50HZ±2%; ; 功耗: <20W 支持智能识别功能: 内置视频识别功能, 支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别, 通行车辆信息捕获和违章检测功能				
2	500 万电子警察相机	我公司所投 500 万电子警察相机技术参数响应如下: 型号: 海康威视、iDS-TCE500 规格:采用 2/3 英寸 500 万像素高帧率彩色全局曝光 CMOS 高清智能摄像机, 最大分辨率可达 2448*2048, 帧率高达 25 帧; 输出图片格式: JPEG; 支持 LED 频闪灯同步补光, 防护罩内置 LED 车牌补光灯; 支持车牌、车型、车身颜色等信息识别功能, 支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法行为检测功能;	台	1	8500.00	8500.00
3	球型摄像机	我公司所投球型摄像机技术参数响应如下: 型号: 海康威视、iDS-2SE7LPXJJMW-D 规格:像素: 400 万; 宽动态: 120 dB 超宽动态焦距: 【全景】4 mm; 23 倍光学变倍 水平范围: 360° 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) 视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR	台	2	7500.00	15000.00
4	频闪灯	我公司所投频闪灯技术参数响应如下: 型号: 海康威视、CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N 规格:集成数字式照度传感器, 具备自动光感功能; 光照角度: 25° ; 有效补光距离: 16m~21m; 频闪亮度等级可调; 频闪频率可选; 触发方式: 电平, +5VDC; 工作温度-30℃~+70℃; 防护等级 IP66; 外壳材质: 金属铝	盏	9	1900.00	17100.00

5	交换机	我公司所投交换机技术参数响应如下： 型号：三旺、IES2008-P 规格：工业级 8 口	台	4	1300.00	5200.00
6	千兆光纤收发器	我公司所投千兆光纤收发器技术参数响应如下： 型号：光路、FR-6X3101-20 规格：国产定制	对	3	1200.00	3600.00
7	智能终端	我公司所投智能终端技术参数响应如下： 型号：海康威视、DS-TP50 规格：采用高性能嵌入式处理芯片，不得使用 X86 计算机架构（包括：工控机、嵌入式工控机等）；内存容量≥2G；嵌入式 Linux 操作系统，操作界面以 WEB 方式；最大支持 4 个 3.5" 或 2.5" 硬盘集成 8 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口；2 个 RJ45 1000M 接口；可接入 12 路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入）和 4 路标清 BNC 接口模拟摄像机支持 12 路图片、16 路录像实时预览及存储功能；支持违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择；支持故障自动恢复功能，故障前的信息不丢失支持车辆查询，支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询；工作电源 DC 12V，功耗：≤20W 全机身散热，内部不得含有风扇；工作温度：-40℃～+70℃	台	1	7800.00	7800.00
8	光纤	我公司所投光纤技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国标	路口	1	2500.00	2500.00
9	KVV2*3	我公司所投 KVV2*3 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV2*3 规格：国标	路口	1	4500.00	4500.00
10	室外超六类网线	我公司所投室外超六类网线技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国标	路口	1	3500.00	3500.00

11	RVV2*1.0	我公司所投 RVV2*1.0 技术参数响应如下： 型号：天康、RVV2*1.0 规格：国标	路口	1	2500.00	2500.00
12	防水室外挂箱	我公司所投防水室外挂箱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：箱体使用材料为镀锌板材质 1.2mm, 喷涂户外塑粉，颜色：公安白。人字尖顶，防护等级 IP54，拼接处满焊。内部采用条架安装，配电、防雷单元以及设备放置隔板位置能自由调整，方便现场安装调整。挂杆与壁装公用	套	3	950.00	2850.00
13	杆件	我公司所投杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：7*6+2 八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管，根据道路实际情况和系统设计要求，立杆安装摄像机离地面高度不低于 6500 毫米，上部管径大于等于 120 毫米，管壁厚度大于等于 6 毫米。	套	1	6500.00	6500.00
14	杆件	我公司所投杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：7*10+3 八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管，根据道路实际情况和系统设计要求，立杆安装摄像机离地面高度不低于 6500 毫米，上部管径大于等于 120 毫米，管壁厚度大于等于 6 毫米。	套	2	12000.00	24000.00
15	球机支架	我公司所投球机支架技术参数响应如下： 型号：海康威视、定制 规格：1*0.5 等径，定制，安装于电子警察杆件上。规格 H1000mm *L400mm 直径为 $\phi 86\text{mm}$	套	2	220.00	440.00
16	跳纤（含纤盘）	我公司所投跳纤（含纤盘）技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国产定制	方向	3	350.00	1050.00
17	辅材	我公司所投辅材技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：水晶头钢丝，光纤熔焊等	路口	1	2000.00	2000.00

18	安装调试	我公司所投安装调试技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：电警、监控设备安装及调试	路口	1	7000.00	7000.00
19	小计					133640.00
3、土建施工部分						
1	信号灯杆件钢筋笼	我公司所投信号灯杆件钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	7	1300.00	9100.00
2	电警杆件钢筋笼	我公司所投电警杆件钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	3	1300.00	3900.00
3	信号机基础	我公司所投信号机基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制，有机箱配套	套	2	1500.00	3000.00
4	人行灯钢筋笼	我公司所投人行灯钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	10	300.00	3000.00
5	管线标志柱	我公司所投管线标志柱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制，交警线缆指示	根	18	26.00	468.00
6	大基础	我公司所投大基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混	套	10	3800.00	38000.00

7	小基础	我公司所投小基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混	套	10	1000.00	10000.00
8	顶管	我公司所投顶管技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：拉管，符合设计要求 90, PE	米	180	125.00	22500.00
9	辅助管道	我公司所投辅助管道技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：含开挖及恢复（含取电）	米	180	40.00	7200.00
10	手井	我公司所投手井技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：内径 500*500*500，含井盖	个	20	660.00	13200.00
11	穿线	我公司所投穿线技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：路口设备人工穿线、取电接线等	路口	1	4000.00	4000.00
12	小计					114368.00
4、交通设施工程施工						
1	指路标志安装	我公司所投指路标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：4000*3000，杆件采用双悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	2	22300.00	44600.00
2	指路标志安装	我公司所投指路标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：2700*1000，杆件采用双悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	2	13000.00	26000.00

3	监控标志牌 安装	我公司所投监控标志牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：监控标志牌，符合监控需求 60X80cm，含安装	套	3	480.00	1440.00
4	分车道指示 标志安装	我公司所投分车道指示标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：100*150，共 8 块，杆件采用双悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	2	16000.00	32000.00
5	路名牌安装	我公司所投路名牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：40*135，Z Φ 88.5-2500；直标杆，含基础	套	4	1400.00	5600.00
6	禁令标志安 装	我公司所投禁令标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：圆形 80，禁停、禁鸣、限速等，其中正阳路的放在信号灯杆件上	套	11	450.00	4950.00
7	注意行人标 志安装	我公司所投注意行人标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：三角形，边长 900，采用单柱式和附着式	套	2	450.00	900.00
8	人行横道标 志安装	我公司所投人行横道标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：四边形，边长 80，含直标杆和基础	套	2	1420.00	2840.00
9	指示标志安 装	我公司所投指示标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：机动车、非机动车行驶标志，放在信号灯杆件上	套	2	900.00	1800.00
10	标志杆安装	我公司所投标志杆安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：杆件高度依据图纸	套	9	900.00	8100.00

11	标线清除	我公司所投标线清除技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：根据道路情况除线	m²	100	50.00	5000.00
12	热熔标线施工	我公司所投热熔标线施工技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：符合国标要求，质保期五年	m²	500	36.00	18000.00
13	小计					151230.00
14	合计					702458.00

十、沛县新正街市政工程

1、道路交通信号控制系统设备部分

1	交通信号控制机	我公司所投交通信号控制机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、XHJ-CW-GA-JRT300 规格：集中协调式交通信号机；工业级液晶触摸操作屏；模块化结构设计；48 路信号灯输出，可扩展至 96 路；工作温度：-40~70℃；具备多时段、感应控制、单点自适应、绿波协调控制、区域协调控制、公交优先、车载特勤控制、行人二次过街功能；	台	3	41000.00	123000.00
2	机动车道信号灯（箭头灯）	我公司所投机动车道信号灯（箭头灯）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、FX400-3-13 规格：Φ400 方向指示信号灯，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	6	2180.00	13080.00
3	机动车道信号灯（满屏灯）	我公司所投机动车道信号灯（满屏灯）技术参数响应如下： 型号：杰瑞、JD400-3-13 规格：Φ400 满屏信号灯，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	11	2380.00	26180.00
4	四灯组信号灯	我公司所投四灯组信号灯技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：Φ400 满屏灯+倒计时器，优质铝型材，高亮度 LED 管芯，符合 GB14887-2011	组	1	4600.00	4600.00

5	倒计时器	我公司所投倒计时器技术参数响应如下： 型号：杰瑞、DX-3-C-1-540 规格：高亮度 LED 光源，优质铝型材壳体，喷塑，触发式工作，可实现倒 9 秒；	台	11	3600.00	39600.00
6	人行信号灯	我公司所投人行信号灯技术参数响应如下： 型号：杰瑞、RX300-3-12 规格：红静绿动两色人行灯，优质铝型材	组	22	2100.00	46200.00
7	横臂式灯杆	我公司所投横臂式灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：八棱锥、白色热镀锌喷塑、横臂式 5 米、高 6.8 米，立柱 300-250*6mm；挑臂 4mm	根	5	5800.00	29000.00
8	横臂式灯杆	我公司所投横臂式灯杆技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：八棱锥、白色热镀锌喷塑、横臂式 7 米、高 6.8 米，立柱 300-250*6mm；挑臂 4mm	根	7	8000.00	56000.00
9	人行灯杆件	我公司所投人行灯杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：H=3m、白色热镀锌喷塑， $\phi 114*3.5\text{mm}$	根	12	1000.00	12000.00
10	电缆 KVV 16X1	我公司所投电缆 KVV 16X1 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV 16X1 规格：带色谱标识	路口	3	11000.00	33000.00
11	电缆 KVV 4X1	我公司所投电缆 KVV 4X1 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV 4X1 规格：带色谱标识	路口	3	4000.00	12000.00
12	接电线电缆 3*2	我公司所投接电线电缆 3*2 技术参数响应如下： 型号：天康、3*2 规格：符合国标要求	路口	3	4500.00	13500.00

13	防雷系统	我公司所投防雷系统技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	路口	3	1800.00	5400.00
14	信号设备安装调试费	我公司所投信号设备安装调试费技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：路口设备安装调试	项	3	5000.00	15000.00
15	辅助材料	我公司所投辅助材料技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：抱箍、螺丝等辅材	项	3	2000.00	6000.00
16	小计					434560.00
2、电子警察系统、道路监控系统设备部分						
1	900万电子警察相机	我公司所投 900 万电子警察相机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、90度方向节等像素：900W；分辨率：最大支持 4096*2160；帧率：25fps；感光器件：4/3" GMOS 镜头：16mm 镜头；照度：彩色:0.005Lux ；视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口外部接口：4 路外部触发输入，6 路(5V TTL 电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC 信号灯电源同步输入存储支持：最大支持 128G TF 卡；自动光圈镜头：支持；工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；；功耗：<20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能	台	11	9800.00	107800.00
2	球型摄像机	我公司所投球型摄像机技术参数响应如下： 型号：海康威视、iDS-2SE7LPXJJMW-D 规格：像素：400 万；宽动态：120 dB 超宽动态焦距：【全景】4 mm；23 倍光学变倍 水平	台	6	7500.00	45000.00

		范围: 360° 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) 视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR				
3	频闪灯	我公司所投频闪灯技术参数响应如下: 型号: 海康威视、CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N 规格: 集成数字式照度传感器, 具备自动光感功能; 光照角度: 25°; 有效补光距离: 16m~21m; 频闪亮度等级可调; 频闪频率可选; 触发方式: 电平, +5VDC; 工作温度-30℃~+70℃; 防护等级 IP66; 外壳材质: 金属铝	盏	20	1900.00	38000.00
4	交换机	我公司所投交换机技术参数响应如下: 型号: 三旺、IES2008-P 规格: 工业级 8 口	台	14	1300.00	18200.00
5	千兆光纤收发器	我公司所投千兆光纤收发器技术参数响应如下: 型号: 光路、FR-6X3101-20 规格: 国产定制	对	11	1200.00	13200.00
6	智能终端	我公司所投智能终端技术参数响应如下: 型号: 海康威视、DS-TP50 规格: 采用高性能嵌入式处理芯片, 不得使用 X86 计算机架构 (包括: 工控机、嵌入式工控机等); 内存容量≥2G; 嵌入式 Linux 操作系统, 操作界面以 WEB 方式; 最大支持 4 个 3.5" 或 2.5" 硬盘集成 8 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口; 2 个 RJ45 1000M 接口; 可接入 12 路高清网络摄像机 (支持视频和图片同时接入) 和 4 路标清 BNC 接口模拟摄像机支持 12 路图片、16 路录像实时预览及存储功能; 支持违章图片合成, 支持合成顺序及特写位置选择; 支持故障自动恢复功能, 故障前的信息不丢失支持车辆查询, 支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询; 工作电源 DC 12V; 功耗: <20W 全机身散热, 内部不得含有风扇; 工作温度: -40℃~+70℃	台	3	7800.00	23400.00
7	光纤	我公司所投光纤技术参数响应如下: 型号: 国产、定制 规格: 国标	路口	3	2500.00	7500.00

8	KVV2*3	我公司所投 KVV2*3 技术参数响应如下： 型号：天康、KVV2*3 规格：国标	路口	3	4500.00	13500.00
9	室外超六类 网线	我公司所投室外超六类网线技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国标	路口	3	3500.00	10500.00
10	RVV2*1.0	我公司所投 RVV2*1.0 技术参数响应如下： 型号：天康、RVV2*1.0 规格：国标	路口	3	2500.00	7500.00
11	防水室外挂 箱	我公司所投防水室外挂箱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：箱体使用材料为镀锌板材质 1.2mm, 喷涂户外塑粉，颜色：公安白。人字尖顶，防护等级 IP54，拼接处满焊。内部采用条架安装，配电、防雷单元以及设备放置隔板位置能自由调整，方便现场安装调整。挂杆与壁装公用	套	11	950.00	10450.00
12	杆件	我公司所投杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：7*5+2 八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管，立杆安装摄像机离地面高度不低于 6500 毫米，上部管径大于等于 120 毫米，管壁厚度大于等于 6 毫米，横臂根据实际场地情况为准，杆件及构配件均需做热镀锌防锈	套	5	6300.00	31500.00
13	杆件	我公司所投杆件技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：7*9+3 八角杆件八棱锥镀锌喷塑钢管，立杆安装摄像机离地面高度不低于 6500 毫米，上部管径大于等于 120 毫米，管壁厚度大于等于 6 毫米，横臂根据实际场地情况为准，杆件及构配件均需做热镀锌防锈	套	6	11000.00	66000.00

14	球机支架	我公司所投球机支架技术参数响应如下： 型号：海康威视、定制 规格：1*0.5 等径，定制，安装于电子警察杆件上。规格 H1000mm *L400mm 直径为 $\phi 86\text{mm}$	套	6	220.00	1320.00
15	跳纤（含纤盘）	我公司所投跳纤（含纤盘）技术参数响应如下： 型号：国产、定制 规格：国产定制	方向	3	350.00	1050.00
16	辅材	我公司所投辅材技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：水晶头钢丝，光纤熔焊等	路口	3	2000.00	6000.00
17	安装调测	我公司所投安装调测技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：电警、监控设备安装及调试	路口	3	7000.00	21000.00
18	小计					421920.00
3、沛县城区电子警察、高清卡口、道路监控（违停抓拍）备品备件						
1	900 万电子警察相机	我公司所投 900 万电子警察相机技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等像素：900W；分辨率：最大支持 4096*2160；帧率：25fps；感光器件：4/3" GMOS 镜头：16mm 镜头；照度：彩色：0.005Lux；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口外部接口：4 路外部触发输入，6 路（5V TTL 电平量）输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC 信号灯电源同步输入存储支持：最大支持 128G TF 卡；自动光圈镜头：支持；工作电压：220VAC $\pm$ 20%；频率：50HZ $\pm$ 2%；；功耗：<20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能	台	6	9800.00	58800.00

2	900 万一体化环保卡口抓拍单元	我公司所投 900 万一体化环保卡口抓拍单元技术参数响应如下： 型号：海康威视、iDS-TCV900 规格：环保车辆人脸卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置 LED 暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。内置摄像机采用 2 个 1 英寸高帧率全局曝光 CMOS 传感器，分辨率可达 4096 × 2160，帧率高达 25 帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。视频采用 H.265、H.264 或 MJPEG 编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置 LED 灯加红外爆闪同步补光。支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。	台	8	14800.00	118400.00
3	球型摄像机	我公司所投球型摄像机技术参数响应如下： 型号：海康威视、iDS-2SE7LPXJJMW-D 规格：像素：400 万；宽动态：120 dB 超宽动态焦距：【全景】4 mm；23 倍光学变倍；水平范围：360° 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps (2560 × 1440)；60 Hz：30 fps (2560 × 1440) 视频压缩标准：H.265 H.264, MJPEG 网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR	台	2	7500.00	15000.00
4	频闪灯	我公司所投频闪灯技术参数响应如下： 型号：海康威视、CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N 规格：集成数字式照度传感器，具备自动光感功能；光照角度：25°；有效补光距离：16m~21m；频闪亮度等级可调；频闪频率可选；触发方式：电平，+5VDC；工作温度-30℃~+70℃；防护等级 IP66；外壳材质：金属铝	盏	20	1900.00	38000.00
5	环保闪光灯	我公司所投环保闪光灯技术参数响应如下： 型号：海康威视、CXBG-1-1-PS-A-3B (CXBG-2-2-MC-A-3B) 规格：铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的 PC 材料，透光效果好；采用 24 颗高亮度 LED 芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 LED 控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰；气体光源回电时间小于 67ms，支持超速连	盏	25	2880.00	72000.00

		拍；气体补光控制具有峰值抑制功能；支持 LED 灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪；支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复；				
6	智能终端	我公司所投智能终端技术参数响应如下： 型号：海康威视、DS-TP50 规格：采用高性能嵌入式处理芯片，不得使用 X86 计算机架构（包括：工控机、嵌入式工控机等）；内存容量≥2G；嵌入式 Linux 操作系统，操作界面以 WEB 方式；最大支持 4 个 3.5" 或 2.5" 硬盘集成 8 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口；2 个 RJ45 1000M 接口；可接入 12 路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入）和 4 路标清 BNC 接口模拟摄像机支持 12 路图片、16 路录像实时预览及存储功能；支持违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择；支持故障自动恢复功能，故障前的信息不丢失支持车辆查询，支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询；工作电源 DC 12V；功耗：<20W 全机身散热，内部不得含有风扇；工作温度：-40℃~+70℃	台	2	7800.00	15600.00
7	小计					317800.00
4、后台设备						
1	网络存储设备	我公司所投网络存储设备技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：控制器：1 个处理器：2 颗 64 位多核系统盘：1×240GB SSD 系统内存：64GB（可扩展至 256GB）存储接口：48 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，已配置 48 块 8TB 硬盘网络接口：2 个千兆数据网口，2 个万兆光口，1 个千兆管理口其他接口：1×COM，4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI 整机电源：1200W，1+1 冗余电源	套	1	190000.00	190000.00
2	小计					190000.00
5、土建施工部分						
1	信号灯杆件钢筋笼	我公司所投信号灯杆件钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	12	1300.00	15600.00

2	电警杆件钢筋笼	我公司所投电警杆件钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制	套	11	1300.00	14300.00
3	信号机基础	我公司所投信号机基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制，与机箱配套	套	3	1500.00	4500.00
4	人行灯钢筋笼	我公司所投人行灯钢筋笼技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：订制	套	12	300.00	3600.00
5	管线标志柱	我公司所投管线标志柱技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：定制，交警线缆指示	根	40	26.00	1040.00
6	大基础	我公司所投大基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混	套	23	3800.00	87400.00
7	小基础	我公司所投小基础技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：包含开挖和浇灌，C25 商混	套	12	1000.00	12000.00
8	预埋管	我公司所投预埋管技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：含破路、恢复，预埋管道，道路压实等工作	米	450	135.00	60750.00
9	施工期间临时安全措施费	我公司所投施工期间临时安全措施费技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：含道路施工期间跟踪费用、道路施工期间临时信号设备费用，路口恢复费用等	路口	1	8000.00	8000.00

10	辅助管道	我公司所投辅助管道技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：含开挖及恢复（含取电）	米	1000	40.00	40000.00
11	手井	我公司所投手井技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：内径 500*500*500，含井盖	个	60	660.00	39600.00
12	穿线	我公司所投穿线技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：路口设备人工穿线、取电接线等	路口	1	4000.00	4000.00
13	小计					290790.00
6、交通设施安装施工						
1	指路标志安装	我公司所投指路标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：4000*3000，杆件采用三悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	2	22300.00	44600.00
2	指路标志安装	我公司所投指路标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：版面尺寸依据道路需求设计，杆件采用悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	15	16000.00	240000.00
3	分车道指示标志安装	我公司所投分车道指示标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：100*150，共 14 套，杆件采用双悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	2	16000.00	32000.00
4	限速标志、禁止停车标志安装	我公司所投限速标志、禁止停车标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：直径 80，单柱式，88.5*4200，含基础钢筋笼等	套	11	1700.00	18700.00

5	机动车靠左行驶、非机动车靠右行驶安装	我公司所投机动车靠左行驶、非机动车靠右行驶安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：直径 80，立柱式，89*4200，含基础钢筋笼等	套	3	1700.00	5100.00
6	人行横道标志、减速让行标志安装	我公司所投人行横道标志、减速让行标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：正方形，70*70，立柱式，89*4200，含基础钢筋笼等	套	2	1700.00	3400.00
7	停车让行标志安装	我公司所投停车让行标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：直径 80，含立柱式，89*3500，及基础等	套	11	1420.00	15620.00
8	路名牌安装	我公司所投路名牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：40*135 Z Φ 88.5-2500；直标杆，含基础	套	12	1400.00	16800.00
9	监控标志牌安装	我公司所投监控标志牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：监控标志牌，符合监控需求 60X80cm，含安装	套	11	480.00	5280.00
10	停车让行标志、禁止左转标志安装	我公司所投停车让行标志、禁止左转标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：直径 80，立柱式，89*4200，含基础钢筋笼等	套	2	1700.00	3400.00
11	线形诱导标志安装	我公司所投线形诱导标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：60*120，立柱式安装或附着质量标牌等	套	2	1400.00	2800.00
12	注意儿童标志安装	我公司所投注意儿童标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：边长 90，含立柱式，89*3500，及基础等	套	4	1420.00	5680.00

13	人行横道标志安装	我公司所投人行横道标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：100*100，含立柱式，89*3500，及基础等	套	2	1420.00	2840.00
14	限速标志、禁止停车、禁止鸣笛安装	我公司所投限速标志、禁止停车、禁止鸣笛安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：直接 80，立柱式，89*5100，含基础钢筋笼等	套	6	2300.00	13800.00
15	标线清除	我公司所投标线清除技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：根据道路情况除线	m²	200	50.00	10000.00
16	热熔标线施工	我公司所投热熔标线施工技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：符合国标要求，质保期五年	m²	1063	36.00	38268.00
17	小计					458288.00
18	合计					2113358.00
十一、沛县新都市华庭小区市政道路市政工程						
1	指路标志安装	我公司所投指路标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：2700*1000，杆件采用三悬臂式，版面净高不低于 5.5 米。含基础（C30 商混）及开挖、恢复	套	2	13000.00	26000.00
2	限速标志、禁止停车安装	我公司所投限速标志、禁止停车安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：直径 80，单柱式，88.5*3400，含基础钢筋笼等	套	2	1700.00	3400.00
3	交叉路口标志安装	我公司所投交叉路口标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：三角形边长 90，单柱式，89*3400，含基础钢筋笼等	套	3	1600.00	4800.00

4	注意行人标志安装	我公司所投注意行人标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：三角形边长 90，单柱式，89*3400，含基础钢筋笼等	套	4	1420.00	5680.00
5	人行横道标志安装	我公司所投人行横道标志安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：正方形，60*60，立柱式，89*3400，含基础钢筋笼等	套	4	1420.00	5680.00
6	路名牌安装	我公司所投路名牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：40*135，ZΦ88.5-2500；直标杆，含基础	套	4	1400.00	5600.00
7	信号过保设备维修	我公司所投信号过保设备维修技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：信号设备过保的配件维修，相关交安设备过保维修	项	1	20000.00	20000.00
8	监控标志牌安装	我公司所投监控标志牌安装技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：监控标志牌，符合监控需求 60X80cm，含安装	套	100	480.00	48000.00
9	标线清除	我公司所投标线清除技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：根据道路情况除线	m²	30	50.00	1500.00
10	热熔标线施工	我公司所投热熔标线施工技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：符合国标要求，质保期五年	m²	1098	36.00	39528.00
11	合计					160188.00
	总计					8594953.00
十二、维护费用						

1	维护费用	我公司所投维护费用技术参数响应如下： 型号：杰瑞、定制 规格：依据招标文件要求	项	1	601647.00	601647.00
2	小计					601647.00
	投标总计					9196600.00

说明：

1. 投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。
2. 产品制造企业为“微型”或“小型”的，须算出““小型和微型”合计”。

注：

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准；
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；
3. 投标人对以上数据的真实性负责。

沛县公共资源交易中心有权将以上内容进行公示

投标人名称（盖电子章）：连云港杰瑞电子有限公司

日期：2025 年 04 月 23 日