

2、分项价格表

项目编号：JSZC-320305-JYYX-G2025-0001

项目名称：贾汪区学校实验室硬件设施提升工程

货币单位：人民币元

序号	名称	品牌、规格、型号			产品制造企业 名称（全称）	产品制造企业的 划分（大型、中型、 小型、微型、监狱 企业、享受政府采 购支持政策的残 疾人福利性单位）	数量	数量 单位	单价	总价	备注	
	物理实验室 （英才中学 2 间											
	配备座位数： 48											
1	物理教师演示 台	奇乐娃	1、规格（长 x 宽 x 高）：2400*700*850mm 2、台面：台面采用环保 E1 级高能板（高能实芯理化板）厚实芯理化板。通体厚度为 25mm，截面机械打磨，边缘倒圆角半径 10mm。 3、台面及桌体具备合理的耐酸碱性能、防腐、防锈、耐冲击、韧性强等特点。 4、桌体结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统，多媒体设备（主机、显示器、中控、功放交换机）的位置预留。操作台所有边角采用圆角处理设计，防止学生刮伤碰伤。外观设计符合人体工程学原理。 ▲5、相关家具性能需提供通过国家指定检测机构检测并符合国家标准 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中包含并不限于关于桌面物理性能、化学性能、环保性能等相关检测报告。		QLW-WL001	江苏奇乐娃实 业有限公司	小型	1	张	4250	4250	无
2	教师椅	奇乐娃	1、规格（长 x 宽 x 高）：500mm*500mm*800mm 2、靠背及下座采用优质皮面或高密度网布格，阻燃、		QLW-WL002	江苏奇乐娃实 业有限公司	小型	1	张	300	300	无

			舒适、回弹性好。坐垫填充高密度原生海绵；具有透气性强，回弹性好，不易变型, 不老化，持久耐用等特点。 3、符合人体工程学曲线，紧密贴合腰背，使人体各部均匀受力。 4、流线型扶手，内置高回弹海绵，有限支撑腕部力量；耐压耐热，环保耐用。 5、底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；可调节高度，气压杆荷重测试几冲击测试耐受力是 250 公斤，升降 30 万次； 6、高承重抛光铝合金五爪，美观耐腐蚀，静音万向轮具有静音、防滑、防刮、耐磨特性。								
3	物理学生实验桌	奇乐娃	1、规格(长 x 宽 x 高)：1200*600*780mm 2、台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板。选用 12.7mm 实芯理化板，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、抗菌、抗污染、防水、防火、的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理, 呈现光滑, 便于维护及具有承重性能。 3、桌体结构：符合人体工程学。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。专用书包斗采用 ABS 注塑一体成型，中间设挂凳卡（槽）。 4、实验桌产品还需满足以下性能要求： 1) 外观要求：①操作台面无裂缝，无污物、杂质；②涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆； 2) 安全性要求：①与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头； 3) 操作台力学性能：①独立操作台垂直加载稳定性试验未倾翻，无损坏； 4) 操作台台面理化性能：①耐划痕：无整圈连续划痕；②耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色； 5) 阻燃性：台面材料氧指数 40%。 ▲5、相关家具性能需提供通过国家指定检测机构检测并符合国家标准 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中包含并不限于关于桌面物理性能、化学性能、环保性能等相关检测报告。	QLW-WL003	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	24	张	1050	25200	无
4	学生凳	奇乐娃	1、规格：凳面直径 310mm，高度 410-480mm（高度可	QLW-WL004	江苏奇乐娃实	小型	48	把	65	3120	无

			调) 2、凳面：凳面采用环保型 PP 改性塑料注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光； 3、结构：可螺旋升降，升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落； （1）凳脚材质：4 个凳脚采用 20*40*1.3mm 椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 （2）方形托盘：厚度 3mm，边长 160*160mm； （3）圆形托盘：直径 225mm； （4）脚垫：采用 PP 加耐磨纤维质塑料。 ▲4、学生凳产品满足国家《金属家具通用技术条件标准》要求，并提供相关检测报告。所投产品生产厂家须提供符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求并提供检测报告。		业有限公司						
5	教师电源	奇乐娃	1. 可以分 4 组向学生实验桌输出并控制安全的 220V 交流电源，具备漏电及过载保护功能，具有防雷击功能。 2、教师交流：教师自用两路 220V，低压控制范围为 0-30V（或 0-24V），分辨率为 1V（或无极连续可调），设有漏电保护器，电源指示灯；过载、短路自动保护，五孔插座输出。 3、教师直流：教师自用直流电控制范围为 0-30V（或 0-24V），分辨率为 0.1V（或无极连续可调）。设电压表指示直流电压，具有过流、过载自动保护、声光报警保护、自动复位功能。 符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。	QLW-WL005	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1		2450	2450	无
6	学生电学电源	奇乐娃	总体要求学生电源面板和台面成 110（±5 度）度角。一套电源可供两人同时使用。 1、合金电源箱，电源操作面板采用耐磨、耐腐蚀面板材料。 2、交流电 220V 输出,可由教师控制，低压控制范围为 0-30V（或 0-24V），分辨率为 1V（或无极连续可调），设有漏电保护器,电源指示灯；过载、短路自动保护，五孔插座输出。	QLW-WL006	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	24		480	11520	无

徐州和财教学设备有限公司

			3、直流电控制范围为 0-30V（或 0-24V），分辨率为 0.1V（或无极连续可调）。设电压表指示直流电压，具有过流、过载自动保护、声光报警保护、自动复位功能。 符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。								
	附件安装										
1	防静电地板	腾球	陶瓷面静电地板，规格（长 x 宽 x 高）：600*600*40mm，地板板块结构采用水泥为基材填充、外层全钢包覆、采用陶瓷作为防静电贴面材料；对地电阻要求：耗散型为 $10^6 \sim 10^9 \Omega$ ；外观、机械性能、防静电活动地板板块的自重、防静电贴面材料耐磨性能、燃烧性能、环保性能均需符合 GB/T 36340-2018 相关规定。地板下预留各实验桌所需电源、网络线路；生物、化学实验室还应配备给排水装置；化学实验室还应具备排风装置。 要求各装置之间安装设计合理，易于管理；不同类别管材之间做好相应物理隔离。	HDG. Q. D	江苏彬雯机房设备有限公司	微型	57	m ²	185	10545	
2	全室强电配线要求	奇乐娃	电源主线采用 2.5 mm ² 国标 ZR—RV 铜软线铺设；每桌取电连接线 1.5 mm ² 软铜质电线对接至主线 2.5 mm ² 。地下部分选用 $\Phi 20$ 或 $\Phi 25$ PVC 阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。地面至电源连接线外部配有防火耐高温套管，安全性能更高。	QLW-定制	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1		2300	2300	无
3	地下给/排水全套装置要求	奇乐娃	PPR 材质水管，上水管和进水管为 $\Phi 25$ ；UPVC 材质排水管为 $\Phi 50$ 。	QLW-定制	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1		2200	2200	无
	小计						2	间	61885	123770	
注明：所有配置需预留后期实验考项目设备的接口、空间等。											
以上产品均提供 8 年质量保证。											
	化学实验室（英才中学 1 间）										
1	化学教师演示台	奇乐娃	1、规格（长 x 宽 x 高）：2400*700*850mm 2、台面采用 20mm 厚陶瓷台面成型制作。板材表面具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 3、桌身：整体采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4、滑轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑轨。	QLW-HX001	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1	张	4800	4800	无

			5、铰链：采用优质铰链。 6、脚垫：采用柜体内置可调 ABS 脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 7、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 ▲8、相关家具性能需提供通过国家指定检测机构检测并符合国家标准 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中包含并不限于关于桌面物理性能、化学性能、环保性能等相关检测报告。								
2	教师椅	奇乐娃	1、规格(长 x 宽 x 高)：500*500*800mm 2、靠背及下座采用优质皮面或高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。坐垫填充高密度原生海绵；具有透气性强，回弹性好，不易变形, 不老化，持久耐用等特点。 3、符合人体工程学曲线，紧密贴合腰背，使人体各部均匀受力。 4、流线型扶手，内置高回弹海绵，有限支撑腕部力量；耐压耐热，环保耐用。 5、底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；可调节高度；气压杆荷重测试几冲击测试耐受力是 250 公斤，升降 30 万次； 6、高承重抛光铝合金五爪，美观耐腐蚀，静音万向轮，有静音、防滑、防刮、耐磨特性。	QLW-HX002	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1	张	300	300	无
3	化学学生实验桌	奇乐娃	1、规格(长 x 宽 x 高)：1200*600*780mm； 2、台面采用 20mm 厚陶瓷台面成型制作。板材表面具备耐酸碱、耐腐蚀，整体防水之性能。 3、桌体结构：符合人体工程学。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。专用书包斗采用 ABS 注塑一体成型，中间设挂凳卡（槽）。 4、侧脚采用高强度铝合金+钢结构+塑料，整体结构合理，安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌面档水板采用高强度铝合金型材，可配 12.7mm 理化板或 20mm 陶瓷板。	QLW-HX003	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	24	张	1050	25200	无

			6、带有可由教师电源控制的两个五孔插座，并具有防护措施。 ▲7、相关家具性能需提供通过国家指定检测机构检测并符合国家标准 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中包含并不限于关于桌面物理性能、化学性能、环保性能等相关检测报告。								
4	学生凳	奇乐娃	1、规格：凳面直径 310mm，高度 410-480mm（高度可调） 2、凳面：凳面采用环保型 PP 改性塑料注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光； 3、结构：可螺旋升降，升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落； （1）凳脚材质：4 个凳脚采用 20*40*1.3mm 椭圆形无缝钢管模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 （2）方形托盘：厚度 3mm，边长 160*160mm； （3）圆形托盘：直径 225mm； （4）脚垫：采用 PP 加耐磨纤维质塑料。 ▲4、学生凳产品满足国家《金属家具通用技术条件》要求，并提供相关检测报告。所投产品生产厂家须提供符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求并提供检测报告。	QLW-HX004	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	48	把	65	3120	无
5	水槽台	奇乐娃	1、规格（长*宽*高）：450*580*800mm 2、结构：分柜体和水槽两部分组成； （1）柜体：采用 PP 改性材料，塑料注塑模一次性成型，卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固；柜体前后各有一个带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。 （2）水槽：采用 PP 材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴、洗眼器、皂液器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞；槽体内径 420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和 PP 材质水塞。水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 （3）三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂	QLW-HX005	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	12+1		1380	17940	无

徐州和财教学设备有限公司

			喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。鹅颈管可 360° 旋转。开关旋钮高密度 PP，人体工学设计。								
6	通风系统	奇乐娃	隐蔽式吸风罩：排气吸风装置，PVC-U 工程塑料高级注模可上下伸缩、可隐藏、可 360° 旋转抽风。	QLW-HX006	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	24+1	个	58	1450	无
		奇乐娃	离心风机：通风机选用 pvc 或 pp 材质，电机功率 5.5kw，转速 800 r/min，风量 6000m³/h，风压 800pa，通风消声器采用一体成型内置隔音棉等隔音装置，确保室外通负噪声小于 50 分贝，风机和消声器连接处采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对通风的影响。	QLW-HX007	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1	套	14500	14500	无
		奇乐娃	风机变频控制器： 1、适配多种电机功率； 2、电流矢量控制； 3、符合国家相关标准	QLW-HX008	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1		3200	3200	无
		奇乐娃	风机消音器：1、规格：外径 Φ600 mm，内径 Φ400 mm、高度 1000mm，圆形； 2、材料：PP 材质，内置隔音棉等隔音装置， 3、技术要求：消声频率 30-60（Hz），耐温特性 60℃，耐腐蚀、耐酸碱	QLW-HX009	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1		480	480	无
		奇乐娃	风机减振器：1、功能：离心风机弹簧减振器，弹簧材料为 60S12Mn 弹簧钢线，耐疲劳，强度高，承载力大，使用寿命长等特点。可直接将 ZD 型减振器置于设备的机座下。 2、工作环境：在 -40℃~110℃ 环境下正常工作，上下座分别设有螺栓与地基螺栓孔，可上下固定。	QLW-HX010	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1		88	88	无
7	学生电源	奇乐娃	受控于教师主控台的 220V 输出，配有五孔电源插座，安全接地。符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。	QLW-HX011	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	24		92	2208	无
8	教师电源	奇乐娃	电源由总控制台集中控制。交流市电分四组控制学生交流 220V 电源输出，演示台有交流 220V，电流 10A 的多功能防护三孔插座输出。设有 32A 总漏电保护开关。学生四组电源由 47 系列的断路器进行控制，整定电流为 16A。内藏式指示灯作为通断指示。钢制机箱。符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。	QLW-HX012	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1	套	3200	3200	无

徐州和财教学设备有限公司

9	洗眼器	奇乐娃	1. 安装方式：台面安装（平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便） 2. 洗眼喷头：采用不助燃 PC 材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭； 4. 供水软管：采用 2m 不锈钢软管；	QLW-HX013	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1		195	195	无
	附件安装										
1	防静电地板	腾球	陶瓷面静电地板，规格(长 x 宽 x 高)：600*600*40mm，地板板块结构采用水泥为基材填充、外层全钢包覆、采用陶瓷作为防静电贴面材料；对地电阻要求：耗散型为 $10^6 \sim 10^9 \Omega$ ；外观、机械性能、防静电活动地板板块的自重、防静电贴面材料耐磨性能、燃烧性能、环保性能均需符合 GB/T 36340-2018 相关规定。地板下预留各实验桌所需电源、网络线路；生物、化学实验室还应配备给排水装置；化学实验室还应具备排风装置。 要求各装置之间安装设计合理，易于管理；不同类别材料之间做好相应物理隔离。	HDG. Q. D	江苏彬雯机房设备有限公司	微型	57	m ²	185	10545	
2	全室强电配线要求	奇乐娃	电源主线采用 2.5 mm ² 国标 ZR—RV 铜软线铺设；每桌取电连接线 1.5 mm ² 软铜质电线对接至主线 2.5 mm ² 。地下部分选用 Φ20 或 Φ25PVC 阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。地面至电源连接线外部配有防火耐高温套管，安全性能更高。	QLW-定制	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1		3000	3000	无
3	地下给/排水全套装置要求	奇乐娃	PPR 材质水管，上水管和进水管为 Φ25；UPVC 材质排水管为 Φ50。	QLW-定制	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1		2300	2300	无
	小计						1	间	92526	92526	
注明：所有配置需预留后期实验考项目设备的接口、空间等。											
以上产品均提供 8 年质量保证。											
	生物实验室 (英才中学 1 间)										
1	生物教师演示台	奇乐娃	1、规格(长 x 宽 x 高)：2400*700*850mm； 2、台面采用 20mm 厚陶瓷台面成型制作。板材表面具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。	QLW-SW001	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1	张	4800	4800	无

			3、桌身：整体采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4、滑轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑轨。 5、铰链：采用优质铰链。 6、脚垫：采用柜体内置可调 ABS 脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 7、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 ▲8、相关家具性能需提供通过国家指定检测机构检测并符合国家标准 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中包含并不限于关于桌面物理性能、化学性能、环保性能等相关检测报告。								
2	教师椅	奇乐娃	1、(长 x 宽 x 高)：500mm*500mm*800mm； 2、靠背及下座采用优质皮面或高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。坐垫填充高密度原生海绵；具有透气性强，回弹性好，不易变型, 不老化，持久耐用等特点。 3、符合人体工程学曲线，紧密贴合腰背，使人体各部位均匀受力。 4、流线型扶手，内置高回弹海绵，有限支撑腕部力量；耐火耐热，环保耐用。 5、底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；可调节高度，气压杆每重测试几冲击测试耐受力是 250 公斤，升降 30 万次； 6、高承重抛光铝合金五爪，美观耐腐蚀，静音万向轮具有静音、防滑、防刮、耐磨特性。	QLW-SW002	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1	张	300	300	无
3	生物学生实验桌	奇乐娃	1、规格(长 x 宽 x 高)：1200*600*780mm； 2、台面采用 20mm 厚陶瓷台面成型制作。板材表面具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 3、桌体结构：符合人体工程学。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。专用书包斗采用 ABS 注塑一体成型，中间设挂凳卡（槽）。 4、侧脚采用高强度铝合金+钢结构+塑料，整体结构合理，安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐	QLW-SW003	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	24	张	1050	25200	无

			腐蚀。 5、桌面档水板采用高强度铝合金型材，可配 12.7mm 理化板或 20mm 陶瓷板。 6、带有可由教师电源控制的两个五孔插座，并具有防护措施。 ▲7、相关家具性能需提供通过国家指定检测机构检测并符合国家标准 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中包含并不限于关于桌面物理性能、化学性能、环保性能等相关检测报告。								
4	学生凳	奇乐娃	1、规格：凳面直径 310mm，高度 410-480mm（高度可调） 2、凳面：凳面采用环保型 PP 改性塑料注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光； 3、结构：可螺旋升降，升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落； （1）凳脚材质：4 个凳脚采用 20*40*1.3mm 椭圆形无缝钢管模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 （2）方形托盘：厚度 3mm，边长 160*160mm； （3）圆形托盘：直径 225mm； （4）脚垫：采用 PP 加耐磨纤维质塑料。 ▲4、学生凳产品满足国家《金属家具通用技术条件》要求，并提供相关检测报告。所投产品生产厂家须提供符合 GB 8584-2024《家具中有害物质限量》要求并提供检测报告。	QLW-SW004	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	48	把	65	3120	无
5	水槽台	奇乐娃	1、规格(长×宽×高)：450*580*800mm 2、结构：分柜体和水槽两部分组成； （1）柜体：采用 PP 改性材料，塑料注塑模一次性成型，卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固；柜体前后各有一个带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。 （2）水槽：采用 PP 材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴、洗眼器、皂液器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞；槽体内径 420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和 PP	QLW-SW005	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	12+1		1380	17940	无

			材质水塞。水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 (3) 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。鹅颈管可 360° 旋转。开关旋钮高密度 PP，人体工学设计。								
6	学生电源	奇乐娃	受控于教师主控台的 220V 输出，配有五孔电源插座，安全接地。符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。	QLW-SW006	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	24		92	2208	无
7	教师电源	奇乐娃	电源由总控制台集中控制。交流市电分四组控制学生交流 220V 电源输出，演示台有交流 220V，电流 10A 的多功能防护三孔插座输出。设有 32A 总漏电保护开关。学生四组电源由 47 系列的断路器进行控制，整定电流为 16A。内藏式指示灯作为通断指示。钢制机箱。符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。	QLW-SW007	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1	套	1325	1325	无
8	洗眼器	奇乐娃	1. 安装方式：台面安装（平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便） 2. 洗眼喷头：采用不助燃 PC 材质压铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 供水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭； 4. 供水软管：采用 2m 不锈钢软管；	QLW-SW008	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1	套	195	195	无
9	生物用生物灯	奇乐娃	采用塑料材质的灯座支架，7w 的 LED 光源；亮度高，光照角度可调。	QLW-SW009	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	24+1	盏	68	1700	无
	附件安装										
1	防静电地板	腾球	陶瓷面静电地板，规格(长 x 宽 x 高)：600*600*40mm，地板板块结构采用水泥为基材填充、外层全钢包覆、采用陶瓷作为防静电贴面材料；对地电阻要求：耗散型为 $10^6 \sim 10^9 \Omega$ ；外观、机械性能、防静电活动地板板块的自重、防静电贴面材料耐磨性能、燃烧性能、环保性能均需符合 GB/T 36340-2018 相关规定。地板下预留各实验桌所需电源、网络线路；生物、化学实验室还应配备给排水装置；化学实验室还应具备	HDG. Q. D	江苏彬雯机房设备有限公司	微型	57	m²	178	10146	

徐州和财教学设备有限公司

			排风装置。 要求各装置之间安装设计合理，易于管理；不同类别管材之间做好相应物理隔离。								
2	全室强电配线要求	奇乐娃	电源主线采用 2.5 mm ² 国标 ZR—RV 铜软线铺设；每桌取电连接线 1.5 mm ² 软铜质电线对接至主线 2.5 mm ² 。地下部分选用 Φ20 或 Φ25PVC 阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。地面至电源连接线外部配有防火耐高温套管，安全性能更高。	QLW-定制	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1		2800	2800	无
3	地下给/排水全套装置要求	奇乐娃	PPR 材质水管，上水管和进水管为 Φ25；UPVC 材质排水管为 Φ50	QLW-定制	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	1		2500	2500	无
	小计						1	间	72234	72234	
注明：所有配置需预留后期实验考项目设备的接口、空间等。											
以上产品均提供 8 年质量保证。											
	初中生物教学装备配置（英才中学 1 套，师大附实校 1 套，七中附中 1 套，共 3 套）										
	实验室基础器材										
4	安全防护用品										
30802001301	灭火毯	润晨	玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm	定制 30802001301	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	件	102.1	102.1	无
30802000101	实验服	润晨	可分为大中小号	定制 30802000101	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	件	29.9	59.8	无
30802000204	护目镜	润晨	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗	定制 30802000204	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	个	7.2	14.4	无
30802000503	乳胶手套	润晨	1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套； 2、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用； 3、冬季不得发硬，夏季不得粘连，各部位应完整严密，无开裂和小孔。	定制 30802000503	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	副	7.2	14.4	无

徐州和财教学设备有限公司

30802000513	一次性 PE 手套	润晨	塑料材质	定制 30802000513	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	包	13.3	13.3	无
5	电器										
30199008301	恒温水浴锅	润晨	1、注塑外壳；2、容器孔数：单孔；3、工作电压：AC220V•50Hz；4、功率：4A、300W，室温-100℃5、温控精度 $\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 。	定制 30199008301	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	台	758.7	1517.4	无
30309000801	孵化器	润晨	6 个蛋、尺寸：185*230*310mm	定制 30309000801	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	台	297.3	297.3	无
30299000601	酸度计	润晨	笔式，pH 测量范围 0~14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂	定制 30299000601	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	台	67.8	67.8	无
6	收纳整理用具										
30199002001	仪器车	润晨	600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重 60 kg	定制 30199002001	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	辆	329.7	329.7	无
30801006301	整理箱	润晨	PP 材质，储存及分发试剂用	定制 30801006301	江苏润晨科教设备有限公司	微型	5	个	21.2	106	无
30199009112	大托盘	润晨	400 mm×300 mm×60 mm	定制 30199009112	江苏润晨科教设备有限公司	微型	4	个	13.1	52.4	无
30199009111	小托盘	润晨	300 mm×200 mm×40 mm	定制 30199009111	江苏润晨科教设备有限公司	微型	4	个	9.7	38.8	无
30199009201	实验用品提篮	润晨	提篮的整体为木制，稳定性好，提篮手柄高度为 380mm，提篮长度 490mm，提篮宽度 300mm；提篮深度 130mm。	定制 30199009201	江苏润晨科教设备有限公司	微型	4	个	101.5	406	无
7	工具										
30199000501	打孔夹板	润晨	硬木或硬塑料制	定制 30199000501	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	个	9.7	9.7	无
30199000601	打孔器刮刀	润晨	刮刀宜用 65 M 板制成，表面热处理，55 HRC ~60 HRC，总长为 70 mm ± 0.5 mm，宽 14.5 mm ± 0.1 mm，厚 1.8 mm ± 0.5 mm；刀口角度宜为 60° $\pm 5^{\circ}$ ，锋	定制 30199000601	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	个	43.2	43.2	无

徐州和财教学设备有限公司

			刃<0.1 mm								
3080100 0101	低压测电器	润晨	数字显示、长 135mm, 附带 2 枚电子	定制 308010001 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	支	10.7	10.7	无
3080100 0201	一字螺丝刀	润晨	总长度 210mm、工作长度 90mm、直径 6mm	定制 308010002 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	套	2	2	无
3080100 0301	十字螺丝刀	润晨	1、规格 210mm; 2、旋杆材料采用 45#钢, 工作部长度内硬度 HRC48~54; 手柄采用绝缘材质, 外形根据人体工程学设计, 手感舒适; 3、旋杆应经镀铬防锈处理; 4、旋柄为硬质塑料制成, 表面光洁无毛刺, 无缩迹, 与旋杆接合牢固。	定制 308010003 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	套	2	2	无
3080100 1201	钢手锯	润晨	1、规格: 锯架 450mm, 锯条 310mm, 由钢锯架、钢锯条组成; 2、产品材料采用钢板制, 调节式; 3、安装锯条后, 锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于 2mm; 4、锯架在达到 900N 拉力历经 1min 后, 不应有永久变形, 拉钉不得松动脱落; 5、钢板制锯架在达到 900N 张力时, 侧弯不得超过 1.8mm; 6、手柄握持部位应光滑舒适; 采用钢材及合金等材料; 7、锯架表面不应有裂纹, 锈渍、毛刺、剥落等缺陷, 表面处理色泽一致。	定制 308010012 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	把	9.7	9.7	无
3080100 1301	剥线钳	润晨	材质: 高碳钢, 长度 160mm, 压接范围: 0.9、1.25、2.0、3.5、5.5 平方毫米。	定制 308010013 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	把	8.8	8.8	无
3080100 1401	钢丝钳	润晨	160 mm, 抗弯强度: 1120 N; 扭力: 15 N·m, 15°; 嘴顶缝隙: 0.4 mm; 剪切性能: Φ 16 mm 钢丝, 580 N; 夹持面硬度 44 HRC, PVC 全新料环保手柄, 在 18 N 的力作用下撑开角度 22°	定制 308010014 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	把	7.1	7.1	无
3080100 1511	钢锤	润晨	0.25 kg, 羊角锤	定制 308010015 11	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	把	10.5	10.5	无

徐州和财教学设备有限公司

3080100 2002	活扳手	润晨	200 mm, 活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度 40 HRC	定制 308010020 02	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	把	10.5	10.5	无
3080100 9901	砂轮片	润晨	Φ 20 mm $\sim$ Φ 30 mm	定制 308010099 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	3	片	1.7	5.1	无
8	测量仪器										
3019900 2401	测微尺	润晨	1、显微镜用, C1 型: 物镜测微尺 1/100; 2、物镜测微尺为特制载玻片, 中央有一小圆圈; 圆圈内刻有分度, 将长 1mm 的直线等分为 100 小格, 每小格等于 10 μ m。	定制 301990024 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	个	26.3	26.3	无
3020100 0701	软尺	润晨	1500 mm	定制 302010007 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	4	个	0.9	3.6	无
3020200 0313	托盘天平	润晨	200 g, 0.2 g	定制 302020003 13	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	25	台	34.1	852.5	无
3020200 0542	电子天平	润晨	500 g, 0.01 g	定制 302020005 42	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	台	202.6	202.6	无
3020300 0202	电子秒表	润晨	专用型, 全时段分辨率 0.01 s; 有防震、防水功能, 电池更换周期 1.5 年	定制 302030002 02	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	个	60	60	无
3020400 0201	红液温度计	润晨	0 $^{\circ}$ C $\sim$ 100 $^{\circ}$ C, 分度值 1 $^{\circ}$ C, 示值误差 $\leq$ 1.5 $^{\circ}$ C	定制 302040002 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	30	支	1.8	54	无
3020400 0302	水银温度计	润晨	0 $^{\circ}$ C $\sim$ 200 $^{\circ}$ C, 分度值 1 $^{\circ}$ C, 示值误差 $\leq$ 0.5 $^{\circ}$ C, 有保护套	定制 302040003 02	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	5	支	3.8	19	无
3020400 1801	干湿球温度计	润晨	温度-40 $^{\circ}$ C $\sim$ +50 $^{\circ}$ C; 湿度 0-100%	定制 302040018 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	5	个	6.3	31.5	无
3081410 2001	计数器	润晨	手持式	定制 308141020 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	9	个	17.2	154.8	无
9	专用器械										

徐州和财教学设备有限公司

3030900 0102	解剖器	润晨	不锈钢材料, 7 件, 包括: 2 把解剖剪 (直剪、弯剪各 1)、2 个镊子 (直头、弯头各 1)、2 个解剖刀 (圆头、尖头各 1)、1 个解剖针	定制 303090001 02	江苏润晨科教设备有限公司	微型	15	套	15.9	238.5	无
3030900 0201	解剖盘	润晨	1、产品为盛有石蜡的金属盘; 2、解剖盘用不锈钢板冲压成型。	定制 303090002 01	江苏润晨科教设备有限公司	微型	15	个	34.1	511.5	无
3030900 0301	骨剪	润晨	1、产品用不锈钢制造, 总长度 115mm; 2、剪刀尖部两叶头应交叉吻合、平整, 刃口在经剪切细骨后应无缺损; 3、剪刀的弹片应用优质钢簧制成, 弹性适宜。弹片应镀铬。	定制 303090003 01	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	把	27.6	27.6	无
3030900 1301	普通手术剪	润晨	直尖头, 137mm。	定制 303090013 01	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	把	19.2	38.4	无
3030900 1401	眼用手术剪	润晨	尖头, 100 mm	定制 303090014 01	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	把	19.2	38.4	无
3030900 1500	手术刀柄	润晨	刀柄外形轮廓应清晰, 刀柄与手术刀片配合时, 插卸应轻松	定制 303090015 00	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	把	6.8	13.6	无
3030900 1600	手术刀片	润晨	2、刀片硬度不锈钢 650HV10; 2、其余材料 750HV10; 3、刀片应有良好的弹性, 无明显变形。	定制 303090016 00	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	包	11.4	22.8	无
3030900 1610	双面刀片	润晨	长度约 40mm*20mm, 盒装, 材质: 碳钢	定制 303090016 10	江苏润晨科教设备有限公司	微型	5	包	8.8	44	无
3030900 1703	镊子	润晨	尖头, 140 mm	定制 303090017 03	江苏润晨科教设备有限公司	微型	15	把	3.8	57	无
3030900 1704	镊子	润晨	弯头, 140 mm	定制 303090017 04	江苏润晨科教设备有限公司	微型	5	把	3	15	无
3030900 1901	眼科镊	润晨	直, 100 mm	定制 303090019 01	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	把	9.7	19.4	无
3030901 0401	解剖针	润晨	六菱医用全钢	定制 303090104	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	把	9.7	19.4	无

徐州和财教学设备有限公司

				01							
30309001001	研磨过滤器	润晨	容量 20 mL	定制 30309001001	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	个	10.5	21	无
30309000500	接种环	润晨	接种棒为铜或不锈钢材质, 接种丝为耐热合金, 环内径 2 mm~3 mm	定制 30309000500	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	把	6.3	12.6	无
10	支架										
30101000201	教学支架	润晨	1、产品由底座、立杆及附件组成; 2、方座支架的底座钢板制成; 3、立杆直径 $\Phi 9.5\text{mm}$; 4、立杆长 595mm, 表面镀铬, 立杆与方座组装后应垂直; 5、附件由大、小铁圈各一只, 铁制十字夹 2 只, 试管夹一只构成。	定制 30101000201	江苏润晨科教设备有限公司	微型	5	套	34.1	170.5	无
30101000601	三脚架	润晨	1、由铁环和 3 只脚组成; 2、三只脚与铁环焊接紧固, 脚距相等, 立放台上时圆环应与台面平行, 所支承的容器不得有滑动。	定制 30101000601	江苏润晨科教设备有限公司	微型	5	个	5.6	28	无
30101000803	试管架	润晨	8 孔, 木质 310mm*63mm*90mm	定制 30101000803	江苏润晨科教设备有限公司	微型	5	个	7.1	35.5	无
12	计量类玻璃仪器										
30601000102	量筒	中茂	20 mL 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久, 容积为 20 °C 时充满量筒刻度线所容纳体积	30601000102	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	15	个	4.8	72	无
30601000105	量筒	中茂	50 mL 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久, 容积为 20 °C 时充满量筒刻度线所容纳体积	30601000105	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	20	个	6.8	136	无
30601000106	量筒	中茂	100 mL 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久, 容积为 20 °C 时充满量筒刻度线所容纳体积	30601000106	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	20	个	8	160	无
30601000109	量筒	中茂	500 mL 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久, 容积为 20 °C 时充满量筒刻度线所容纳体积	30601000109	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	2	个	22.4	44.8	无
30601000306	容量瓶	中茂	500 mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 刻度线应在瓶颈下部三分之二处, 清晰耐久, 粗细均匀	30601000306	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	2	个	17.2	34.4	无
13	加热类玻璃仪										

徐州和财教学设备有限公司

	器										
3060200 0101	试管	中茂	Φ 12 mm×70 mm 透明硼硅酸盐玻璃制	306020001 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	30	支	0.9	27	无
3060200 0102	试管	中茂	Φ 15 mm×150 mm 透明硼硅酸盐玻璃制	306020001 02	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	60	支	1.3	78	无
3060200 1005	烧杯	中茂	50 mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm, 并应采用容量差值较大的一种	306020010 05	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	30	个	3.1	93	无
3060200 1006	烧杯	中茂	100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm, 并应采用容量差值较大的一种	306020010 06	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	30	个	3.3	99	无
3060200 1008	烧杯	中茂	250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm, 并应采用容量差值较大的一种	306020010 08	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	30	个	4.8	144	无
3060200 1010	烧杯	中茂	500 mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm, 并应采用容量差值较大的一种	306020010 10	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	30	个	5.9	177	无
3060200 1204	锥形瓶	中茂	100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 放在平台上应直立不摇晃、不转动	306020012 04	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	15	个	8.6	129	无
3060200 1205	锥形瓶	中茂	250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 放在平台上应直立不摇晃、不转动	306020012 05	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	30	个	10.3	309	无
14	容器类玻璃仪器										
3060400 0503	广口瓶	中茂	125 mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	306040005 03	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	60	个	5.9	354	无
3060400 0505	广口瓶	中茂	500 mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃	306040005 05	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	20	个	9.2	184	无

徐州和财教学设备有限公司

			或转动		司						
3060400 0604	细口瓶	中茂	250 mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	306040006 04	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	5	个	6.3	31.5	无
3060400 0605	细口瓶	中茂	500 mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	306040006 05	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	5	个	8	40	无
3060400 1101	滴瓶	中茂	30 mL 透明钠钙玻璃制, 瓶口细磨, 磨砂面应均匀细腻, 滴管应附橡胶帽, 吸放弹性好, 开口直径 6 mm, 与滴管口套合牢固稳定	306040011 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	60	个	3.5	210	无
3060400 1102	滴瓶	中茂	60 mL 透明钠钙玻璃制, 瓶口细磨, 磨砂面应均匀细腻, 滴管应附橡胶帽, 吸放弹性好, 开口直径 6 mm, 与滴管口套合牢固稳定	306040011 02	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	60	个	3.6	216	无
3060400 1111	茶色滴瓶	中茂	30 mL 黄棕色钠钙玻璃制, 瓶口细磨, 磨砂面应均匀细腻, 滴管应附橡胶帽, 吸放弹性好, 开口直径 6 mm, 与滴管口套合牢固稳定	306040011 11	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	60	个	3.6	216	无
3060400 1112	茶色滴瓶	中茂	60 mL 黄棕色钠钙玻璃制, 瓶口细磨, 磨砂面应均匀细腻, 滴管应附橡胶帽, 吸放弹性好, 开口直径 6 mm, 与滴管口套合牢固稳定	306040011 12	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	60	个	3.8	228	无
15	一般玻璃仪器										
3060500 8401	培养皿	中茂	60 mm 玻璃, 厚度均匀、耐高温高压	306050084 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	60	套	6.3	378	无
3060500 8403	培养皿	中茂	90 mm 玻璃, 厚度均匀、耐高温高压	306050084 03	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	60	套	8	480	无
3060300 0603	干燥器	中茂	1、透明钠钙玻璃制; 2、规格: 160mL。	306030006 03	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	1	个	39.2	39.2	无
3060300 7511	干燥管	中茂	U 型, Φ 15 mm $\times$ 150 mm, 硼硅酸盐玻璃制, 玻璃壁厚度适中, 球体圆润, 导气管长度 2 cm, 最好有防滑脱沟槽	306030075 11	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	2	个	4.5	9	无
3060300 3101	漏斗	中茂	60 mm, 直径准确, 锥度适中	306030031 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	5	个	8.6	43	无
3060300	三通连接管	中茂	Y 形, Φ 7 mm $\sim$ Φ 8 mm, 连接完好, 管口应作打磨	306030071	泰州市中茂教	微型	15	个	1.8	27	无

徐州和财教学设备有限公司

7112			或烧结处理	12	学设备有限公司						
30603007302	滴管	中茂	90mm	30603007302	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	100	支	1.5	150	无
30603009302	玻璃钟罩	中茂	Φ 150 mm $\times$ 280 mm, 玻璃壁厚度 $>$ 3 mm	30603009302	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	2	个	43.2	86.4	无
30809000200	载玻片	中茂	无色透明, 平整	30809000200	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	5	盒	5.9	29.5	无
30809000300	盖玻片	中茂	无色透明, 平整	30809000300	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	25	包	2.4	60	无
30603000101	酒精灯	中茂	150 mL, 透明钠钙玻璃制, 无明显黄绿色; 灯口应平整, 瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm; 玻璃灯罩应磨口; 瓷灯头应为白色, 完全覆盖灯口, 表面无缺陷, 配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯	30603000101	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	25	个	3.8	95	无
16	其他配套用品材料										
30605005102	玻璃管	中茂	Φ 5 mm $\sim$ Φ 8 mm, 中性料, 管口应打磨或烧结, 避免划伤事故	30605005102	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	1	kg	26.3	26.3	无
30605005203	玻璃弯管	中茂	Φ 7 mm $\sim$ Φ 8 mm, 一端长度为 6 cm $\sim$ 7 cm, 一端长度约 20 cm, 形状为直角和钝角两种, 管口应打磨或烧结, 避免划伤事故	30605005203	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	0.5	kg	65.2	32.6	无
30605005301	玻璃棒	中茂	Φ 3 mm $\sim$ Φ 4 mm, 粗细均匀	30605005301	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	1	kg	26.3	26.3	无
30605000601	试管夹	中茂	1、产品为木质或竹质材料制成; 2、所用木材要求脱脂干燥处理, 无裂纹, 光滑, 锯端面无毛刺, 无刺手感; 3、试管夹所附毡块应粘接牢固, 不得脱落; 4、管夹弹簧应有足够弹性, 并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜, 便于试管夹持和拿取。	30605000601	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	25	把	1.5	37.5	无
3060500	止水皮管夹	中茂	Φ 3 mm 钢丝制成, 作防锈处理, 夹持角度 60°, 弹	306050007	泰州市中茂教	微型	25	个	1.3	32.5	无

徐州和财教学设备有限公司

0701			性好，不漏液	01	学设备有限公司						
3060500 3301	陶土网	中茂	功能等同于石棉网，尺寸 125 mm×125 mm，耐火材料为陶土	306050033 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	50	个	5.7	285	无
3060500 4101	燃烧匙	中茂	铜勺，勺Φ 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实	306050041 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	25	把	1.3	32.5	无
3060500 4202	药匙	中茂	长度 13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料	306050042 02	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	25	把	1	25	无
3060500 6101	橡胶塞	中茂	000、00、0~10 号，白色，质地均匀	306050061 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	1	kg	26.3	26.3	无
3060500 6203	橡胶管	中茂	外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性	306050062 03	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	1	kg	26.3	26.3	无
3060500 7101	试管刷	中茂	Φ 12 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露	306050071 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	25	个	1.5	37.5	无
3060500 7103	试管刷	中茂	Φ 19mm	306050071 03	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	25	个	1.7	42.5	无
3060500 8603	研钵	中茂	瓷，40mm。	306050086 03	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	15	个	5.9	88.5	无
3080100 5801	枝剪	中茂	刀体长 200mm	308010058 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	4	把	4.7	18.8	无
3080100 4401	花盆	中茂	塑料材质	308010044 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	1	个	3	3	无
3080900 3101	种植工具包	中茂	含铲子（长 30 cm~32 cm，宽 5.5 cm~8 cm）、耙子（长 30 cm~32 cm，宽 7.5 cm~8.5 cm）；铁质，软橡胶手柄	308090031 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	1	套	212.9	212.9	无
3080900	种植辅助材料	中茂	砾石、珍珠岩、腐殖土等	308090032	泰州市中茂教	微型	1	kg	38	38	无

徐州和财教学设备有限公司

3201				01	学设备有限公司						
3080900 3301	育苗盘	中茂	塑料材质	308090033 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	9	套	15.9	143.1	无
3080100 6101	水网	中茂	1、网周围用直径 $\phi 4\sim 5$ 的镀锌铁丝制成直径 $\phi 210\text{mm}$ 的圈；2、网袋用尼龙网制成、不得脱线和洞眼。	308010061 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	4	把	61.3	245.2	无
3019901 0001	保温桶	中茂	1 L~2 L	301990100 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	2	个	26.3	52.6	无
3031100 3600	饲养笼	中茂	笼体金属材质，底盘塑料材质，内配食盒和饮水器	303110036 00	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	1	套	7.5	7.5	无
3080101 0000	鱼缸	中茂	小号;规格: 42*20*24cm	308010100 00	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	10	个	13.1	131	无
3080900 1001	昆虫针	中茂	七种, 即 00、0、1、2、3、4、5 号, 00 号针最细, 5 号针最粗	308090010 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	2	盒	5.4	10.8	无
3080100 5701	昆虫网	中茂	网兜直径 32cm, 网兜深 60cm	308010057 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	2	把	61.3	122.6	无
3080900 1101	昆虫盒	中茂	透明塑料材质, 高 6 cm~10 cm, 带透气孔, 盒盖可配放大镜	308090011 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	2	盒	3.9	7.8	无
3030900 0901	展翅板	中茂	1、展翅板的内板面用木材制成; 2、木材应经过脱脂干燥处理, 表面平滑、无节疤、无裂纹、无毛刺。并涂清漆, 漆面光亮。	303090009 01	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	2	个	9.7	19.4	无
3080900 0400	标记笔	中茂	双头, 油性墨水	308090004 00	泰州市中茂教学设备有限公司	微型	2	支	1.2	2.4	无
	主题学习器材										
	科学探究										
1	基本观察实验										
3019900	生物显微镜	迈立行	1、产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换	301990040	苏州迈立行仪	微型	9	台	855	7695	无

徐州和财教学设备有限公司

4008			器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2、物镜系统：消色差物镜 4×10×40×100×； 3、目镜系统：广角目镜 WF10×或者 WF16×； 4、放大倍数：放大 1000×； 5、工作台：简易平台； 6、双筒显微镜。	08	器科技有限公司						
30199004911	数码液晶显微镜	迈立行	消色差物镜：4×、10×、40×、100×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，双层移动式载物台；自带液晶屏（液晶屏 10.1 寸，分辨率 1920×1200），拍照 1400 万像素，录像分辨率 1080 p/30 fps	30199004911	苏州迈立行仪器科技有限公司	微型	1		7920	7920	无
30509390301	字母装片	润晨	“e”或“b”，多重染色	30509390301	江苏润晨科教设备有限公司	微型	15	片	2	30	无
30199005102	放大镜	迈立行	手持式，有效通光孔径 40 mm，5 倍	30199005102	苏州迈立行仪器科技有限公司	微型	25	个	3	75	无
30199005502	望远镜	迈立行	1、双筒，规格：20×35，可调焦；2、倍率：7 倍（真实倍率），视角：8 度，物镜：35mm，视野范围：1000 米处为 167 米；3、材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细；4、镜片镀膜：完全镀膜；5、望远镜配有背带和皮夹包，配有说明	30199005502	苏州迈立行仪器科技有限公司	微型	2	个	320.6	641.2	无
	生物体的结构层次										
1	细胞是生命活动的基本单位										
30509202001	口腔上皮细胞装片	维克	细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰	30509202001	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2	30	无
30509005401	洋葱鳞片叶表皮装片	维克	细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰	30509005401	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2	30	无
30509003401	蚕豆叶下表皮装片	维克	细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体	30509003401	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2.1	31.5	无
30509106701	草履虫接合生殖装片	维克	虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象	30509106701	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	3.6	18	无

徐州和财教学设备有限公司

					司						
3050910 6801	草履虫分裂生殖装片	维克	虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象	305091068 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	3.6	18	无
3050910 6501	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)	维克	应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见；中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡	305091065 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	3.6	18	无
3040900 0101	植物细胞模型	维克	以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构	304090001 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	27.6	27.6	无
3040900 0102	动物细胞模型	维克	示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构	304090001 02	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	144.3	144.3	无
3040910 0401	草履虫模型	维克	草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分	304091004 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	43.2	43.2	无
2	细胞分裂、分化形成组织以及多细胞生物体的结构层次										
3050900 3501	植物细胞有丝分裂切片	维克	洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡	305090035 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2.1	31.5	无
3050910 9402	单层扁平上皮装片	维克	取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮	305091094 02	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2.1	31.5	无
3050910 9502	复层扁平上皮装片	维克	取材于幼小哺乳动物的食道或上颌，细胞核、细胞质着色对比应明显，上皮细胞界限应清晰	305091095 02	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	2.1	10.5	无
3050920 0301	纤维结缔组织切片	维克	腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞	305092003 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2.1	31.5	无
3050920	疏松结缔组织	维克	取材于哺乳动物的皮下结缔组织，应能看清纵横交错	305092004	新乡市维克科	微型	15	片	2.1	31.5	无

徐州和财教学设备有限公司

0401	装片		的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞	01	教仪器有限公司						
30509200501	骨骼肌纵横切	维克	取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等	30509200501	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2.1	31.5	无
30509200601	平滑肌分离装片	维克	取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞	30509200601	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2.1	31.5	无
30509200702	心肌切片	维克	取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞）	30509200702	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2.1	31.5	无
30509200802	运动神经元装片	维克	应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维	30509200802	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2.1	31.5	无
	生物与环境										
1	生物的生存依赖一定的环境										
30509104112	竹节虫拟态标本	维克	干制或包埋，虫体 70 mm，虫体腹面向下，植株的颜色、形状及主干的粗细应与虫体相似	30509104112	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	盒/块	23.9	23.9	无
2	生物圈是人类与其他生物的共同家园										
	生物圈中的绿色植物										
1	绿色开花植物的一生										
30509005301	玉米种子纵切	维克	应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘	30509005301	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2	30	无
30409000201	根纵剖模型	维克	应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等	30409000201	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	34.1	34.1	无
30509002501	植物根尖纵切	维克	应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等	30509002501	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2	30	无

徐州和财教学设备有限公司

3050900 2701	顶芽纵切	维克	应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象	305090027 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2	30	无
3040900 0701	桃花模型	维克	放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径 330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖	304090007 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	2	件	26.3	52.6	无
3040900 0801	小麦花模型	维克	放大的小麦花模型，高 300 mm±20 mm，并附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，高 250 mm±20 mm，示外稃、内稃、雄蕊、雌蕊和浆片，复穗状花序模型：至少 1 个小穗可拆下，至少 1 个小穗去掉颖片和外稃	304090008 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	44.5	44.5	无
3050900 4501	花粉萌发装片	维克	示花粉粒和花粉管的结构	305090045 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	2	10	无
3050900 4601	百合子房切片	维克	应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构	305090046 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	2	10	无
3050900 4701	百合花药切片	维克	应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒	305090047 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	2	10	无
3050900 4801	荠菜幼胚切片	维克	纵切面应显示果皮、胚珠和幼胚，幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚或分化胚、核型胚乳和珠心等结构	305090048 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	2	10	无
3050900 4901	荠菜老胚切片	维克	纵切片应显示果皮、胚珠和成熟胚，成熟胚中应示胚根、胚轴、胚芽、子叶和种皮等结构	305090049 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	2	10	无
2	绿色植物的生活需要水和无机盐										
3040900 0401	单子叶植物茎模型	维克	应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确	304090004 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	76.9	76.9	无
3040900 0501	双子叶草本植物茎模型	维克	应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位	304090005 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	76.9	76.9	无

徐州和财教学设备有限公司

30409000301	导管、筛管结构模型	维克	显微结构的立体放大模型,包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管,形态结构应正确、自然	30409000301	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	34.1	34.1	无
30509002901	单子叶植物茎横切	维克	应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织	30509002901	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	2	10	无
30509003001	双子叶植物茎横切	维克	取材于向日葵幼茎,应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等	30509003001	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	2	10	无
30509003101	木本双子叶植物茎横切	维克	取材于三年生椴木枝,应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线	30509003101	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2	30	无
30509002801	南瓜茎纵切	维克	应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔,在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构	30509002801	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2	30	无
3	绿色植物的光合作用、呼吸作用										
30409000601	叶构造模型	维克	以蚕豆叶为参考材料,示双子叶植物叶的构造,示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位	30409000601	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	67.8	67.8	无
30509003601	松叶横切	维克	应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等	30509003601	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	2	10	无
30509003901	蕨叶切片	维克	应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及维管束等,应至少显示 1 个完整的孢子囊群的纵切面	30509003901	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	2	10	无
30509005001	迎春叶横切	维克	应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等	30509005001	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2	30	无
30309000601	植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器	维克	由透明的有机透明容器,漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成	30309000601	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	4	套	121	484	无
	生物圈中的人										
1	人的食物来源										

徐州和财教学设备有限公司

	于环境										
3040920 4101	人体半身模型	维克	自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统	304092041 01	新乡市维克科 教仪器有限公司	微型	1	件	231.1	231.1	无
3050920 1101	胃壁切片	维克	应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等	305092011 01	新乡市维克科 教仪器有限公司	微型	5	片	2	10	无
3050920 1402	小肠切片	维克	应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺， 粘膜下层、肌层和浆膜等	305092014 02	新乡市维克科 教仪器有限公司	微型	15	片	2	30	无
2	人体生命活动的能量供给 (呼吸系统)										
3040920 0601	喉解剖模型	维克	应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征	304092006 01	新乡市维克科 教仪器有限公司	微型	1	件	44.5	44.5	无
3040920 0701	肺泡模型	维克	应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征	304092007 01	新乡市维克科 教仪器有限公司	微型	1	件	65.2	65.2	无
3040920 3001	人体呼吸运动模型	维克	电动机，通过胸骨、肋、肺、气管、膈等模型部件，结合动力驱动组成呼吸运动模型的运行系统，应能模拟人体呼吸运动过程	304092030 01	新乡市维克科 教仪器有限公司	微型	1	件	272.6	272.6	无
3040920 3101	膈肌运动模拟器	维克	1、产品由透明密封瓶体、二个气囊、膈肌橡胶膜、支架等组成；2、真空瓶直径 110MM，高度 200MM；3、采用空气压强原理使气囊收缩和舒张，模拟演示人体膈肌运动形成的呼吸机理。	304092031 01	新乡市维克科 教仪器有限公司	微型	1	件	272.6	272.6	无
3031400 0301	肺活量计	润晨	电子高精度肺活量测试仪量程：1000ML，显示分辨率：1ML，最小测量量程：200ML，分度值：5ML。分度：5ML，显示：液晶显示器，通过专用稳压器接 220V 外接电源。电源开关/清零功能键	303140003 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	台	371.2	371.2	无
3	人体生命活动的能量供给 (血液循环系统)										
3050920	人血涂片	维克	染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、	305092024	新乡市维克科	微型	15	片	2.1	31.5	无

徐州和财教学设备有限公司

2401			无变形和自溶现象	01	教仪器有限公司						
3050920 1301	动静脉血管横切	维克	取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉,内皮应 90%以上完整	305092013 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	3	45	无
3050920 1501	肺血管注射切片	维克	能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网	305092015 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	3.6	18	无
3050920 1601	肾血管注射切片	维克	能看清肾皮质中血管的分布,肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管	305092016 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	3.6	18	无
3040920 0501	心脏解剖模型	维克	三倍自然大,示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦,左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口	304092005 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	3	件	50.9	152.7	无
3040920 0502	心脏解剖模型	维克	自然大,示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室	304092005 02	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	9	件	31.5	283.5	无
3040920 2201	心搏与血液循环模型	维克	动态演示心动周期及大小循环,心壁可收缩及瓣膜可关闭	304092022 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	270	270	无
4020100 0101	听诊器	维克	医用	402010001 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	个	19.8	19.8	无
4020100 0211	电子血压计	维克	数字式液晶显示 量程 0 mmHg~299 mmHg,分辨力 3 mmHg	402010002 11	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	9	个	202.6	1823.4	无
4	人体代谢废物的排出										
3040920 1401	男性泌尿生殖系统模型	维克	自然大,结构清晰,位置精准,比例适宜	304092014 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	50.9	50.9	无
3040920 1501	女性泌尿生殖系统模型	维克	自然大,结构清晰,位置精准,比例适宜	304092015 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	50.9	50.9	无
3040920	肾单位、肾小	维克	肾单位模型 400 mm×240 mm,示肾小体、肾小管和	304092018	新乡市维克科	微型	1	件	21.2	21.2	无

徐州和财教学设备有限公司

1801	体模型		集合管等；肾小体模型直径 100 mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等	01	教仪器有限公司						
30509201201	肾脏纵切	维克	应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分皮质、髓质和皮质外的被膜	30509201201	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	2	10	无
30409201601	皮肤结构模型	维克	可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管	30409201601	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	43.2	43.2	无
30509200102	人皮过毛囊切片	维克	应能看清表皮、真皮和皮下组织	30509200102	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	3.8	19	无
30509200202	人皮过汗腺切片	维克	应能看清表皮、真皮和皮下组织	30509200202	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	3.8	19	无
5	人体通过神经系统和内分泌系统调节生命活动										
30409200301	眼球解剖模型	维克	6 倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆卸，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然	30409200301	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	9	件	43.2	388.8	无
30409200401	眼球仪	维克	由最大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、反射镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成	30409200401	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	185.8	185.8	无
30409201202	耳解剖模型	维克	5 倍自然大，各部分的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然，2、为了防止变形或脆裂，应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。	30409201202	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	60	60	无
30409200801	脑解剖模型	维克	自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位	30409200801	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	48.3	48.3	无
30509200902	脊髓横切	维克	应能看清被膜、灰质和白质	30509200902	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	9	片	2	18	无
3050920	运动神经末梢	维克	应能看清完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成	305092010	新乡市维克科	微型	9	片	3.2	28.8	无

徐州和财教学设备有限公司

1001	装片		运动终板	01	教仪器有限公司						
30801010101	橡皮锤	维克	膝跳反射用	30801010101	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	4	把	8.8	35.2	无
	动物的运动和 行为										
1	动物的运动										
30409200201	人体骨骼模型	维克	850 mm, 各部分骨的形态特征, 应正确清晰, 富有真实感, 骨缝应清楚, 骨性鼻腔, 眶及所有孔, 管、沟、裂显示应正确自然	30409200201	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	132.6	132.6	无
30409202301	人体肌肉模型	维克	800mm 全身, 示浅层肌及部分深层肌	30409202301	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	144.3	144.3	无
30409202401	肘关节活动模型	维克	附肩胛骨	30409202401	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	67.8	67.8	无
30509104402	兔骨骼标本	唯佳	干制	30509104402	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	1	盒	218.2	218.2	无
30509104502	鱼骨骼标本	唯佳	干制	30509104502	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	1	盒	84.6	84.6	无
30509104602	蛙骨骼标本	唯佳	干制	30509104602	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	1	盒	128.7	128.7	无
30509104702	鸽骨骼标本	唯佳	干制	30509104702	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	1	盒	218.2	218.2	无
	生物的生殖、 发育与遗传										
1	人的生殖和发育										
30509201802	卵巢切片	唯佳	应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构; 示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透明带等结构	30509201802	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	5	片	2.1	10.5	无
30509201702	精巢切片	唯佳	应能看清精巢外层的致密结缔组织白膜, 曲细精管的各种断面和结缔组织间质等	30509201702	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	5	片	2.1	10.5	无
30509201901	精子涂片	唯佳	应能看清精子头、颈和尾三部	30509201901	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	5	片	2.1	10.5	无
2	动物的生殖和										

徐州和财教学设备有限公司

	发育										
30509103912	家蚕生活史标本	唯佳	干制或包埋	30509103912	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	1	盒/块	23.9	23.9	无
30509103612	蝗虫生活史标本	唯佳	干制或包埋	30509103612	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	1	盒/块	23.9	23.9	无
30509103712	蜜蜂生活史标本	唯佳	干制或包埋	30509103712	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	1	盒/块	23.9	23.9	无
30509104012	菜粉蝶生活史标本	唯佳	干制或包埋	30509104012	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	1	盒/块	23.9	23.9	无
30509100911	蛙发育顺序标本	唯佳	浸制 c 或包埋	30509100911	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	1	瓶/块	28.9	28.9	无
3	生物的遗传和变异										
30509203101	正常人染色体装片	唯佳	多重染色	30509203101	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	15	片	5.4	81	无
30509000902	验证基因分离规律玉米标本	唯佳	干制, 玉米穗, 呈现玉米遗传的性状表现规律	30509000902	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	9	套	25.7	231.3	无
	生物的多样性										
1	无脊椎动物										
30509101211	海葵标本	唯佳	浸制 c 或包埋	30509101211	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	1	瓶/块	36.8	36.8	无
30509101311	海蛰标本	唯佳	浸制 c 或包埋	30509101311	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	1	瓶/块	36.8	36.8	无
30509104802	珊瑚标本	唯佳	干制	30509104802	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	1	盒	36.8	36.8	无
30509108201	水螅带芽整体装片	唯佳	结构应清晰且典型	30509108201	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	5	片	2.8	14	无
30509106301	水螅纵切	唯佳	触手处可见刺细胞, 消化道剖面完整	30509106301	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	5	片	3	15	无
30509108301	水螅过精巢横切	唯佳	应能看清精巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔	30509108301	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	5	片	3.7	18.5	无
30509108401	水螅过卵巢横切	唯佳	应能看清卵巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔	30509108401	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	5	片	3.7	18.5	无
30509106901	囊虫装片	唯佳	应能看清头节上的 4 个吸盘和顶突部分的小钩	30509106901	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	5	片	19.6	98	无
3040910	血吸虫模型	唯佳	雌雄合抱, 可拆装	304091007	衡阳唯佳教学	微型	1	件	186	186	无

徐州和财教学设备有限公司

0701				01	设备有限公司						
3050910 7001	血吸虫雌雄合 抱装片	唯佳	应能看清雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、 精巢和卵巢等	305091070 01	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	5	片	10	50	无
3050910 7101	血吸虫雄虫装 片	唯佳	应能看清雄虫体较短粗，虫体应形态正常、不扭曲	305091071 01	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	5	片	11.3	56.5	无
3050910 7201	血吸虫雌虫装 片	唯佳	应能看清雌性虫体细长，后半部较粗，虫体应形态正 常、不扭曲	305091072 01	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	5	片	10	50	无
3050910 1011	蛔虫标本	唯佳	雌、雄各一条，浸制 c 或包埋	305091010 11	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	1	瓶/ 块	32.9	32.9	无
3050910 6401	蚯蚓横切	唯佳	应能看清表皮、肌层、体腔等结构	305091064 01	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	5	片	2.2	11	无
3040910 0501	蚯蚓解剖模型	唯佳	一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循 环系统、神经系统	304091005 01	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	1	件	127.1	127.1	无
3050910 5012	节肢动物标本	唯佳	常见六种以上，干制或包埋	305091050 12	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	1	盒/ 块	27.3	27.3	无
3050910 5112	昆虫标本	唯佳	常见六种以上，干制或包埋	305091051 12	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	1	盒/ 块	27.3	27.3	无
3050910 7601	家蚊(雌)刺吸 式口器装片	唯佳	应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、 下颚须和唇瓣等结构	305091076 01	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	5	片	3.4	17	无
3050911 0201	蝶虹吸式口器 装片	唯佳	应显示盘卷的下颚外叶、下唇须，复眼和触角等结构	305091102 01	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	5	片	5.3	26.5	无
3050911 0301	蝗虫咀嚼式口 器装片	唯佳	应显示上唇、左上颚、右上颚、左下颚、右下颚、舌 和下唇等结构	305091103 01	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	5	片	13.9	69.5	无
2	脊椎动物										
3050910 0111	鱼解剖标本	唯佳	浸制 c 或包埋	305091001 11	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	1	瓶/ 块	113.4	113.4	无
3050910 0211	蛙解剖标本	唯佳	浸制 c 或包埋	305091002 11	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	1	瓶/ 块	172.8	172.8	无
3050910 0511	鸽解剖标本	唯佳	浸制 c 或包埋	305091005 11	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	1	瓶/ 块	249.4	249.4	无
3050910 0611	兔解剖标本	唯佳	浸制 c 或包埋	305091006 11	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	1	瓶/ 块	249.4	249.4	无
3	植物										
3050910 1011	苔藓类植物标 本	唯佳	浸制 c 或包埋	305091010 11	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	1	瓶/ 块	32.9	32.9	无
3050910	蕨类植物标本	唯佳	浸制 c 或包埋	305091011	衡阳唯佳教学	微型	1	瓶/	440.9	440.9	无

徐州和财教学设备有限公司

1111				11	设备有限公司			块			
3050910 1211	裸子植物标本	唯佳	浸制 c 或包埋	305091012 11	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	1	瓶/块	268.6	268.6	无
3050910 1311	被子植物标本	唯佳	棉、大豆、小麦和玉米四种，浸制 c 或包埋	305091013 11	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	1	瓶/块	306.8	306.8	无
3050900 0611	珍贵植物保色标本	唯佳	浸制 c 或包埋	305090006 11	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	1	瓶/块	134.5	134.5	无
3050900 6701	团藻装片	唯佳	团藻应基本呈球形，无明显收缩、压碎等情况	305090067 01	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	5	片	3.4	17	无
3050900 3701	胞间连丝切片	维克	应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起	305090037 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	2.3	11.5	无
3050900 0321	褐藻类标本	维克	海带等四种，浸制 c 或包埋或覆膜，清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构	305090003 21	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	瓶/块/套	24	24	无
3050900 0421	红藻类标本	维克	紫菜等四种，浸制 c 或包埋或覆膜，各标本应形态完整，能清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构	305090004 21	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	瓶/块/套	24	24	无
3040900 5101	衣藻模型	维克	结构，1、模型尺寸 250*175mm，置于支架上，2、外形为梨形，可显示内部结构。3、细胞壁、细胞核、细胞质等	304090051 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	77	77	无
3050900 6301	衣藻装片	维克	1、产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构； 2、应显示衣藻为单细胞，球形或卵形； 3、应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛； 4、标本染色清晰，分色适当，色泽协调； 5、材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩； 6、在 100× 镜下的任一视野内，衣藻数 20 个，其中有鞭毛的衣藻总数的 1/5。	305090063 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	2.2	11	无
3050900 6601	水绵装片	维克	结构应清晰且典型	305090066 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2.3	34.5	无
3050900 6501	水绵接合生殖装片	维克	应包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕	305090065 01	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	3	15	无

徐州和财教学设备有限公司

					司						
4	微生物										
30409310101	病毒模型	维克	放大 100 万倍, 示噬菌体的解剖结构和特征	30409310101	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	49.1	49.1	无
30409310201	细菌模型	维克	示细菌的横截面, 鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造	30409310201	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	1	件	112.4	112.4	无
30509300201	细菌三型涂片	维克	示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态	30509300201	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2.2	33	无
30509300301	酵母菌装片	维克	应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构, 可见芽体	30509300301	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	2.3	34.5	无
30509300101	青霉装片	维克	应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝, 菌丝、孢子梗、孢子应无收缩	30509300101	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	3	45	无
30509300401	曲霉装片	维克	应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子	30509300401	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	15	片	3	45	无
30509300601	黑根霉装片	维克	结构应清晰且典型	30509300601	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	2.2	11	无
30509300501	伞蕈切片	维克	菌柄居中, 菌褶、担子和担孢子不收缩	30509300501	新乡市维克科教仪器有限公司	微型	5	片	2.2	11	无
/	仪器柜	奇乐娃	规格: 1000×500×2000mm 柜体: 侧板、顶底板采用改性 PP 材料模具一次成型, 表面沙面和光面相结合处理, 保证柜体之坚固及密封性, 耐腐蚀性强, 顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌 15mm*30*1.2mm 钢制横梁, 承重力强。下柜柜门: 内框采用改性 PP 材质模具一次成型, 外嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定, 防止玻璃的松动或开合。伸缩式 PP 旋转门轴, 四角圆弧倒角, 内侧弧形圆边, 配锁。上柜柜门: 内框采用改性 PP 材质模具一次成型, 外	QLW-YQG	江苏奇乐娃实业有限公司	小型	10	个	1400	14000	无

徐州和财教学设备有限公司

			嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性 PP 材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根 15mm*30*1.2mm 钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性 PP 材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性 PP 材料模具一次成型，伸缩式 PP 旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。									
	小计					小型	3	套	53999.1	161997.3		
	初中物理教学装备配置（英才中学 1 套，师大附实校 1 套，七中附中 1 套，共 3 套）											
	实验室基础器材											
5	安全防护用品											
30802000110	工作服	润晨	棉	定制 30802000110	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	件	50.4	50.4	无	
30802000504	机械危害防护手套	润晨	1、具有较好耐磨防割性能,具有良好的绝缘性和防护能力; 2、产品为棉衬里丁腈防化手套表面有小圆型纹路。	定制 30802000504	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	双	82.6	82.6	无	
30802005200	套袖	季光教仪	蓝色布质	30802005200	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	套	5.3	5.3	无	
30802000201	激光防护镜	季光教仪	1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；	30802000201	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	个	12.7	12.7	无	

徐州和财教学设备有限公司

			2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到 97%，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度； 3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。		司						
30802000203	护目镜	季光教仪	防机械冲击	30802000203	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	个	2.7	2.7	无
6	电器										
30801005501	吹风机	润晨	1、学生实验吹干物品用； 2、本品材质为 ABS； 3、有冷热风、两档。	定制 30801005501	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	个	28	28	无
7	收纳整理用具										
30199002002	仪器车	润晨	1、规格尺寸：590mm × 400mm × 800mm； 2、仪器车额定载重量为 60kg，上、下层托盘承载重量均 60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作 360° 旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。	定制 30199002002	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	辆	289.6	289.6	无
30199020201	小托盘	润晨	200 mm × 300 mm × 60 mm	定制 30199020201	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	套	11.8	11.8	无
30199020202	大托盘	季光教仪	250 mm × 400 mm × 80 mm	30199020202	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	套	16	16	无
30199020301	提盒	润晨	承重大于 8 kg	定制 30199020301	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	个	46.2	46.2	无
8	工具										
30801000201	一字螺丝刀	润晨	Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强度性 TPR 注塑成型	定制 30801000201	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	套	1.9	1.9	无
30801000301	十字螺丝刀	季光教仪	Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度 100 mm，	30801000301	靖江市季光教仪设备有限公	微型	1	套	1.9	1.9	无

徐州和财教学设备有限公司

			应经镀铬防锈处理;手柄采用高强度 PP+高强度 TPR 注塑成型		司							
3080100 1300	剥线钳	润晨	$\Phi 0.5\text{ mm}\sim 2.5\text{ mm}$; 刃口闭合状态间隙应 0.3 mm , 刃口错位应 0.2 mm ; 钳口硬度 HRA65 或 HRC30	定制 308010013 00	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	把	12.4	12.4	无	
3080100 1400	钢丝钳	润晨	160 mm, 抗弯强度 1120 N, 扭力矩 $15\text{ N}\cdot\text{m}$ 15° ; 剪切性能 $\Phi 16\text{ mm}$ 钢丝, 580 N; 夹持面硬度 44HRC; PVC 环保手柄, 在 18 N 的力作用下撑开角度 22°	定制 308010014 00	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	把	9.9	9.9	无	
3080100 0401	尖嘴钳	迈立行	160 mm, 抗弯强度 710 N, 剪切性能 $\Phi 1.6\text{ mm}$ 钢丝, 570 N; 在 18 N 的力作用下撑开角度 22° , 硬度 44HRC, PVC 手柄	308010004 01	苏州迈立行仪器科技有限公司	微型	1	把	8.7	8.7	无	
3080100 2501	平口钳	润晨	普通机用平口钳; 钳口宽度 100 mm, 最大张开度 100 mm	定制 308010025 01	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	把	62.3	62.3	无	
3080101 5901	斜口钳	润晨	125 mm, 双刃刀	定制 308010159 01	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	把	11.2	11.2	无	
3080101 2601	砂纸	润晨	干磨砂纸, P36~P50、P150~P220、P1000~P2000	定制 308010126 01	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	张	1	1	无	
3080100 2102	民用剪刀	季光教 仪	长 170 mm, 用于剪布	308010031 11	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	把	7.3	7.3	无	
3080100 2402	电烙铁套装	季光教 仪	20 W 内热式, 橡胶线, 含烙铁架	308010024 02	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	套	24.8	24.8	无	
3080106 1001	焊锡膏	润晨	中性	定制 308010610 01	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	盒	12.4	12.4	无	
3080106 1101	焊锡丝	润晨	无铅	定制 308010611 01	江苏润晨科教设备有限公司	微型	450	g	0.5	225	无	
3080106 1201	松香	润晨	助焊	定制 308010612 01	江苏润晨科教设备有限公司	微型	100	g	1.2	120	无	
3019900	打孔器	润晨	齿口式, 不锈钢材质, 每组 4 支, 外径分别为 5.0	定制	江苏润晨科教	微型	1	套	45.9	45.9	无	

徐州和财教学设备有限公司

0411			mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm；附通棒	301990004 11	设备有限公司						
3019900 0501	打孔夹板	润晨	硬木或硬塑料	定制 301990005 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	个	13.6	13.6	无
3080101 2801	锥子	润晨	锥头长 77 mm，锥杆直径渐变	定制 308010128 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	个	2.3	2.3	无
3060500 0501	镊子	润晨	304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm 镊子前部应有防滑脱锯齿状	定制 306050005 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	个	2.3	2.3	无
3019900 2201	水准器	润晨	气泡水准器	定制 301990022 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	个	17.3	17.3	无
	主题学习器材										
	物质										
1	物质的形态和 变化										
3020400 0205	红液温度计	润晨	量程 -20 ℃~100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差 $\leq \pm 0.5$ ℃	定制 302040002 05	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	40	支	12.9	516	无
3020400 0702	数字温度计	润晨	量程 -30 ℃~200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差 $\leq \pm 1.5$ ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸 180 mm×90 mm	定制 302040007 02	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	支	71	71	无
3029900 0201	湿度计	润晨	指针式	定制 302990002 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	个	9.9	9.9	无
3060500 8801	蒸发皿	润晨	瓷， $\phi 60$ mm	定制 306050088 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	个	4.8	4.8	无
3060500 6111	橡胶塞	天扬	0~6 号，应选用白色胶塞，质地均匀	306050061 11	泰州市天扬教 学设备厂	小型	15	套	38.3	574.5	无
3060200 0102	试管	天扬	$\phi 15$ mm×150 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制	306020001 02	泰州市天扬教 学设备厂	小型	60	支	1.2	72	无
3060200 0107	试管	季光教 仪	$\phi 30$ mm×200 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制	306020001 07	靖江市季光教 仪设备有限公	微型	20	支	4.4	88	无

徐州和财教学设备有限公司

					司						
3060200 1106	烧瓶	季光教 仪	圆、长, 500 mL 透明, 硼硅酸盐玻璃制	306020011 06	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	5	个	22.9	114.5	无
3060200 1115	烧瓶	润晨	平、长, 250 mL 透明, 硼硅酸盐玻璃制	定制 306020011 15	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	5	个	16.1	80.5	无
3060200 1006	烧杯	润晨	100 mL 透明, 硼硅酸盐玻璃制, 刻度应清晰耐久, 应在容量标志下有记号面积	定制 306020010 06	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	30	个	4.3	129	无
3060300 0101	酒精灯	季光教 仪	150 mL, 采用透明钠钙玻璃制造, 无明显黄绿色, 灯口应平整, 瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm, 玻璃灯罩应磨口, 瓷灯头应为白色, 表面无气泡, 无斑点, 无裂纹, 无碰损缺口, 酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯	306030001 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	25	个	4.8	120	无
3060300 3102	漏斗	季光教 仪	漏斗口径 90 mm, 斗颈长 90 mm, 下口磨成 45° 角, 斜口边口倒角或熔光, 耐水性 HGB3 级	306030031 02	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	5	个	9.4	47	无
3060300 0401	烧杯用电加热器	季光教 仪	0. W~250 W, 可调; 密封式	306030004 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	台	71	71	无
4020601 0207	注射器	季光教 仪	5ml/10ml/25ml, 刻度清晰。加帽或塞, 密闭性好, 防止液体泄漏, 清晰度高	402060102 04	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	25	套	0.8	20	无
3060300 7103	三通连接管	润晨	T 形	定制 306030071 03	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	个	2	2	无
3060500 3301	陶土网	润晨	功能同石棉网, 陶土材质, 尺寸 125 mm×125 mm, 0.8 mm 钢丝制成	定制 306050033 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	25	个	7.8	195	无
3019900 1300	两用气筒	季光教 仪	活塞胶垫, 气嘴外径 8 mm±0.1 mm, 长度 15 mm, 台阶口; 抽气压强达到 6.7 kPa 时放置 30 s, 漏气引起的压强变化应 2.6 kPa 充气压强达到 290 kPa 时, 放置 30 s, 漏气引起的压强变化应 9.8 kPa	301990013 00	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	2	个	13.6	27.2	无
3010100 0200	方座支架	季光教 仪	1、产品由底座、立杆及附件组成; 2、方座支架的底座钢板制成; 3、立杆直径 φ9.5mm; 4、立杆长 595mm,	301010002 00	靖江市季光教 仪设备有限公	微型	24	套	42.9	1029.6	无

徐州和财教学设备有限公司

			表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹 2 只，试管夹一只构成。		司						
3010100 0300	多功能实验支 架	季光教 仪	产品为组合，由 A 型底座、立杆（2 根，长杆 70cm，短杆 50cm）、铁环、烧瓶夹、小 A 型底座、滴定夹、圆盘等组成。	301010003 00	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	套	159.6	159.6	无
3010100 0401	升降台	季光教 仪	1、本产品由上面板、下底板及旋转轴、手轮等组成。 2、升降范围 150mm，载重 10KG，工作台上面板 150mm×150mm，下底板 180mm×180mm。	301010004 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	台	119.7	119.7	无
3019900 9400	碘升华凝华管	季光教 仪	T 型玻璃瓶：1、产品的造型为密封的 T 型玻璃瓶；2、玻璃瓶用 95 号玻璃制成；3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。	301990094 00	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	30	个	2.8	84	无
2	物质的属性										
3080700 0405	磁悬浮原理实 验器	季光教 仪	包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等	308070004 05	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	套	18.2	18.2	无
3020200 0313	托盘天平	明森	200 g，0.2 g 单杠杆等臂式双盘天平，配 6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子	302020003 13	宁波明森科教 仪器有限公司	微型	26	台	39.8	1034.8	无
3020200 0551	电子天平	明森	量程 0 g~1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码	302020005 51	宁波明森科教 仪器有限公司	微型	1	台	179.6	179.6	无
3030710 0101	圆柱体组	明森	包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3 种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm 每个圆柱体配圈兜（质量小于 0.01 g）	303071001 01	宁波明森科教 仪器有限公司	微型	26	套	24.4	634.4	无
3030710 0201	立方体组	明森	包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩	303071002 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	26	套	56.7	1474.2	无
3060100 0106	量筒	明森	100 mL，1 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积	306010001 06	宁波明森科教 仪器有限公司	微型	50	个	9	450	无
3	物质的结构与 物体的尺度										
3019900 5102	放大镜	明森	手持式，5×，焦距 50 mm；	301990051 02	宁波明森科教 仪器有限公司	微型	26	个	2.9	75.4	无
3019900 5502	望远镜	明森	双筒，7×35	301990055 02	宁波明森科教 仪器有限公司	微型	1	个	303.4	303.4	无

4	新材料及其应用										
	运动和相互作用										
1	多种多样的运动形式										
30307204101	内聚力演示器	明森	本产品由刮削器和带吊钩的两铅柱组成；刮削器由塑料支架和刀片构成。	30307204101	宁波明森科教仪器有限公司	微型	4	个	119.7	478.8	无
30750005300	食用色素	季光教仪	红色	30750005300	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	10	mL	0.6	6	无
2	机械运动和力										
30201000410	钢直尺	季光教仪	1000 mm, 1 mm 0 mm~50 mm 分度值 0.5 mm 其余分度值为 1 mm; 材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料, 硬度应 342HV; 刻度面平面度误差应 0.25 mm, 允许误差应±0.15 mm; 需有计量器具制造许可证标志	30201000410	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	13	把	39.8	517.4	无
30203000202	电子秒表	季光教仪	1、电子秒表, 供体育教学及比赛训练用; 2、99 道, 精度 1/100 秒。三排数码显示, 具有分散、重叠和累计时间显示功能; 3、具有记忆、存储、重现功能。	30203000202	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	26	块	70.5	1833	无
30307106401	斜面小车	依文	由斜面板、小车、摩擦块、支撑杆、砝码筒与教学支架配套使用; 斜面板整体长度 800mm。	30307106401	菏泽依文科教仪器设备有限公司	微型	26	套	79.8	2074.8	无
30307100701	螺旋弹簧组	依文	5N、3N、2N、1N、0.5N	30307100701	菏泽依文科教仪器设备有限公司	微型	15	组	12.4	186	无
30205000502	演示测力计	润晨	平板式; 量程 0 N~2 N, 分度值 0.1 N; 示值误差 1/4 分度, 升降示差 1/2 分度, 重复性偏差 1/4 分度	30205000502	江苏润晨科教设备有限公司	微型	4	个	16.8	67.2	无
30205000104	条形盒测力计	依文	量程 0 N~5 N, 分度值 0.1 N; 示值误差 1/4 分度, 升降示差 1/2 分度, 重复性偏差 1/4 分度	30205000104	菏泽依文科教仪器设备有限公司	微型	26	个	4.9	127.4	无
30205000105	条形盒测力计	季光教仪	量程 0 N~10 N, 分度值 0.2 N; 示值误差 1/4 分度, 升降示差 1/2 分度, 重复性偏差 1/4 分度	30205000105	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	26	个	4.9	127.4	无

徐州和财教学设备有限公司

30205000805	数字测力计	季光教仪	量程 0 N~20 N, 误差 $\pm 1.0\%FS \pm 1$ 字, 采样频率应 100 次/秒, 可测拉力和压力, 不接电脑能独立运行, 显示屏尺寸 30 mm $\times$ 40 mm	30205000805	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	2	个	130.5	261	无
30202005101	重锤	季光教仪	300 g	30202005101	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	3	个	21.4	64.2	无
30202001011	金属钩码	季光教仪	1、产品为 50g $\pm$ 0.5g $\times$ 10 只, 装入塑料盒内; 2、底呈半球形, 下钩位于底槽内, 上下钩开口方向应垂直; 3、材料用钢材制成, 外表镀铬, 镀层不得有脱落, 不均等现象。	30202001011	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	26	套	18.2	473.2	无
30307100601	摩擦力实验器	季光教仪	由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面, 同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板 800mm $\times$ 100mm $\times$ 10mm, 平面度误差 0.6mm, 质地坚硬, 表面均匀。摩擦块尺寸 110mm $\times$ 50mm $\times$ 35mm, 两摩擦面平面度误差应 0.1mm, 侧面有挂钩。电机拉动速度 0~5cm/s, 可调节, 可显示。匀速运动速度误差 $\pm 5\%$	30307100601	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	26	套	210.3	5467.8	无
30307100301	运动和力实验器	季光教仪	1、由平板 500mm、短斜面 200mm、小车、钢球 1 个、玻璃球 1 个、毛巾 1 块、布 1 块组成; 2、平板材料为木质, 平板尺寸: 500x115x18mm	30307100301	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	4	套	99.8	399.2	无
30307100401	惯性演示器	季光教仪	1、产品供中学物理演示物体的惯性; 2、产品由钢球、支架、底座、塑料片、弹簧等组成。	30307100401	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	4	套	13.8	55.2	无
30307100901	阿基米德原理实验器	季光教仪	本产品由塑料圆柱体重物, 带有刻线的塑料圆形盛液筒, 带有刻度的溢水杯组成。	30307100901	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	26	套	24.4	634.4	无
30307101301	浮力原理演示器	季光教仪	本产品由透明容器和沉浮器组成。	30307101301	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	4	套	62.9	251.6	无
30307102001	气体浮力演示器	季光教仪	抽气式	30307102001	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	4	套	416.3	1665.2	无
30307101401	物体浮沉条件演示器	季光教仪	由透明盛液筒 (内径 95 mm, 深度 285 mm)、浮体及附件 (U 形杯、叉子、注射器、密度计) 组成; 悬浮应有微调, 浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态	30307101401	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	4	套	44.4	177.6	无

徐州和财教学设备有限公司

3030710 1601	潜水艇浮沉演示器	季光教仪	1、产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成； 2、透明球体直径 70mm； 3、吸排气筒容量：0~20mL； 4、透明塑胶管长度 23cm； 5、各处配合无漏气现象。	303071016 01	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	4	套	29	116	无
3030710 2301	压力和压强演示器	季光教仪	1、产品有压强小桌、海绵块组成； 2、压强小桌为塑料制品，应精制美观。	303071023 01	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	4	套	76.7	306.8	无
3030710 2302	压力作用效果演示器	季光教仪	由 1 块长方体金属块、3 个带刻度的透明长方体容器、海绵块组成；跟金属块的 3 个面积对应的 3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出	303071023 02	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	4	套	90.6	362.4	无
3030710 1701	液体内部压强实验器	季光教仪	由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径 $\Phi 36\text{ mm}$ ~ $\Phi 38\text{ mm}$ 硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度 300 mm 有手动转动机构，有标尺	303071017 01	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	26	套	6.9	179.4	无
3030710 1801	微小压强计	润晨	由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U 形管外径 6 mm，高 380 mm，能沿标度方向移动 10 mm，能固定；标尺长 300 mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好	303071018 01	江苏润晨科教设备有限公司	微型	26	台	6.9	179.4	无
3019900 8802	透明盛液筒	季光教仪	筒长 300 mm $\pm$ 5 mm，筒底外径 110 mm，壁厚 1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长 250 mm，分度值 1 mm，透光率应 90%	301990088 02	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	26	个	24.4	634.4	无
3030710 1901	液体对器壁压强演示器	季光教仪	透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺	303071019 01	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	4	台	38.3	153.2	无
3030710 1101	连通器	季光教仪	由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 210 mm $\times$ 210 mm $\times$ 120 mm，底座应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径 12 mm，无色透明材料透光率 90%	303071011 01	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	4	个	21.4	85.6	无
3060500 6303	乳胶管	季光教仪	外径 9 mm、内径 6 mm，拉伸强度 21 MPa，扯断伸长率 700%	306050063 03	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	2	m	9.9	19.8	无
3060500 6302	乳胶管	季光教仪	外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度 21 MPa 扯断伸长率 700%	306050063 02	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	2	m	4.3	8.6	无

徐州和财教学设备有限公司

3030710 2101	马德堡半球	季光教 仪	1、产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成； 2、透明球体直径 70mm； 3、吸排气筒容量：0~20mL； 4、透明塑胶管长度 23cm； 5、各处配合无漏气现象。	303071021 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	4	套	96.6	386.4	无
3029900 0301	空盒气压计	季光教 仪	1、产品有压强小桌、海绵块组成； 2、压强小桌为塑料制品，应精制美观。	302990003 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	4	台	199.7	798.8	无
3030710 2401	流体压强与流 速关系演示器	季光教 仪	由 1 块长方体金属块、3 个带刻度的透明长方体容器、 海绵块组成；跟金属块的 3 个面积对应的 3 块海绵应 受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方 便取出	303071024 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	4	套	719	2876	无
3030710 5501	飞机升力原理 演示器	季光教 仪	由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）平行风 源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有 调速电位器的 II 类电器，金属外壳（以及与金属外壳 相连的螺母）不应露在外	303071055 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	4	套	219.6	878.4	无
3030710 3601	杠杆	季光教 仪	1、木质，木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经 脱脂干燥处理，含水率 18%；漆面光亮；2、产品由 杠杆尺、轴、调平装置和六只挂钩组成。	303071036 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	26	套	7.8	202.8	无
3030710 3701	演示滑轮组	季光教 仪	由单滑轮、二并滑轮，三串滑轮各 2 个，挂钩为金属制 成。	303071037 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	4	组	78.2	312.8	无
3030710 3801	滑轮组	季光教 仪	1、由单滑轮三个、二并滑轮 2 个组成；2、滑轮用优 质工程塑料制作，轮轴、框架用塑料制作。	303071038 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	26	组	7.6	197.6	无
3	声学										
3030720 0101	音叉	天扬	256 Hz $\pm$ 0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成； 松木共鸣箱，尺寸 300 mm $\times$ 80 mm $\times$ 40 mm；在环境 噪声 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应 90 dB	303072001 01	泰州市天扬教 学设备厂	小型	2	套	26	52	无
3030720 0103	音叉	天扬	512 Hz $\pm$ 0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成； 松木共鸣箱，尺寸 140 mm $\times$ 80 mm $\times$ 40 mm；在环境 噪声 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应 90 dB	303072001 03	泰州市天扬教 学设备厂	小型	2	套	26	52	无
3030721 0201	电铃	天扬	1、产品供中学物理教学中讲述、演示直流电铃的结 构和工作原理，配合抽气装置还可以做空气传声试	303072102 01	泰州市天扬教 学设备厂	小型	1	个	32.1	32.1	无

徐州和财教学设备有限公司

			验；2、电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成；3、工作电压：直流 3V~6V。								
3030720 1001	声传播演示器	天扬	由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于-0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验	303072010 01	泰州市天扬教学设备厂	小型	1	套	119.7	119.7	无
3019900 1101	旋片真空泵	天扬	单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm±0.75 mm、长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管电气安全要求：I 类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度 1500 V；II 类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000 V	301990011 01	泰州市天扬教学设备厂	小型	1	台	499.3	499.3	无
3019900 1502	抽气盘	天扬	1、本套仪器由抽气盘、塑料钟罩、电铃、橡胶密封圈等组成；2、钟罩的外径为 170mm，属高强度透明塑料制品，透明度良好。	301990015 02	泰州市天扬教学设备厂	小型	4	套	78	312	无
3030720 0201	发音齿轮	天扬	包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料	303072002 01	泰州市天扬教学设备厂	小型	1	个	19.7	19.7	无
3030710 5601	手摇离心转台	天扬	手摇离心转台是一种简单的手动动力机械，凡转动的实验大多可用它来带动。	303071056 01	泰州市天扬教学设备厂	小型	1	台	123	123	无
3030710 5701	电动离心转台	天扬	工作电压：220V 50Hz，电机转速：无极调速，尺寸 200*200*85mm，产品有机箱、电机、调速器等组成	303071057 01	泰州市天扬教学设备厂	小型	1	台	325.2	325.2	无
3020600 2901	教学示波器	天扬	1、垂直系统频率响应：直流 DC~5MHz3dB，交流 10Hz~5MHz3dB；2、偏转因素：20mVp-p / 格，误差±10%；3、输入阻抗：1MΩ//45PF。	302060029 01	泰州市天扬教学设备厂	小型	1	台	1241.8	1241.8	无
4	光学										
3030750 0201	凹面镜	天扬	直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座	303075002 01	泰州市天扬教学设备厂	小型	4	块	22.4	89.6	无
3030750 0301	凸面镜	天扬	直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座	303075003 01	泰州市天扬教学设备厂	小型	4	块	22.4	89.6	无
3030751 0801	光的传播、反射、折射实验器 c	天扬	包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻璃、角度板、2 个条形玻璃、2 个半导体激光光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线）等，表盘直径 300 mm，适应 2022 版新课标教材标准。	303075108 01	泰州市天扬教学设备厂	小型	26	台	17	442	无

徐州和财教学设备有限公司

30307501401	平面镜成像实验器	天扬	镀半透膜的无色透明有机玻璃,厚 5 mm,尺寸 150 mm×100 mm,镜片边缘倒边倒角,镀膜面有标志;支架 2 个;宜采用黑色物体,印有白色左右对称标志 F;有机玻璃装上支架放在平面上,与平面的角度为 $90^{\circ} \pm 1'$,成像清晰无叠影	30307501401	泰州市天扬教学设备厂	小型	26	套	22.4	582.4	无
30199008901	透明水槽	明森	1、用聚苯乙烯压制而成,透明度良好、不易损坏; 2、外表尺寸:方形 330mm×330mm×150mm(圆形 270mm×140mm); 3、产品口、底部平整,表面无凹凸不平现象,无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。	30199008901	宁波明森科教仪器有限公司	微型	4	个	14.4	57.6	无
30307501300	透镜及其应用实验器	明森	产品由 焦距 100mm 凸透镜 1 个,焦距 100mm 凹透镜 1 个,支杆 1 个和底座 1 个组成。	30307501300	宁波明森科教仪器有限公司	微型	1	盒	9.3	9.3	无
30307501201	白光的色散与合成演示器	明森	由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成;两块棱镜应配对,用 ZF3 玻璃制其折射率之差 0.003,中部色散之差 0.0004。实验效果:做白光的色散实验时,可见光区域内光谱连续清晰;能把白光色散后的七色光谱带还原成白光	30307501201	宁波明森科教仪器有限公司	微型	4	套	25.1	100.4	无
30307502011	光的三原色合成实验器	明森	可单独显示红、绿、蓝三原色,也可显示双色光混合色和三色光混合色	30307502011	宁波明森科教仪器有限公司	微型	4	套	14.4	57.6	无
30307500101	光具盘	季光教 仪	分离型、磁吸附式。矩形光盘长 650 mm,宽 240 mm;圆形光盘直径 250 mm。盘面分四个象限,以一条直径为始边,分别刻有 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 刻度。半导体激光光源,可显示 5 条平行光。光学零件:梯形玻砖 1 件,等腰直角棱镜 1 件,半圆柱透镜 1 件,小双凹柱透镜 1 件,小双凸柱透镜 1 件,双凸透镜 1 件,大双凸柱透镜 1 件,平面镜 1 件,凹凸柱面镜 1 件,正三棱镜 2 件。	30307500101	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	2	套	406.6	813.2	无
30307502701	激光光学演示仪 c	季光教 仪	含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件(扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺等。演示屏长度 350 mm,宽度 280 mm;圆形光盘直径 160 mm。光盘面分为四个象限,分别刻有 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同	30307502701	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	2	套	1453.4	2906.8	无
30307500601	光具座	季光教 仪	导轨长 1000 mm,导轨和滑块均为金属件,滑块在导轨上应滑行自如,无阻滞现象。金属标尺刻度 900	30307500601	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	26	套	100.5	2613	无

徐州和财教学设备有限公司

			mm, 分度值 1 mm。光源出口处照度应 500 lx, 500 mm 处照度 300 lx 附件包括双凸透镜 2 件, 平凸透镜 1 件, 双凹透镜 1 件, “1” 字屏 1 件, 白屏 1 件, 插杆 5 根, 带支架毛玻璃屏 1 件, 烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸		司						
3030751 2701	擦镜纸	季光教 仪	20 cm×15 cm, 纸纹细密	303075127 01	靖江市季光教 仪设备有限公 司	微型	1	盒	7.1	7.1	无
5	电和磁										
3030730 0101	玻棒(附丝绸)	季光教 仪	教师用 1、产品包括: 硬质玻棒(或有机玻棒) 1 根, 丝绸 1 块; 2、玻棒(或有机玻棒); 3、玻棒表面应无斑痕、气孔, 烧制。	303073001 01	靖江市季光教 仪设备有限公 司	微型	2	对	5.9	11.8	无
3030730 7401	胶棒(附毛皮)	润晨	教师用 1、产品包括: 硬橡胶棒(或聚碳酸酯棒) 2 根, 毛皮 1 块; 2、硬橡胶棒(或聚碳酸酯棒); 3、胶棒、聚碳酸酯棒表面要光洁; 4、毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。	303073074 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	2	对	5.5	11	无
3030730 9601	电磁实验用旋 转架	润晨	由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成, 转台内应有一凹槽; 凹槽宽度应 15 mm, 凹槽深度应 8 mm, 凹槽长度应 35 mm; 转台应能作 360° 旋转	303073096 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	2	对	5	10	无
3030731 7201	验电器连接杆	季光教 仪	验电器连接杆物理实验仪器 270mm。	303073172 01	靖江市季光教 仪设备有限公 司	微型	1	个	5.4	5.4	无
3030730 0201	箔片验电器	季光教 仪	教师用 1、本产品由外壳、导电杆、箔片及中位卡组成; 2、外壳应牢固、平整、底座平稳, 透光部分应光洁透明, 无气泡及划痕; 3、圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成, 镀铬抛光后, 表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象; 4、导电杆与外壳间应有绝缘套管, 安装后应无明显缝隙。	303073002 01	靖江市季光教 仪设备有限公 司	微型	2	对	26.3	52.6	无
3030730 1401	感应起电机	季光教 仪	1、摇柄转速 120 转 / 分, 2、在温度为-10~40℃ 范围, 3、起电盘采用有机玻璃板制成。	303073014 01	靖江市季光教 仪设备有限公 司	微型	1	台	344.3	344.3	无
3030740 0204	条形磁铁	季光教 仪	D-CG-LT-180, 表面磁感应强度 0.07 T	303074002 04	靖江市季光教 仪设备有限公 司	微型	26	对	17	442	无

徐州和财教学设备有限公司

30307400305	蹄形磁铁	季光教仪	D-CG-LU-100, 表面磁感应强度 0.055 T	30307400305	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	26	个	42.3	1099.8	无
30307400801	翼形磁针	季光教仪	1、翼型、底座直径 70mm, 磁性指针长 140mm; 2、磁针体表面喷漆, 漆层均匀无脱落; 指北极为红色, 指南极为白色或蓝色。	30307400801	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	10	组	4.7	47	无
30307400701	菱形小磁针	季光教仪	16 支, 磁针 28 mm×8 mm, 座Φ25 mm×25 mm 磁针体中间铆接铜轴承套, 内嵌玻璃轴承, 平均磁感应强度 5 mT	30307400701	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	13	组	8.7	113.1	无
30307401001	磁感线演示器	季光教仪	1、本仪器由铁粉盒、生铁粉、磁铁组成; 2、铁粉盒用塑料制作, 内腔呈长方形; 3、生铁粉选用颗粒状, 质量 3G; 4、磁铁 N、S 板标示明显。	30307401001	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	套	55.5	55.5	无
30307401101	立体磁感线演示器	季光教仪	1、产品为组合式, 由六块含有小指针的透明塑料板与两块圆形镂空透明塑料板组装而成; 蹄形磁铁 1 个, 条形磁铁 1 个组成。	30307401101	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	4	套	86	344	无
30307401201	磁感线演示板	季光教仪	可投影, 产品主要由含铁针演示板 1 块、条形磁铁 1 个组成。	30307401201	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	套	44.9	44.9	无
30102000101	学生电源	润晨	直流稳压输出 1.5 V~9 V, 每 1.5 V 为一档共 6 档; 额定电流 1.5 A; 电压偏调±(2% U 标+0.1 V), 电压稳定度 2%U 标+0.1 V 负载稳定度 2%U 标+0.1 V, 满载纹波电压 0.1%U 标; 过载保护 1.05~1.5 倍, 延时 1 s; 电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000 V; 电源输入与外壳间抗电强度 I 类电器 1500 V, II 类电器 3000 V	30102000101	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	台	83.3	83.3	无
30102000301	教学电源	润晨	交流 2 V~12 V, 5 A, 每 2 V 为一档; 直流 1.5 V~12 V, 2 A, 分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V, 共 6 档; 10 A、8 s 自动关断, 延时 1 s; 各档空载电压应 1.05U 标+0.3 V, 各档满载电压应 0.95U 标-0.3 V 直流输出时电压偏调±(2%U 标+0.1 V)	30102000301	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	台	206.5	206.5	无
30307401301	电流磁场演示器	季光教仪	1、仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成; 2、输入电流 2.5A; 3、演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作, 切割面和表面必须光洁、明亮, 不得有明显创痕、伤疤等缺陷。	30307401301	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	套	43.5	43.5	无
30307401801	蹄形电磁铁	季光教仪	1、工作电压: 直流, 6V; 2、由一个 U 形铁芯, 两个线圈和衔铁组成。铁芯插在线圈内, 可以拆下。铁芯	30307401801	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	个	27.6	27.6	无

徐州和财教学设备有限公司

			和衔铁装有铁钩可以悬挂。		司						
3030740 2001	电磁铁实验器	季光教 仪	工作电压 3V 螺线管匝数: 400 匝二只, 200 匝一只, 电磁铁最大磁力 75N (U 型电磁电压 3V)	303074020 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	13	个	19.7	256.1	无
3030740 1601	演示原副线圈	季光教 仪	1、演示原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2、演示原副线圈骨架用黑色塑料制成, 表面光洁, 演示副线圈因底座平整, 直立于平面时不应晃动。	303074016 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	套	26.3	26.3	无
3030740 1701	原副线圈	润晨	原线圈: 0.56 mmQZ 型漆包线 310~330 匝, 线圈架内径 11 mm, 绕线宽度 57 mm; 副线圈: 0.25 mmQZ 型漆包线 670~680 匝, 线圈架内径 24 mm, 绕线宽度 52 mm	303074017 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	13	套	11.9	154.7	无
3030741 0301	螺线管	季光教 仪	透明底板, 纯铜漆包线, 单层绕线, 线圈绕向清晰可见, 宜附带手柄磁针	303074103 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	13	组	34.3	445.9	无
3019900 2301	充磁器	季光教 仪	有充磁时间自动控制功能, 外壳为非铁磁性材料, 线圈轴向长度 80 mm, 能充两极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm×24 mm 的条形磁铁, 电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000 V	301990023 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	台	95.2	95.2	无
3030740 2301	演示电磁继电器	季光教 仪	包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V, 工作电流 100 mA±15 mA 吸合电流 70 mA, 释放电流 20 mA~40 mA 触点常闭电阻 1 Ω, 常开电阻 0.5 Ω, 间距 2 mm	303074023 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	个	112.5	112.5	无
3030740 2401	电磁继电器	季光教 仪	立式或卧式; 本产品由底座和接线柱及电子继电器组成。	303074024 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	4	个	9.4	37.6	无
3030740 2501	磁场对电流作用实验器	季光教 仪	1、产品中底座面板 1 块、U 形铁磁体 1 块、悬挂线 1 根、导线 2 根、导电线 1 根; 2、底座面板用塑料制作, 面板有 2 个长度 90mm 铝板和 2 个 M3 接线柱。底座尺寸 155×105×17mm;	303074025 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	26	套	14.4	374.4	无
3030740 3101	电机原理演示器	季光教 仪	使用高磁能积磁体, 由磁极、开关、电源指示灯、电位器、电源插座、插头线夹、单匝线圈、换向器、底座等组成。可用于电机原理演示与安培力演示。	303074031 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	2	个	361.5	723	无
3030742 4101	方形线圈	季光教 仪	塑料材质 75*90mm	303074241 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	13	套	11.9	154.7	无

徐州和财教学设备有限公司

					司						
30307420701	电磁感应线圈	季光教仪	由单匝线圈及 4 匝线圈构成，线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上	30307420701	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	套	507.2	507.2	无
30307427501	圆线圈	季光教仪	线圈架内径 200 mm，200 匝；与微电流传感器或灵敏电流计配合使用应能完成切割地磁场发电实验	30307427501	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	2	个	11.9	23.8	无
30307424501	阴极射线管	润晨	机械效应管	30307424501	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	套	275.4	275.4	无
30307403001	手摇交直流发电机	润晨	包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min 空载时，输出端交流和直流电压均应 8 V 接 16 Ω 电阻负载时，输出端交流和直流电压均应 5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应 4 V，电流应 0.4 A	30307403001	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	个	146.9	293.8	无
30307503301	光导纤维应用演示器	季光教仪	1、高中物理教学演示光导纤维具有传光、传声、传像功能；2、仪器由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板、发射器、接收器组成。	30307503301	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	台	258.2	258.2	无
1	能量机械能										
30307110701	单摆	季光教仪	由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，5 个摆球，摆球直径 20 mm，穿线孔两端直径相同，线长 1500 mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为 V 形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变	30307110701	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	个	7.7	7.7	无
30307105301	滚摆	季光教仪	滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。	30307105301	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	2	个	38.3	76.6	无
30307105401	离心轨道	季光教仪	1、离心轨道供中学物理演示物体在竖直的环形轨道上的运动；2、离心轨道由球体（钢球）、底座、塑料弹夹、环形轨道等组成；3、底座无裂缝，无明显翘曲，放置平稳；表面平整光洁，无脱漆漏漆现象；4、轨道成形规则圆滑；焊接牢固；表面镀铬应光洁，无锈蚀；无松动现象；5、当球体在轨道上运动时不	30307105401	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	套	38.3	38.3	无

徐州和财教学设备有限公司

			得有阻滞、跳动或出轨；6、球体应圆滑，表面光洁无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落。								
3030711 0801	动能实验演示器	季光教 仪	包括 2 组平行铝合金滑道（改为滑轨）；直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的 2 个金属球；金属球释放系统；动能大小观察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要平滑，斜面轨道可调节 3 组金属球释放的高度，通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放。动能大小观察或比较系统可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置测出两种情况下速度相同，误差 1%。动能测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能的大小	303071108 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	2	台	327.1	654.2	无
3030711 0901	重力势能实验 演示器	季光教 仪	由直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的 2 个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度，能够同时测量 3 组实验数据。通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小	303071109 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	台	292.6	292.6	无
2	内能										
3030720 5101	气体做功内能 减少演示器	季光教 仪	由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压 6 V，电流 50 mA	303072051 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	套	482.1	482.1	无
3030720 5105	气体做功内能 减少演示器	季光教 仪	10 k Ω 的 NTC 热敏电阻封在 100 mL 注射器内同时可演示内能减少和内能增大，热响应时间 1 s	303072051 05	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	套	83.3	83.3	无
3030720 4401	机械能内能互 变演示器	季光教 仪	由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；导热管用紫铜管制成， $\Phi 16$ mm，厚 1 mm，长 65 mm；摩擦绳为约 $\Phi 4.5$ mm 腊旗绳，长度 1 m；弓形夹有效夹持厚度为 5 mm~55 mm，夹持深度 30 mm，夹紧压力 1960 N	303072044 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	套	33	33	无
3030720 4201	空气压缩引火 仪	季光教 仪	1、产品为组合式；2、手柄为塑料制品；3、连杆为金属制品，防锈处理；4、端差为塑料制品。	303072042 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	8	个	21	168	无
3030720 4301	爆燃器	季光教 仪	1、由透明圆盖、底座、电子点火部件、线控点火开关组成；2、演示效果明显、直观。	303072043 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	2	套	67.4	134.8	无

徐州和财教学设备有限公司

3040700 0701	汽油机模型	季光教 仪	四冲程, 单缸, 示结构原理。由进气管、进气阀、排 气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、 齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动, 活塞 运动压缩比 6:1~8:1, 整体高 300 mm	304070007 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	2	个	62.1	124.2	无
3	电磁能										
3020600 0101	演示电表	季光教 仪	2.5 级, 直流电流: 200 μ A、0.5 A、2.5 A, 直流 电压: 2.5 V、10 V, 检流: -100μ A~ 100μ A, 电压灵敏度: 5 k Ω /V	302060001 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	只	158.8	158.8	无
3020600 0201	数字演示电表	季光教 仪	4-1/2 位, 双面显示, 同一物理量能自动转换量程。 直流电流: 200 μ A、2 mA、20 mA、200 mA、2 A、 20 A, 不确定度 0.2%; 直流电压: 2 V、20 V、200 V, 不确定度 0.1%; 电阻: 200 Ω 、2 k Ω 、20 k Ω 、200 k Ω 、2 M Ω 、 20 M Ω , 不确定度 0.2%; 交流电压: 2 V、20 V、 200 V、700 V, 不确定度 0.5%; 交流电流: 2 mA、 20 mA、200 mA、2 A, 确定度 1.0%。2 A、20 A 自 动过载保护, 故障排除自动恢复。交流供电, 采用 II 类变压器	302060002 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	只	758.9	758.9	无
3020600 0603	直流电流表	季光教 仪	0.6 A、3 A 双量程, 2.5 级, 基本误差、升降变差、 平衡误差均不超过量程上限的 2.5%	302060006 03	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	25	只	25.1	627.5	无
3020600 0802	直流电压表	季光教 仪	2.5 级, 0~200 μ V, 尺寸 133*97*100mm。	302060008 02	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	25	只	31.3	782.5	无
3020600 1102	多用电表	季光教 仪	1. 准确度等级: 直流电压、电流 2.5 级; 交流电压、 电流 5.0 级; 电阻: 2.5 级。2. 灵敏度: 直流 20K Ω /V, 交流 9K Ω /V。3. 外形尺寸: 165*112*45mm。	302060011 02	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	只	119.1	119.1	无
3020600 1104	多用电表	季光教 仪	数字式, 4-1/2 位, 电压、电流、电阻、电容、二极 管、温度、频率测试	302060011 04	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	只	438.7	438.7	无
3020600 1001	灵敏电流计	季光教 仪	300 μ A, G0 档表头内阻 80 Ω ~125 Ω , G1 档表 头内阻 2400 Ω ~3000 Ω	302060010 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	26	只	31.3	813.8	无
3020600 0503	绝缘电阻表	季光教 仪	1、用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、 家用电器和其他电气设备的绝缘电阻; 2、额定电压: 500V, 允差 $\pm$ 10%; 3、准确度: 10 级。	302060005 03	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	只	258.2	258.2	无

徐州和财教学设备有限公司

3010200 0802	电池盒	季光教 仪	1. 仪器可放置 1 节 1 号电池。2. 各触点使用纯铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS 塑料件光滑、无毛刺。3. 接线柱和导线的接线又匹配。4. 可串并联。整体尺寸：73*40*36mm。	301020008 02	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	25	个	2.3	57.5	无
3080701 4301	干电池	润晨	R20，无汞	定制 308070143 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	50	个	1.9	95	无
3030730 3601	教学用 E10 螺口灯座	润晨	1、仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成；2、接线柱为螺丝式；3、底板用优质 PVC 工程塑料制作。	定制 303073036 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	50	个	3.2	160	无
3080700 0901	电珠(小灯泡)	润晨	1.5 V、0.3 A	定制 308070009 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	50	个	0.8	40	无
3080700 0902	电珠(小灯泡)	季光教 仪	2.5 V、0.3 A	308070009 02	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	50	个	0.8	40	无
3080700 0903	电珠(小灯泡)	季光教 仪	3.8 V、0.3 A	308070009 03	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	50	个	0.8	40	无
3030730 3901	单刀开关	季光教 仪	最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度 7 mm，闸刀厚度 0.7 mm。接线柱直径为 4 mm，有效行程 4 mm。通额定电流，导电部分允许温升 35℃，操作手柄允许温升 25℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V 在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降 100 mV	303073039 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	50	个	3.8	190	无
3030730 4001	单刀双掷开关	季光教 仪	1、开关的最高工作电压 36V，额定工作电流 6A；2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质；3、接线柱直径为 $\phi 4$ mm；4、开关的绝缘强度应能承受 1200V，漏电流为 5mA，频率 50Hz 的正弦交流（绿色）。	303073040 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	13	个	4.2	54.6	无
3030730 4101	双刀双掷开关	季光教 仪	1. 开关的最高工作电压 36V，额定工作电流 6A。2. 开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬，闸刀的宽度 7mm，闸刀厚度 0.7mm。接线柱直径为 $\phi 4$ mm，有效行程 4mm。3. 开关通额定电流，导电部分允许温升 35℃，操作手柄允许温升 25℃。尺寸：75*53*10	303073041 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	个	12.7	12.7	无
3030730 4201	滑动变阻器	季光教 仪	5 Ω ，3 A 误差应 $\pm 10\%$ ；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻	303073042 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	6	个	19.7	118.2	无

徐州和财教学设备有限公司

			丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升 300 ℃		司						
3030730 4203	滑动变阻器	季光教 仪	20 Ω，2 A 误差应 $\leq \pm 10\%$ ；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升 300 ℃	303073042 03	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	26	个	19.7	512.2	无
3030730 4204	滑动变阻器	润晨	50 Ω，1.5 A 误差应 $\leq \pm 10\%$ ；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升 300 ℃	303073042 03	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	个	19.7	19.7	无
3030730 4301	电阻圈	润晨	包括 5 Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 共 3 种规格，阻值误差 $\pm 1\%$ ；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5 Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在 1%以内	303073043 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	组	8.1	8.1	无
3030730 4601	演示电阻箱	润晨	插头式，4 个电阻线圈串联展开在平板上，阻值分别为 1 Ω、2 Ω、2 Ω、5 Ω，允许误差 $\pm 0.05 \Omega$ 。1 Ω 和 2 Ω 允许通过最大电流 2 A，5 Ω 允许通过最大电流 1 A。残余电阻 0.05 Ω	303073046 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	1	个	10.6	10.6	无
3030730 4701	教学电阻箱	季光教 仪	十进多盘式，调解范围 0 Ω~9999.9 Ω，残余电阻及其允差值 $25 \text{ m}\Omega \pm 10 \text{ m}\Omega$ ，功率 1 W	303073047 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	个	97.5	97.5	无
3030730 4801	学生电阻箱	季光教 仪	十进多盘式，调解范围 0~9999 Ω，残余电阻及其允差值 $20 \text{ m}\Omega \pm 10 \text{ m}\Omega$ ，功率 1 W	303073048 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	13	个	54.5	708.5	无
3030730 4401	电阻定律演示 器	季光教 仪	由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2 根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm、500 mm，直径均为 0.3 mm）	303073044 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	2	台	28	56	无
3030730 4402	电阻定律实验 器	润晨	由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2 根（长均为 500 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 500 mm、300 mm 直径均为 0.3 mm）	303073044 02	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	26	台	21.4	556.4	无
3080701 5201	插头导线	润晨	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色	308070152 01	江苏润晨科教 设备有限公司	微型	100	套	10.6	1060	无

徐州和财教学设备有限公司

30807015301	接线夹导线	季光教仪	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色	30807015301	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	100	套	10.6	1060	无
30807015401	接线叉导线	季光教仪	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色	30807015401	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	100	套	10.6	1060	无
30807015901	组合接头导线	季光教仪	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色	30807015901	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	100	套	10.6	1060	无
30307305301	演示线路实验板	季光教仪	初中型，包括线路底板 6 块、元器件模块、零部件等。元器件模块含电阻器（5 Ω 、4W）1 块，电阻器（15 Ω 、4W）1 块，电阻器（20 Ω 、4W）1 块，电阻器（10 Ω 、8W）2 块，V 表座 3 块，A 表座 3 块，接线柱座 6 块，单级开关 3 块，双极开关 2 块，灯座 3 块。零部件包括灯泡（3.8 V，0.3 A）6 只，灯泡（6 V，0.3 A）6 只，导线 48 根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整	30307305301	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	套	317.8	317.8	无
30307306401	焦耳定律演示器	季光教仪	液体式，同一产品上数字温度计误差 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，透明贮液筒 3 个，底座 3 个，电阻圈 3 个	30307306401	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	套	817.9	817.9	无
30801000101	低压测电器	季光教仪	笔式、笔抱式，测电极长度 10 mm，100 V~500 V，辉光应稳定不闪烁	30801000101	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	6	支	13.1	78.6	无
30807000305	家庭电路示教板	季光教仪	配电部分：三极 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口—螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积 0.5 mm ² ）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板	30807000305	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	套	688.7	688.7	无
30307310601	安全用电示教板	季光教仪	12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地	30307310601	靖江市季光教仪设备有限公司	微型	1	套	322.8	322.8	无

			面或绝缘)；一手接触漏电(连接火线)的设备(例如电动机)，经脚和大地触电；跨步电压触电								
3030730 6601	保险丝作用演示器	季光教 仪	保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线 $\Phi 0.5\text{ mm}$ ，长度 80 mm，10 根以上；绝缘实验导线 3 A，长度 290 mm，30 根以上；单芯裸实验导线 $\Phi 0.7\text{ mm}$ ，长度 285 mm，10 根以上；多芯短路导线长度 150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 4 个，12 V、10 W 2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000 V，二次绕组与保护接地线不连通	303073066 01	靖江市季光教 仪设备有限公司	微型	1	套	167.1	167.1	无
/	仪器柜	奇乐娃	规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性 PP 材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌 15mm*30*1.2mm 钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性 PP 材质模具一次成型，外框 5mm 厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性 PP 材质模具一次成型，外框 5mm 厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性 PP 材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根 15mm*30*1.2mm 钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性 PP 材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性 PP 材料模具一次成型，伸缩式 PP	QLW-YQG	江苏奇乐娃实 业有限公司	小型	10	个	1400	14000	无

徐州和财教学设备有限公司

			旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。								
	小计					小型	3	套	78085.3	234255.9	
	初中化学实验仪器设备（英才中学1套，师大附实校1套，七中附中1套，共3套）										
30802001301	灭火毯	润晨	玻璃纤维材质，1200mmX1800mm	定制 30802001301	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	件	107.3	214.6	无
30802000101	实验服	润晨	可分为大、中、小号	定制 30802000101	江苏润晨科教设备有限公司	微型	52	件	30.9	1606.8	无
30802000204	护目镜	润晨	耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型	定制 30802000204	江苏润晨科教设备有限公司	微型	52	个	8.2	426.4	无
30802000301	防护面罩	润晨	防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高	定制 30802000301	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	个	31	62	无
30802000401	防毒口罩	明森	E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气	30802000401	宁波明森科教仪器有限公司	微型	1	个	19.9	19.9	无
30802000406	防毒口罩	明森	CO型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体	30802000406	宁波明森科教仪器有限公司	微型	1	个	10.6	10.6	无
30802000601	耐酸手套	润晨	机械性能3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖	定制 30802000601	江苏润晨科教设备有限公司	微型	4	双	8.2	32.8	无
30308001201	化学实验废水处理装置	明森	主体透明，能进行pH测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包1个。处理量N6L/次	30308001201	宁波明森科教仪器有限公司	微型	1	套	586.8	586.8	无
30802003103	废液分类回收桶	明森	塑料制，25L	30802003103	宁波明森科教仪器有限公司	微型	3	个	77	231	无

徐州和财教学设备有限公司

30199006901	电加热器	明森	密封式	30199006901	宁波明森科教仪器有限公司	微型	1	个	58.6	58.6	无
30199007301	列管式烘干机	润晨	由外壳 13 支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径 12mm 的金属管制作，管壁厚 32mm，长度 185mm，每支通风管上均布 10 个直径 5mm 的通气孔。功率 3250W，绝缘电阻大于 100MQ	30199007301	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	台	369.6	369.6	无
30102000302	教学电源	明森	交流 2V~12V, 5A, 每 2V 一档；直流 1.5V~12V, 2A, 分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V, 共 6 档	30102000302	宁波明森科教仪器有限公司	微型	2	台	286.8	573.6	无
30199002001	仪器车	明森	600mmX400mmX800mm, 不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重 360kg	30199002001	宁波明森科教仪器有限公司	微型	2	辆	467.1	934.2	无
30199009114	试剂瓶托盘	明森	搪瓷材质，内沿 3400mmX290mmX50mm	30199009114	宁波明森科教仪器有限公司	微型	12	个	115.6	1387.2	无
30199009201	实验用品提篮	明森	木制，配有提手，490mmX360mmX290mm	30199009201	宁波明森科教仪器有限公司	微型	2	个	143.2	286.4	无
30801000213	一字螺丝刀	铭乐扬	①6mm, 长 150mm, 工作端带磁性	30801000213	陕西铭乐扬科技发展有限公司	微型	1	支	2.9	2.9	无
30801000313	十字螺丝刀	润晨	①6mm, 长 150mm, 工作端带磁性	定制 30801000313	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	支	2.9	2.9	无
30801001411	钢丝钳	润晨	160mm	定制 30801001411	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	把	9.3	9.3	无
30801001511	钢锤	润晨	0.25kg, 羊角锤	定制 30801001511	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	把	14	14	无
30801001801	三角锉	润晨	250mm, 带柄	定制 30801001801	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	个	9.3	9.3	无
30801003111	民用剪刀	润晨	3 号, 150mm, A 型	定制 30801003111	江苏润晨科教设备有限公司	微型	3	把	6.9	20.7	无
30199000401	打孔器	润晨	刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组 4 支，外径分别为 9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通杆	定制 30199000401	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	套	13	26	无
3019900	打孔夹板	润晨	硬木或硬塑料制	定制	江苏润晨科教	微型	1	个	13	13	无

徐州和财教学设备有限公司

0501				30199000501	设备有限公司						
30199000601	打孔器刮刀	润晨	刮刀宜用 65M 板制成, 表面热处理, 55HRC~60HRC, 总长为 70mm±0.5mm, 宽 14.5mm±0.1mm, 厚 1.8mm±0.5mm, 刀口角度宜为 60°±5°, 锋刃<0.1mm	定制 30199000601	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	个	60.4	60.4	无
30202000304	托盘天平	润晨	100g, 0.1g	定制 30202000304	江苏润晨科教设备有限公司	微型	26	台	54.9	1427.4	无
30202000322	托盘天平	润晨	500g, 0.5g	定制 30202000322	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	台	89.9	89.9	无
30202000551	电子天平	润晨	1000g, 0.1g	定制 30202000551	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	台	215	430	无
30204000201	红液温度计	润晨	0° C~100° C, 分度值 1° C, 示值误差<1.5° C	定制 30204000201	江苏润晨科教设备有限公司	微型	26	支	1.7	44.2	无
30204000302	水银温度计	润晨	0° C~200° C, 分度值 1° C, 示值误差<0.5° C, 有保护套	定制 30204000302	江苏润晨科教设备有限公司	微型	2	支	4.5	9	无
30206001101	多用电表	润晨	直流电流、电压、电阻 2.5 级, 交流电压 5 级	定制 30206001101	江苏润晨科教设备有限公司	微型	1	个	132.2	132.2	无
30299000601	酸度计	润晨	笔式, pH 测量范围 0~14, 分辨力 0.1, 读数清晰, 有自动关机节电模式, 配校准试剂	定制 30299000601	江苏润晨科教设备有限公司	微型	5	台	95.4	477	无
30101000201	教学支架	润晨	方形座, 含铁夹、复夹、铁圈, 重心稳定不晃动, 夹持器内侧应有垫衬	定制 30101000201	江苏润晨科教设备有限公司	微型	26	套	47.5	1235	无
30101000602	三脚架	江南教育	铁制, 环内径 75mm, 高 150mm	30101000602	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	7	182	无
30101000803	试管架	江南教育	木制或塑料制, 8 孔, 孔径 21mm, 立柱粘结牢固	30101000803	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	7.9	205.4	无
30101000823	试管架	江南教育	木制或塑料制, 8 孔, 孔径 35mm	30101000823	江苏江南教育装备有限公司	小型	8	个	20	160	无
3010100	漏斗架	江南教	木制或塑料制	301010009	江苏江南教育	小型	2	个	16.9	33.8	无

徐州和财教学设备有限公司

0901		育		01	装备有限公司						
3010100 1101	滴定夹	江南教育	铝制，加持部位有防滑脱凹槽	301010011 01	江苏江南教育 装备有限公司	小型	2	个	37.2	74.4	无
3010100 1201	多用滴管架	江南教育	塑料制，底部有圆形凹槽	301010012 01	江苏江南教育 装备有限公司	小型	26	个	5.8	150.8	无
3060100 0102	量筒	江南教育	10mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20° C 时充满量筒刻度线所容纳体积	306010001 02	江苏江南教育 装备有限公司	小型	6	个	5.1	30.6	无
3060100 0103	量筒	江南教育	25mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20° C 时充满量筒刻度线所容纳体积	306010001 03	江苏江南教育 装备有限公司	小型	6	个	7.4	44.4	无
3060100 0105	量筒	江南教育	50mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20° C 时充满量筒刻度线所容纳体积	306010001 05	江苏江南教育 装备有限公司	小型	50	个	7.5	375	无
3060100 0106	量筒	江南教育	100mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20° C 时充满量筒刻度线所容纳体积	306010001 06	江苏江南教育 装备有限公司	小型	6	个	8.9	53.4	无
3060100 0109	量筒	江南教育	500mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20° C 时充满量筒刻度线所容纳体积	306010001 09	江苏江南教育 装备有限公司	小型	2	个	26.3	52.6	无
3060100 0305	容量瓶	江南教育	250mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20° C 时充满量筒刻度线所容纳体积	306010003 05	江苏江南教育 装备有限公司	小型	1	个	18.5	18.5	无
3060100 0306	容量瓶	江南教育	500mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20° C 时充满量筒刻度线所容纳体积	306010003 06	江苏江南教育 装备有限公司	小型	1	个	20	20	无
3060100 0401	滴定管	江南教育	酸式，具塞，25mL 透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹	306010004 01	江苏江南教育 装备有限公司	小型	1	支	29.4	29.4	无
3060100 0411	滴定管	江南教育	碱式，无塞，25mL 透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹	306010004 11	江苏江南教育 装备有限公司	小型	1	支	20	20	无
3060200 0101	试管	江南教育	Φ12mmX70mm 透明硼硅酸盐玻璃制	306020001 01	江苏江南教育 装备有限公司	小型	200	支	0.4	80	无
3060200 0102	试管	江南教育	Φ15mmX150mm 透明硼硅酸盐玻璃制	306020001 02	江苏江南教育 装备有限公司	小型	200	支	0.8	160	无
3060200 0103	试管	江南教育	Φ18mmX180mm 透明硼硅酸盐玻璃制	306020001 03	江苏江南教育 装备有限公司	小型	75	支	1.3	97.5	无

徐州和财教学设备有限公司

3060200 0104	试管	江南教育	Φ 20mmX200mm 透明硼硅酸盐玻璃制	306020001 04	江苏江南教育 装备有限公司	小型	75	支	1.5	112.5	无
3060200 0108	试管	江南教育	Φ 32mmX200mm 透明硼硅酸盐玻璃制	306020001 08	江苏江南教育 装备有限公司	小型	10	支	3.5	35	无
3060200 0204	口部具支试管	江南教育	Φ 20mmX200mm 透明硼硅酸盐玻璃制, 管底厚薄应均匀, 支管连接应平滑牢固, 不应有偏歪	306020002 04	江苏江南教育 装备有限公司	小型	10	支	2.4	24	无
3060200 0302	硬质玻璃管	江南教育	Φ 15mmX150mm 透明硼硅酸盐玻璃制, 耐热温度 N800° C, 试管两端口部应卷口	306020003 02	江苏江南教育 装备有限公司	小型	10	支	1.8	18	无
3060200 0304	硬质玻璃管	江南教育	Φ 20mmX250mm 透明硼硅酸盐玻璃制, 耐热温度 N800° C, 试管两端口部应卷口	306020003 04	江苏江南教育 装备有限公司	小型	10	支	2.9	29	无
3060200 1002	烧杯	江南教育	10mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm, 并应采用容量差值较大的一种	306020010 02	江苏江南教育 装备有限公司	小型	50	个	2.7	135	无
3060200 1004	烧杯	江南教育	25mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm, 并应采用容量差值较大的一种	306020010 04	江苏江南教育 装备有限公司	小型	75	个	2.9	217.5	无
3060200 1005	烧杯	江南教育	50mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm, 并应采用容量差值较大的一种	306020010 05	江苏江南教育 装备有限公司	小型	200	个	3	600	无
3060200 1006	烧杯	江南教育	100mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm, 并应采用容量差值较大的一种	306020010 06	江苏江南教育 装备有限公司	小型	100	个	3.3	330	无
3060200 1008	烧杯	江南教育	250mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm, 并应采用容量差值较大的一种	306020010 08	江苏江南教育 装备有限公司	小型	50	个	5.1	255	无
3060200 1010	烧杯	江南教育	500mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm, 并应采用容量差值较大的一种	306020010 10	江苏江南教育 装备有限公司	小型	3	个	6.5	19.5	无
3060200 1011	烧杯	江南教育	1000mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两	306020010 11	江苏江南教育 装备有限公司	小型	3	个	11.9	35.7	无

徐州和财教学设备有限公司

			液面间距不应少于 10mm, 并应采用容量差值较大的一种								
30602001105	烧瓶	江南教育	250mL, 圆底透明硼硅酸盐玻璃制, 玻璃薄厚均匀, 底部应规整	30602001105	江苏江南教育装备有限公司	小型	3	个	13	39	无
30602001115	烧瓶	江南教育	250mL, 平底透明硼硅酸盐玻璃制, 平底烧瓶放在平台上时, 应直立不摇晃、不转动	30602001115	江苏江南教育装备有限公司	小型	3	个	13	39	无
30602001204	锥形瓶	江南教育	100mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 放在平台上应直立不摇晃、不转动	30602001204	江苏江南教育装备有限公司	小型	52	个	9.6	499.2	无
30602001205	锥形瓶	江南教育	250mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 放在平台上应直立不摇晃、不转动	30602001205	江苏江南教育装备有限公司	小型	10	个	11.5	115	无
30602001305	蒸馏烧瓶	江南教育	250mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形, 颈的口部不应呈锥形, 并适当提高强度	30602001305	江苏江南教育装备有限公司	小型	2	个	24.7	49.4	无
30604000103	集气瓶	江南教育	125mL 透明钠钙玻璃制, 磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板, 磨砂面不应有光斑; 盖板四角应倒角, 四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合: 盖板与瓶口充分湿润盖合后, 倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30s 不脱落	30604000103	江苏江南教育装备有限公司	小型	100	个	2.4	240	无
30604000104	集气瓶	江南教育	250mL 透明钠钙玻璃制, 磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板, 磨砂面不应有光斑; 盖板四角应倒角, 四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合: 盖板与瓶口充分湿润盖合后, 倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30s 不脱落	30604000104	江苏江南教育装备有限公司	小型	40	个	3	120	无
30604000204	液封除毒气集气瓶	江南教育	250mL 瓶口光滑, 液封口深度 1cm	30604000204	江苏江南教育装备有限公司	小型	6	个	32.5	195	无
30604000502	广口瓶	江南教育	60mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000502	江苏江南教育装备有限公司	小型	170	个	5.8	986	无
30604000503	广口瓶	江南教育	125mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000503	江苏江南教育装备有限公司	小型	25	个	6.5	162.5	无
30604000504	广口瓶	江南教育	250mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000504	江苏江南教育装备有限公司	小型	25	个	7.4	185	无
30604000505	广口瓶	江南教育	500mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000505	江苏江南教育装备有限公司	小型	2	个	10.3	20.6	无
30604000512	茶色广口瓶	江南教育	60mL 黄棕色钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃	30604000512	江苏江南教育装备有限公司	小型	30	个	7.4	222	无

徐州和财教学设备有限公司

			或转动								
30604000513	茶色广口瓶	江南教育	125mL 黄棕色钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000513	江苏江南教育装备有限公司	小型	5	个	8.2	41	无
30604000514	茶色广口瓶	江南教育	250mL 黄棕色钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000514	江苏江南教育装备有限公司	小型	5	个	9.8	49	无
30604000602	细口瓶	江南教育	60mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000602	江苏江南教育装备有限公司	小型	50	个	5.5	275	无
30604000603	细口瓶	江南教育	125mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000603	江苏江南教育装备有限公司	小型	200	个	6.3	1260	无
30604000604	细口瓶	江南教育	250mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000604	江苏江南教育装备有限公司	小型	10	个	6.9	69	无
30604000605	细口瓶	江南教育	500mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000605	江苏江南教育装备有限公司	小型	5	个	8.9	44.5	无
30604000606	细口瓶	江南教育	1000mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000606	江苏江南教育装备有限公司	小型	2	个	12.2	24.4	无
30604000608	细口瓶	江南教育	3000mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000608	江苏江南教育装备有限公司	小型	2	个	40.3	80.6	无
30604000612	茶色细口瓶	江南教育	60mL 黄棕色钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000612	江苏江南教育装备有限公司	小型	5	个	6.9	34.5	无
30604000613	茶色细口瓶	江南教育	125mL 黄棕色钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000613	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	7.4	192.4	无
30604000614	茶色细口瓶	江南教育	250mL 黄棕色钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000614	江苏江南教育装备有限公司	小型	5	个	8.8	44	无
30604000615	茶色细口瓶	江南教育	500mL 黄棕色钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000615	江苏江南教育装备有限公司	小型	2	个	11	22	无

徐州和财教学设备有限公司

			或转动									
30604000616	茶色细口瓶	江南教育	1000mL 黄棕色钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部应圆整光滑, 底部应平整, 放置平台上不应摇晃或转动	30604000616	江苏江南教育装备有限公司	小型	1	个	16.9	16.9	无	
30604001101	滴瓶	江南教育	30mL 透明钠钙玻璃制, 瓶口细磨, 磨砂面应均匀细腻, 滴管应附橡胶帽, 吸放弹性好, 开口直径 6mm, 与滴管口套合牢固稳定	30604001101	江苏江南教育装备有限公司	小型	50	个	3.5	175	无	
30604001102	滴瓶	江南教育	60mL 透明钠钙玻璃制, 瓶口细磨, 磨砂面应均匀细腻, 滴管应附橡胶帽, 吸放弹性好, 开口直径 6mm, 与滴管口套合牢固稳定	30604001102	江苏江南教育装备有限公司	小型	75	个	3.6	270	无	
30604001111	茶色滴瓶	江南教育	30mL 黄棕色钠钙玻璃制, 瓶口细磨, 磨砂面应均匀细腻, 滴管应附橡胶帽, 吸放弹性好, 开口直径 6mm, 与滴管口套合牢固稳定	30604001111	江苏江南教育装备有限公司	小型	25	个	3.6	90	无	
30604001112	茶色滴瓶	江南教育	60mL 黄棕色钠钙玻璃制, 瓶口细磨, 磨砂面应均匀细腻, 滴管应附橡胶帽, 吸放弹性好, 开口直径 6mm, 与滴管口套合牢固稳定	30604001112	江苏江南教育装备有限公司	小型	5	个	3.8	19	无	
30603000101	酒精灯	江南教育	150mL 透明钠钙玻璃制, 无明显黄绿色。灯口应平整, 瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色, 完全覆盖灯口, 表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯	30603000101	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	3.8	98.8	无	
30603000603	干燥器	江南教育	150mm 磨口平整, 密封严实, 隔板大小合适, 5 个圆孔	30603000603	江苏江南教育装备有限公司	小型	1	个	46.5	46.5	无	
30603000705	气体发生器	江南教育	250mL 漏斗与瓶身连接口内壁间隔 2mm (单边)	30603000705	江苏江南教育装备有限公司	小型	2	个	98	196	无	
30603002105	冷凝器	江南教育	300mm±10mm 直形, 管径均匀, 应有防滑脱沟槽	30603002105	江苏江南教育装备有限公司	小型	2	支	20	40	无	
30603002303	牛角管	江南教育	Φ18mm×150mm 弯形, 尖嘴处厚度>1mm	30603002303	江苏江南教育装备有限公司	小型	2	支	6.9	13.8	无	
30603003101	漏斗	江南教育	60mm 直径准确, 锥度适中	30603003101	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	9.6	249.6	无	
30603003102	漏斗	江南教育	90mm 直径准确, 锥度适中	30603003102	江苏江南教育装备有限公司	小型	3	个	11.5	34.5	无	
30603003301	安全漏斗	江南教育	直形, 径长 300mm 上口直径 40mm±3mm, 玻璃壁厚度适中	30603003301	江苏江南教育装备有限公司	小型	6	个	6.9	41.4	无	
30603003311	安全漏斗	江南教育	双球球径高度、直径一致, 双球应位于环管中部, 应无明显偏斜	30603003311	江苏江南教育装备有限公司	小型	6	个	7.9	47.4	无	

徐州和财教学设备有限公司

30603003504	分液漏斗	江南教育	50mL, 锥型瓶塞应有凹槽, 瓶口有气孔	30603003504	江苏江南教育装备有限公司	小型	6	个	26.3	157.8	无
30603003513	分液漏斗	江南教育	50mL, 球型瓶塞应有凹槽, 瓶口有气孔	30603003513	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	26.3	683.8	无
30603007102	三通连接管	江南教育	T形Φ7mm~8mm, 连接完好, 管口应作打磨或烧结处理	30603007102	江苏江南教育装备有限公司	小型	2	个	1.5	3	无
30603007112	三通连接管	江南教育	Y形Φ7mm~8mm, 连接完好, 管口应作打磨或烧结处理	30603007112	江苏江南教育装备有限公司	小型	2	个	1.5	3	无
30603007302	滴管	江南教育	100mm 直形, 滴管尖嘴口径 1mm, 上端有防滑脱翻口, 翻口处直径比滴管直径略多 1mm~2mm	30603007302	江苏江南教育装备有限公司	小型	50	支	1.1	55	无
30603007303	滴管	江南教育	150mm 直形, 滴管尖嘴口径 1mm, 上端有防滑脱翻口, 翻口处直径比滴管直径略多 1mm~2mm	30603007303	江苏江南教育装备有限公司	小型	50	支	1.3	65	无
30603007501	干燥管	江南教育	145mm, 单球硼硅酸盐玻璃制, 玻璃壁厚度适中, 球体圆润, 导气管长度 2cm, 最好有防滑脱沟槽	30603007501	江苏江南教育装备有限公司	小型	4	支	3.5	14	无
30603007511	干燥管	江南教育	Φ15mm×150mm, U 型硼硅酸盐玻璃制, 玻璃壁厚度适中, 球体圆润, 导气管长度 2cm, 最好有防滑脱沟槽	30603007511	江苏江南教育装备有限公司	小型	2	支	4.7	9.4	无
30603007901	玻璃活塞	江南教育	直形吻合良好, 不漏气, 不漏液	30603007901	江苏江南教育装备有限公司	小型	6	支	16.9	101.4	无
30603009103	圆水槽	江南教育	Φ210mm×110mm 水槽底部应平整, 不应凸底, 壁厚和底厚应均匀, 口部端面应平整, 边和口应圆滑	30603009103	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	30.9	803.4	无
30603009105	圆水槽	江南教育	Φ270mm×140mm 水槽底部应平整, 不应凸底, 壁厚和底厚应均匀, 口部端面应平整, 边和口应圆滑	30603009105	江苏江南教育装备有限公司	小型	2	个	40.3	80.6	无
30605000202	坩埚钳	江南教育	200mm, 钢制, 中间弯曲部分内径应在 2cm~3cm	30605000202	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	4.9	127.4	无
30605000301	烧杯夹	江南教育	钢制或不锈钢制, 夹持部位应有橡胶保护套, 避免与玻璃烧杯直接接触	30605000301	江苏江南教育装备有限公司	小型	2	个	4.9	9.8	无
30605000501	镊子	江南教育	不锈钢制, 平头, 长 125mm, 钢板厚 1.2mm, 前部应有防滑脱锯齿	30605000501	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	1.8	46.8	无
30605000601	试管夹	江南教育	木制或者竹制, 长度 200mm, 宽度约 20mm, 厚度约 20mm。试管夹闭口缝 1mm, 开口距离 25mm。毡块粘接牢固, 试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径 15mm	30605000601	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	1.1	28.6	无
30605000701	止水管皮管夹	江南教育	Φ3mm 钢丝制成, 作防锈处理, 夹持角度 60°, 弹性好, 不漏液	30605000701	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	0.8	20.8	无
3060500	螺旋皮管夹	江南教育	由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为 33mm	306050008	江苏江南教育	小型	5	个	1.8	9	无

徐州和财教学设备有限公司

0801		育	×20mm×8mm, 旋转方便, 不易变形, 压板厚度 1mm	01	装备有限公司						
30605003201	石棉网	江南教育	金属网尺寸 125mm×125mm, 0.8mm 钢丝制成, 石棉材料不易脱落, 石棉网边缘钢丝应作简单处理	30605003201	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	1.1	28.6	无
30605004101	燃烧匙	江南教育	铜勺, 勺直径 18mm, 深 10mm, 铁柄, 柄长约 300mm, 长柄和铜勺连接稳定结实	30605004101	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	0.8	20.8	无
30605004202	药匙	江南教育	长度 13cm, 带小勺, 材质可选金属、牛角、塑料	30605004202	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	0.5	13	无
30605005102	玻璃管	江南教育	Φ5mm~6mm 中性料, 管口应打磨或烧结, 避免划伤事故	30605005102	江苏江南教育装备有限公司	小型	5	kg	30.9	154.5	无
30605005103	玻璃管	江南教育	Φ7mm~8mm 中性料, 管口应打磨或烧结, 避免划伤事故	30605005103	江苏江南教育装备有限公司	小型	4	kg	30.9	123.6	无
30605005203	玻璃弯管	江南教育	Φ7mm~8mm 一端长度为 6cm~7cm, 另一端长度约 20cm, 形状为锐角、直角和钝角, 管口应打磨或烧结, 避免划伤事故	30605005203	江苏江南教育装备有限公司	小型	1	kg	77.7	77.7	无
30605005302	玻璃棒	江南教育	Φ5mm~6mm 粗细均匀, 两端烧结使其光滑	30605005302	江苏江南教育装备有限公司	小型	3	kg	30.9	92.7	无
30605005303	玻璃棒	江南教育	Φ7mm~8mm 粗细均匀, 两端烧结使其光滑	30605005303	江苏江南教育装备有限公司	小型	3	kg	30.9	92.7	无
30605006101	橡胶塞	江南教育	000、00、0~10 号白色, 质地均匀	30605006101	江苏江南教育装备有限公司	小型	8	kg	30.9	247.2	无
30605006203	橡胶管	江南教育	外径 9mm, 内径 6mm 乳白色, 具有耐油、耐酸碱、耐压等特性	30605006203	江苏江南教育装备有限公司	小型	3	kg	30.9	92.7	无
30605006302	乳胶管	江南教育	外径 6mm, 内径 4mm 弹力好, 拉力范围可在自身的 6 倍, 回弹力 100%	30605006302	江苏江南教育装备有限公司	小型	20	m	4.2	84	无
30605006305	乳胶管	江南教育	外径 4mm, 内径 3mm 弹力好, 拉力范围可在自身的 6 倍, 回弹力 100%	30605006305	江苏江南教育装备有限公司	小型	20	m	3.8	76	无
30605006303	乳胶管	江南教育	外径 9mm, 内径 6mm 弹力好, 拉力范围可在自身的 6 倍, 回弹力 100%	30605006303	江苏江南教育装备有限公司	小型	20	m	9.8	196	无
30605007101	试管刷	江南教育	Φ12mm 手持部分顶端应为环状, 顶部要有刷丝, 铁丝不可外露	30605007101	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	1.1	28.6	无
30605007103	试管刷	江南教育	Φ18mm 手持部分顶端应为环状, 顶部要有刷丝, 铁丝不可外露	30605007103	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	1.3	33.8	无
30605007108	试管刷	江南教育	Φ32mm 手持部分顶端应为环状, 顶部要有刷丝, 铁丝不可外露	30605007108	江苏江南教育装备有限公司	小型	5	个	1.6	8	无
30605007205	烧瓶刷	江南教育	250mL 烧瓶用手持部分顶端应为环状, 顶部要有刷丝, 铁丝不可外露	30605007205	江苏江南教育装备有限公司	小型	5	个	1.8	9	无

徐州和财教学设备有限公司

30605007206	烧瓶刷	江南教育	500mL 烧瓶用手持部分顶端应为环状,顶部要有刷丝,铁丝不可外露	30605007206	江苏江南教育装备有限公司	小型	5	个	2.4	12	无
30605008002	结晶皿	江南教育	80mm, 平底无色硼硅酸盐玻璃制	30605008002	江苏江南教育装备有限公司	小型	2	个	4.9	9.8	无
30605008101	表面皿	江南教育	60mm 无色硼硅酸盐玻璃制	30605008101	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	3	78	无
30605008104	表面皿	江南教育	100mm 无色硼硅酸盐玻璃制	30605008104	江苏江南教育装备有限公司	小型	2	个	3.8	7.6	无
30605008601	研钵	江南教育	60mm 瓷或玻璃制, 配有研杵, 内部粗糙便于研磨, 外部光滑	30605008601	江苏江南教育装备有限公司	小型	6	个	5.5	33	无
30605008603	研钵	江南教育	100mm 瓷或玻璃制, 配有研杵, 内部粗糙便于研磨, 外部光滑	30605008603	江苏江南教育装备有限公司	小型	6	个	6.5	39	无
30605008801	蒸发皿	江南教育	100mm 瓷制, 耐受温度 800℃	30605008801	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	3.8	98.8	无
30605008805	蒸发皿	江南教育	120mm 瓷制, 耐受温度 800℃	30605008805	江苏江南教育装备有限公司	小型	3	个	13	39	无
30605008901	反应板	江南教育	白色陶瓷, 6 孔, 表面有釉层, 不会发生溶液渗透	30605008901	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	3.8	98.8	无
30605009002	井穴板	江南教育	透明塑料, 9 孔, 每孔 0.7mL, 可以重复使用	30605009002	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	2.4	62.4	无
30605009011	井穴板	江南教育	透明塑料, 6 孔, 每孔 5mL, 配 6 个双导气管的井穴塞, 可以重复使用	30605009011	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	1.5	39	无
30605009102	塑料多用滴管	江南教育	弹性圆筒形吸泡和一根 $\Phi 1\text{mm} \times 120\text{mm}$ 的径管连接而成, 容积 4mL, 环保材料, 弹性好	30605009102	江苏江南教育装备有限公司	小型	250	支	0.1	25	无
30199009001	塑料洗瓶	江南教育	250mL 或 500mL, 水嘴略向下倾斜, 口径 1mm~2mm, 瓶口紧实不漏气	30199009001	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	5.8	150.8	无
30199009301	塑料水槽	江南教育	250mm $\times$ 180mm $\times$ 100mm	30199009301	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	16.9	439.4	无
30605012103	集气瓶挂扣器	江南教育	125mL, 塑料制	30605012103	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	个	11.9	309.4	无
30605012104	集气瓶挂扣器	江南教育	250mL, 塑料制	30605012104	江苏江南教育装备有限公司	小型	5	个	13.9	69.5	无
40206010204	注射器	江南教育	10mL, 塑料制, 符合医用器具卫生标准	40206010204	江苏江南教育装备有限公司	小型	26	只	0.5	13	无
30199006701	酒精喷灯	润晨	坐式, 铜制, 壶体容积 300mL, 火焰高度为 150mm~180mm, 火焰温度为 960℃ $\pm$ 60℃	30199006701	江苏润晨科教设备有限公司	微型	6	个	91.7	550.2	无

徐州和财教学设备有限公司

3030800 0401	储气装置	润晨	容积 2L	303080004 01	江苏润晨科教设备有限公司	微型	6	台	60.6	363.6	无
3080800 0101	初中化学实验材料	万德广联	黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等	308080001 01	姜堰区沈高镇万德广联实验耗材厂	微型	26	份	24.7	642.2	无
3075100 0101	pH 广泛试纸	万德广联	1~14	307510001 01	姜堰区沈高镇万德广联实验耗材厂	微型	26	本	1.6	41.6	无
3075100 1000	蓝石蕊试纸	万德广联	符合行业标准	307510010 00	姜堰区沈高镇万德广联实验耗材厂	微型	26	本	1.6	41.6	无
3075100 1100	红石蕊试纸	万德广联	符合行业标准	307510011 00	姜堰区沈高镇万德广联实验耗材厂	微型	26	本	1.6	41.6	无
3075100 9102	定性滤纸	万德广联	快速, 9cm, 100 张	307510091 02	姜堰区沈高镇万德广联实验耗材厂	微型	5	盒	7.2	36	无
3075100 9104	定性滤纸	万德广联	快速, 15cm, 100 张	307510091 04	姜堰区沈高镇万德广联实验耗材厂	微型	2	盒	13.4	26.8	无
3050800 0101	金属矿物、金属及合金标本	唯佳	标本盒 180mm×150mm×50mm, 每种类型 5 种, 耐用, 不易损坏, 便于保存, 适合观察	305080001 01	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	2	盒	19.7	39.4	无
3030800 0803	溶液导电演示器	唯佳	电表式, 10mA, 1C6V, 串联电位器 1kΩ, 电阻 560Ω, 两组溶液同时比较, 1×7 开关 (其中一档校准), 采用不锈钢或石墨电极	303080008 03	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	2	台	194.3	388.6	无
3030800 0901	微型溶液导电实验器	唯佳	所需每种溶液 3mL	303080009 01	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	26	套	13.4	348.4	无
3030800 0101	水电解演示器	唯佳	电解液为 10%NaOH 或者 5%H ₂ SO ₄ 溶液, 碱式或酸式。实验时间: 制取 30mL 氢气, 使用电压 9V, 时间约 5min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为 10mL。加液漏斗容积 80mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1, 误差 5%玻璃仪器无明显外观缺陷, 便于操作、耐用, 电极不易损坏; 刻度清晰耐磨, 示数易于读取	303080001 01	衡阳唯佳教学设备有限公司	微型	6	台	35.9	215.4	无
3040800	金刚石结构模	唯佳	碳原子: Φ30mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个; 化学键:	304080002	衡阳唯佳教学	微型	2	套	117	234	无

徐州和财教学设备有限公司

0201	型		Φ3mm×35mm 镀镍金属杆 40 根	01	设备有限公司						
3040800 0301	石墨结构模型	唯佳	碳原子：Φ30mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个；化学键： Φ3mm×50mm 镀镍金属杆 45 根，Φ3mm×90mm 镀镍金 属杆 14 根	304080003 01	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	2	套	117	234	无
3040800 0401	碳-60 结构模 型	唯佳	碳原子：Φ30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学键： Φ6mm×25mm 的镀镍金属杆 90 根	304080004 01	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	2	套	208.1	416.2	无
3019900 9401	碘升华凝华管	唯佳	Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造， 手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘 后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封； 玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精 灯加热不易变形	301990094 01	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	2	个	2.2	4.4	无
3040800 0102	分子结构模型	唯佳	球棍式或比例式：e40mm 塑料球：碳原子（黑色）4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝色）2 个， 硫原子（黄色）2 个；e30mm 塑料球：氢原子（白色） 12 个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模 型的搭建	304080001 02	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	2	套	235.6	471.2	无
3040800 0501	氯化钠晶体结 构模型	唯佳	球棍式，氯原子 e30mm 的 6 孔绿色塑料球 13 个；钠 原子 e30mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个；化学键： e3mmX60mm 的镀镍金属杆 54 根	304080005 01	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	2	套	117	234	无
3050800 0201	原油常见馏分 标本	唯佳	8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定 牢固	305080002 01	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	2	盒	26.3	52.6	无
3040800 3601	炼铁高炉模型	唯佳	高度 650mm，主要结构应用标签注明，标注应准确、 清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正 常使用、碰触而开裂、松脱	304080036 01	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	2	套	129.5	259	无
3050800 0301	合成有机高分 子材料标本	唯佳	10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落	305080003 01	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	2	盒	32.2	64.4	无
3050800 0401	新型无机非金 属材料标本	唯佳	标本盒体积 180mm×150mm×50mm，包括氧化铝陶瓷、 氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固 定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观	305080004 01	衡阳唯佳教学 设备有限公司	微型	2	盒	34.4	68.8	无
/	仪器柜	奇乐娃	规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性 PP 材料模具一次成型， 表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封 性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。 底部镶嵌 15mm*30*1.2mm 钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性 PP 材质模具一次成型，外 嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固	QLW-YQG	江苏奇乐娃实 业有限公司	小型	10	个	1400	14000	无

			定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性 PP 材质模具一次成型，外嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性 PP 材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根 15mm*30*1.2mm 钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性 PP 材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性 PP 材料模具一次成型，伸缩式 PP 旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。							
	小计						3	套	44646.9	133940.7
	合计									818723.9
总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）							大写：捌拾壹万捌仟柒佰贰拾叁元玖角 小写：818723.9 元			

投标人：徐州和财教学设备有限公司（电子签章）

日期：2025 年 9 月 5 日

注：

- 1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 2、投标人对以上数据的真实性负责。
- 3、各采购包分别填写。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。