

分项价格表

项目名称：贾汪区 2025 年度小水库防汛物资采购项目

项目编号：JSZC-320305-ZZXH-G2025-0010

货币单位：人民币元

序号	名称	材料相关参数	产品制造企业名称（全称）	产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位）	单位	数量	单价	总价
1	彩条布（编织布）	1. 规格指标：双面覆膜编织布，每面覆膜 10 g/m <sup>2</sup> ，幅宽 6m，每卷长度 50m，色泽：红、蓝、白三色。 2. 技术指标：经纬密度每 10cm 径向 40~60 根，纬向 40~56 根；每平方米质量≥120g。 3. 物理力学性能指标：经向断裂强度≥13kN/m；纬向断裂强度≥11.4kN/m；经纬向断裂伸长率 15%~30%；剥离强度≥1/6kN/m；纵向梯形撕裂强度≥0.12kN；顶破强度≥1.2kN；渗透系数≤10 <sup>-11</sup> 。 4. 外观质量要求及允许偏差：折皱宽度为 5cm，长度 15cm，1m 内不多于 3 处；不允许复合宽度不足、明显脱模、气泡或硬块；稀档 1m 内经纬丝断丝之和小于 3 根；边不良≤300cm，每 50cm 计一处，100m 内不超过 5 处；杂物软质，直径≤5mm，100m 内不超过 10 处；允许偏差为幅宽±0.5%，长度±0.5%，单位面积质量±5%。	新沂市鑫源包装材料有限公司	 小型企业	平方米	20000	2.6 元	52000.00 元
2	组合式防洪板	1. 材质：全新 ABS 2. 制造工艺：一体成型 3. 直板防洪板： 整体尺寸：长≥70cm 宽≥78cm 高≥64cm 重量：≥5.4kg/个 厚度：≥4mm 4. 内弯防洪板：	丰祺环境科技（广州）有限公司	微型企业	个	1200	262 元	314400.00 元

		<p>整体尺寸：长<math>\geq 70\text{cm}</math> 宽<math>\geq 31\text{cm}</math> 高<math>\geq 64\text{cm}</math>  重量：<math>\geq 3.6\text{kg}/\text{个}</math>  厚度：<math>\geq 4\text{mm}</math>  5. 外弯防洪板：  整体尺寸：长<math>\geq 70\text{cm}</math> 宽<math>\geq 80\text{cm}</math> 高<math>\geq 64\text{cm}</math>  重量：<math>\geq 3.4\text{kg}/\text{个}</math>  厚度：<math>\geq 4\text{mm}</math>  6. 工作环境温度：<math>-15^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}</math>  7. 有效挡水高度：<math>\geq 55\text{cm}</math>；若液位达到防洪板的顶部，将从防洪板上漫过或边上引流，防洪板不会翻到，且在水的推力下，不弯曲变形。  8. 直板防洪板、内弯防洪板、外弯防洪板立面有一体成型的把手，并且能配套使用。  9. 收纳方式：可堆叠收纳，收纳后的整体应保持水平、便于存放，占用空间小。  10. 直板防洪板、内弯防洪板、外弯防洪板配置比例：70:15:15。</p>						
3	木桩	杉木，长4米/根，根径20cm，梢径16cm；	徐州国瑞新材料科技有限公司		根	600	140元	84000.00元
4	防汛编织袋	<p>1. 规格指标：长<math>\times</math>宽尺寸：85 cm<math>\times</math>50 cm，每条袋质量<math>\geq 80\text{g}</math>，经纬密度：40<math>\times</math>40~48<math>\times</math>48（根/10cm），色泽：白色（原色）。  2. 材质以全新聚丙烯树脂为原料；其物理力学性能指标符合以下标准：经向断裂<math>\geq 18\text{kN}/\text{m}</math>；纬向断裂<math>\geq 16\text{kN}/\text{m}</math>；经纬向断裂伸长率<math>\geq 15\%</math>；缝向断裂<math>\geq 7\text{kN}/\text{m}</math>；等效孔径0.1-0.5mm；摩擦系数<math>\geq 0.3</math>；顶破强力<math>\geq 1.2\text{kN}</math>；垂直渗透10-3~10-2。  3. 外观质量要求及允许偏差符合以下要求：同处跳丝长度小于2cm；同处经纬丝断缺之和少于3根；不允许出现脱针、断线、卷折处未缝住；色泽明亮、不混杂；尺寸<math>\pm 1.0\text{cm}</math>；经</p>	新沂市鑫源包装材料有限公司		只	25000	1.5元	37500.00元

		纬-2.0cm 根/cm; 单袋-3.0g/条。 4. 包装规格: 每 500 条防汛编织袋为一件, 外用黑色编织布包装, 机械打包 3-4 道, 成件厚度压实后必须达到 35cm~40cm, 便于码放。每件需放入合格证, 每件外包装白色字体印刷: 规格、数量、重量、监制单位、生产厂家及日期等。需符合《中华人民共和国水利部 SL 297-2004 防汛储备物资验收标准》						
5	防汛铅丝	规格: 8 号; 直径: 4mm; 退火钢丝的抗力强度应在 294N/mm~490N/mm; 包装要求: 50kg/捆, 内用塑料膜, 外用黑色编织布包装。	天津市静海县凯通金属制品厂 (普通合伙)	小型企业	吨	2	7000 元	14000.00 元
6	工作救生衣	面料材质要求: 涤纶牛津布; 浮力材料: 聚乙烯泡沫, 浮力: >74N, 浮力损失: <5%, 包布抗拉强度: 经向>800 纬向>800, 配备声响度 (声压级) 达到 100dB 的哨笛一只, 工作救生衣需提供 CCS 产品证书, 反光带为 CCS 认可的反光带, 要有永久性铭牌。纸箱包装, 便于码放。	东台市海鸥航海设备有限公司	小型企业	件	200	98 元	19600.00 元
7	救生圈	外壳材料: 高密度聚乙烯, 填充物材料: 硬质聚氨酯, 浮力: $\geq 142N$ , 重量: $\geq 2.5kg$ , 把手索: 直径 $D \geq 9.5mm$ , 长度 $L \geq 4D$ , 并分成 4 段相等的环圈固定之最大存放高度: 80cm, 外径: 715mm 内径: 445mm, 救生圈需提供 CCS 产品证书, 反光带为 CCS 认可的反光带, 要有永久性铭牌。	东台市海鸥航海设备有限公司	小型企业	只	200	128 元	25600.00 元
8	救生绳	材质: 丙纶 PP, 规格: $\Phi 9mm$ , 破断强度大于 5KN, 配套救生浮环。	东台市海鸥航海设备有限公司	小型企业	米	3390	3.5 元	11865.00 元
总价合计 (即《开标一览表》中的“总价”)				大写: 伍拾伍万捌仟玖佰陆拾伍元整 小写: 558965.00 元				

投标人: 江苏昊源环保新材料有限公司 盖章

日期: 2025 年 10 月 30 日

