

项目名称：徐州市区域性应急训练暨装备基地训练器材采购

项目编号：JSZC-320300-XHGC-G2025-0008

包号：第三包

政府采购合同

采购人：徐州市公安局

成交供应商：青岛骄阳体育产业有限公司

合同签订日期：2025 年 12 月 30 日



合同通用条款

目录

第一条	定义
第二条	合同范围
第三条	价格
第四条	支付
第五条	交货
第六条	包装和标记
第七条	技术资料
第八条	安装
第九条	验收
第十条	售后服务和技术培训
第十一条	索赔
第十二条	不可抗力
第十三条	合同的终止
第十四条	争议的解决
第十五条	适用法律
第十六条	权利保证
第十七条	保密
第十八条	合同生效及其他

合同通用条款

第一条 定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1 “买方”见《合同专用条款》。

1.2 “卖方”见《合同专用条款》。

1.3 “工作现场”见《合同专用条款》。

1.4 “合同标的”见合同附件 4。

1.5 “技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6 “技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7 “安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8 “试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9 “验收”是指根据合同附件 2 的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件 2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件 2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10 “合同货币”见《合同专用条款》。

1.11 “合同价格”见合同附件 4。

1.12 “合同生效日”见《合同协议书》（合同附件 1）第 5 条。

1.13 “日”是指日历天数。

1.14 “月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1 买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2 卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时。

第五条 交货

5.1 交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2 交货地点见《合同专用条款》。

5.3 在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4 卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1 卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2 买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1 除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2 在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3 凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2 如果合同附件 2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后 5 日内签署验收书。

9.3 买方派出 1—3 名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的 1—3 名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1 售后服务和技术培训见合同附件 3。

第十一条 索赔

11.1 如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

- A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。
- B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的的进行降价。
- C. 拒收合同标的。
- D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2 如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1 如果合同任何一方受到诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后 14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2 受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1 如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件 2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2 如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。

13.3 如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A. “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价值的行为。

B. “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括响应供应商之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 权利保证

16.1 卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条 保密

17.1 卖方在本合同履行过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2 上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3 卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4 卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的 50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其他违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件 1）规定的条件全部满足后生效。

18.2 合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4 合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书写并按中文解释。

18.5 对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6 没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7 任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8 合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9 合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10 买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11 合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。



合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

- 1.1 “买方”为 徐州市公安局 。
- 1.2 “卖方”为 青岛骄阳体育产业有限公司 。
- 1.3 “工作现场”为买方指定地点。
- 1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是综合训练馆训练器材。详见合同附件。

第三条 价格

3.1 合同总价为¥ 1327800.00 大写：人民币 壹佰叁拾贰万柒仟捌佰元整。

3.2 本合同为固定总价合同，项目实施过程中除采购人提出的变更要求外不增加任何费用，本合同总价中包含国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用及完成本合同所需的人材机费，管理费，规费，税费等所有费用。

3.3 本合同价格为包括但不限于产品价、包装费、设计费、运杂费、保险费、安装费、辅材费、调试费、上门服务费、技术服务费等其他一切有可能产生或增加的费用。

第四条 支付

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十（50%）即¥_____，大写：人民币_____元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后 15 日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同价款的百分之五十（50%）即¥_____，大写：人民币_____元整，合同标的全部交付并安装完毕，设备正常试运行 15 日后，进行项目验收；验收合格后 10 个工作日内甲方对乙方提交的结算资料进行审核，审核确认后支付结算款（审计确认金额扣除预付款、违约款等后的金额）。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十（30%）即¥ 398340.00，大写：人民币 叁拾玖万捌仟叁佰肆拾元整，在双方签订合同，跑步机、椭圆机、直爬机、篮球架、拳击台等设备进场后 15 个工作日内支付，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同价款的百分之七十（70%）即¥ 929460.00，大写：人民币 玖拾贰万玖仟肆佰陆拾元整，合同标的全部交付并安装完毕，设备正常试运行 15 日后，进行项目验收；验收合格后 10 个工作日内，甲方对乙方提交的结算资料进行审核，审核确认后支付结算款（审计确认金额扣除预付款、违约款等后的金额），由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

1、中标通知书、合同、验收报告

2、卖方出具的全额正式发票

3、如因卖方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致买方延期付款的，责任由卖方承担。开具发票为本合同卖方主要义务。买方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，买方不承担逾期付款的违约责任。

上述费用由甲方支付至乙方指定账户内。除乙方另行指定外，该指定账户信息为：

户名： 青岛骄阳体育产业有限公司

账号：9020102206242050000848

开户行：青岛农商银行闽江二路支行

（支行行号：402452004211）

第五条 交货

5.1 卖方应于合同生效日后，合同签订后 30 日内供货安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3 卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前5日通知买方。

5.4 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一（1%）的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十（10%），违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

六、履约保函：

履约保证金：卖方应在合同签订前，向买方提交合同总价的 10%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。

履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：

退还方式：由买方将履约保证金无息退还卖方。

退还时间：卖方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格，双方书面确认无责任纠纷，并办理交付证明后 30 日内一次性无息退还。

退还条件：本项目合同标的履约完成、验收合格，双方书面确认无责任纠纷，并办理交付证明后。

不予退还的情形：卖方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣除履约保证金取得补偿。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1 卖方应于合同签订生效后，30 个日历日内供货完毕。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后进行试运行，正常试运行 15 日后，进行最终验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其他情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十条 违约责任

10.1 买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

10.2 卖方应在收到买方索赔要求后 14 日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后 14 日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

10.3 如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

10.4 如果发生声称本合同项下服务泄露买方秘密导致买方损失、或因侵犯他人知识产权或商业秘密等权利而针对买方提起索赔或诉讼仲裁的情况，除下款另有规定外，卖方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。

10.5 买方若发现卖方向买方提交的投标资料以及本合同所载内容有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形的，买方有权视情形单方解除本合同，卖方除应退还买方已支付的合同款外，还应向买方支付合同总金额 20% 的违约金。

10.6 买方有权按照合同约定可以在应付款中直接扣除违约金。

第十一条 不可抗力

11.1 如果不可抗力事件的影响持续超过 20 日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

11.2 不可抗力造成的设备损坏、灭失或返工费用，由双方按以下方式承担：

若损坏发生在设备交付前，由中标单位承担修复或重新提供的费用；

若损坏发生在设备交付后、验收前，由采购人协助中标单位处理，费用由中标单位承担；

若因不可抗力导致项目完全无法继续履行，双方可协商解除合同，互不追究违约责任，已发生的合理费用按合同约定结算。

第十二条 合同的终止

12.1 如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后 10 日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后 5 日内仍未能对其违约行为作出补救。

12.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十三条 争议的解决

13.1 如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 合同生效及其他

14.1 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135 号），买方依据《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同____部分涉及国家秘

密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同_____部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

15.11 合同双方的通讯地址：

买方：
地址：
邮编：
电话：
传真：

卖方： 青岛骄阳体育产业有限公司
地址： 山东省青岛市市南区银川西路 7-25
邮编： 266000
电话： 13361257568
传真：



合同附件

目录

合同附件 1：合同协议书

合同附件 2：技术规格和技术性能

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件）

合同附件 3：售后服务

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件）

合同附件 4：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件）

合同附件 5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件）

合同附件 6：采购需求

（见招标文件第六章《采购需求》）

合同附件 1:

合同协议书

合同编号: JY-20251223002-1

签字日期: 2025年12月30日

签字地点: 徐州市

徐州市公安局 (买方名称) (以下简称“买方”) 已接受 青岛骄阳体育产业有限公司 (卖方名称) (以下简称“卖方”) 对 徐州市区域性应急训练暨装备基地训练器材采购 (项目名称) (项目编号: JSZC-320300-XHGC-G2025-0008) 的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1. 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同, 若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处, 优先顺序应按下列文件顺序解释。
 - (1) 合同协议书
 - (2) 中标通知书
 - (3) 合同专用条款
 - (4) 合同通用条款
 - (5) 除合同附件 1 外的合同附件
 - (6) 其他文件
3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款, 卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。
4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训, 买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。
5. 本合同在下列条件全部满足后生效, 生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准:
 - (1) 双方加盖电子签章或合同专用章;
6. 合同一式 陆 份, 具有同等法律效力, 买方 肆 份, 卖方 壹 份, 政府采购管理部门一份备案。

7. 本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320300-XHGC-G2025-0008]为准。如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：



卖方（签章）： 青岛骄阳体育产业有限公司

法定代表人或授权代表（签名）：



开户银行： 青岛农商银行闽江路支行

银行账号：9020102206242950000848

合同附件 2：技术规格和技术性能

序号	产品名称	投标文件中的内容
1	跑步机	• 屏幕：七视窗白光 LED 数码显示屏； • 机身材质：钢材整机框架； • 免维护系统：故障自检系统、多楔带自动涨紧系统；具有硬件急停功能； • 跑带：采用 2.2mm 厚度耐磨跑带，跑步面积 580mm*1570mm； • 扶手：PU 发泡扶手，并具有手扶式心率监测功能； • 马达：交流变频马达，连续功率 2.2KW, 峰值功率 3.3KW, • 直选键功能范围：速度范围 0.8~18KM/H，坡度范围 0~16%； • 跑板：25mm 厚度双面跑板； • 占地面积：1850*950mm*1560mm； • 最大人体质量 160KG； • 器材净重：190KG； • 最大限重:180KG。 • 产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；
2	无动力跑步机	• 屏幕显示：6 英寸 LCD 显示屏，可显示阻力、时间、速度、卡路里、距离、功率、心率。 • 无需外接电源。 • 制动模式：磁控阻力调节，可以根据跑者自身情况增大或者减小阻力，对速度、爆发力进行有效的训练。 • 弧形结构及履带式跑板设计，跑步时减震缓冲，有效保护膝盖关节。 • 阻力等级：0-100%。 • 驱动方式：自发力驱动。 • 速度范围：0-30km/h。 • 跑带尺寸：3600mm*480mm。 • 跑步面积：1500mm*480mm。 • 最大承重：150kg。 • 整机尺寸：1875mm*935mm*1550mm。 • 产品通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；
3	攀爬机	• 管材规格：贴地架/连接架采用 3mm 钢管；立架采用 2mm 钢管； ★电控：自发电系统；电子表显示内容:时间、级别、速度、距离、热量、心率 • 脚踏：快速拆装、铝合金踏板、织物绑带； • 传动：同步带与同步轮配合，传动精准，自动润滑系统，无需频繁加油，噪音小； • 配有三个以上把位，满足不同身高和训练模式； • 配有心率监测功能，配置显示器并实时监控运动强度，具备数字化训练需求；

		• 下肢踏步范围：20 英寸，上肢攀爬范围：20 英寸； • 屏幕：大屏 LCD 显示屏，屏幕尺寸 142mm*59mm；仪表功能：可显示速度（速度数值、速度平均值和最大值）、时间（运动时间、倒计时时间）、阻力（阻力数值、阻力平均值和最大值）、距离（距离数值、距离最大值）、卡路里（显示热量数值、热量最大值）、心率（心跳数值、心跳平均值和最大值）； • 占地面积：1200mm*1250mm*2380mm； • 器材重量：120KG； ★第三方认证：产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章，且检测报告中需体现带★的参数。
4	阶 梯 登 山 机	多种操作模式：模拟的登山动作在运动时，主要带动臀部肌肉群和腿部肌肉群的锻炼，同时协调全身肌肉群也参与其中运动，是名副其实的有氧之王，强化心肺功能； • 电子表：八视窗白光 LED 显示，按键设置； • 仪表显示内容：阻力级别、功率，锻炼时间，卡路里，心率（如配合 polarT34, 5.3K 频率心率带），运动距离等； • 免维护系统：故障自检系统，机器发生故障时，自动显示故障代码； • 睡眠模式：机器在待机情况下，5 分钟进入睡眠模式； • 外观：全包式 ABS 外壳，设备两侧带开机灯带； • 把手：TPR 多把位把手； • 踏板：防滑楼梯踏板（300*200*552），允差±1； • 阻力系统：电磁阻力调节系统，功率：425W； • 阻力档位：1-40 级（运动过程中调节）； • 产品尺寸：1357mm*905mm*2230； • 最大承重：180kg； • 产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；
5	立 式 车	• 屏幕：七视窗数码显示屏 • 仪表显示：显示信息时间、距离(公里或英里)、心率、卡路里、阻力等级、速度、转速、功率值、步频； • 运动模式：时间倒数、距离倒数、热量倒数、固定程序 P1-P6、3 个用户程序； • 心率测试功能：控制器检测到手握心跳后，心率窗口显示相应的心跳值； • 机身、飞轮材质：钢材立杆，高规格 15kg 磁控飞轮； • 阻力系统：采用自发电磁阻电机，功率：425W，实现阻力的 1-40 级调节, 具有以 3 为间隔快速递增和减小调节； • 配备置物架； • 维护：当机器出现故障时，窗口会自动检测弹出故障代码，外壳具有快拆结构设计，快捷维护售后； • 调平结构：配备调平地脚垫和前置滚轮，方便调节和进行移动； • 组装尺寸：1200mm*580mm*1550mm； • 最大人体质量：180kg；

		• 净重/毛重:72kg/77kg。 • 第三方认证: 产品通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证, 并提供有效期内的确认函复印件; 产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章;
6	划船机	• 仪表功能:速度、时间、距离、手握心率、卡路里、瓦特、蓝牙 App 数据传输; • 4 种用户程序: (可保存 4 个用户运动模式)、4 种运动模式 (燃脂模式、高强度模式、有氧运动模式、自定义模式), 无线心率控制功能、心率恢复功能。 • 阻力模式: 风阻+24 级电磁控 • 组装尺寸:2350*560*1120mm • 最大承重:150KG • 第三方认证: 产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章;
7	体测仪	• 阻抗测量使用频率(HZ): 4 频段 (5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz) • 3D 扫描技术: MUF 技术(多融合动态重建技术) • 测量原理: BDA+BIA 融合算法 • 360° 真实 3D 模型, 通过 AI 视觉与光学三维重建技术, 在 35 秒内完成光学采集后生成真实人体 3D 模型 • 操作方式: 智能手势、按键交互操作 • 支持 13 项核心身体成分测量, 且不限于的测试数据内容: • 身体成分输出: 体重、去脂体重、肌肉量、体脂肪、骨骼肌含量、蛋白质、无机盐、身体总水分、腰臀比、基础代谢、身体质量 (BMI)、体脂率、内脏脂肪面积 • 支持 8 项控制及分析建议, 且不限于的测试数据内容: • 功能评估分数、生理评估分数、体重控制及调节建议、脂肪控制及调节建议、肌肉控制及调节建议、节段肌肉分析、节段脂肪分析、内脏脂肪分析 • 通过光学扫描自动测量 9 项身体围度, 测量过程中有扶手支撑固定身体姿态, 保持身体稳定: 左上臂围, 右上臂围, 胸围, 腰围, 臀围, 左大腿围, 右大腿围 左小腿围, 右小腿围 • 具有 9 项专业级体态评估, 且不限于的测试数据内容: 头前引、头侧歪、高低肩、左圆肩、右圆肩、骨盆前/后移、左膝盖评估 (超伸/前屈)、右膝盖评估 (超伸/前屈)、腿型 (X/O/D/K 腿型) • 具有 6 项颈部功能评估, 且不限于的测试数据内容: 颈椎前屈、颈椎后伸、颈椎左侧屈、颈椎右侧屈、颈椎左旋转、颈椎右旋转 • 支持健康风险分析与建议方案, 系统自动根据测试结果对被测试人健康风险进行分析, 并提出建议方案。 • 支持 4 象限重心平衡检测 • 支持多项核心身体数据变化追踪 • 支持 3D 体型预测和 3D 体型对比

		• 支持移动端、网页端及纸质版查看 • 脚部电极恒温 37 度-43 度 • 报告类型：外设打印 A4 纸质报告/微信公众号/后台管理系统查看； • 数据存储：支持云端存储，本地化存储两种模式；自动存储所有数据报告/支持远程查看数据报告/支持数据报告历史查看及备份存储； • 技术支持：可对接公众号及其他系统：可对接微信公众号，SAAS 管理系统，APP 等其他系统 • 可测量年龄下限：10 岁 • 第三方认证：产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。
8	椭圆机	• 屏幕：七视窗白光 LED 数码显示屏 - 具有时间显示窗口：阻力显示窗口、热量显示窗口、步数/心率显示窗口、左组合窗口（按左侧切换键，切换显示速度、转速、功率值）、右组合窗口（按左侧切换键，切换显示距离、步频、MET 值）、16*32 点阵屏； • 维护：当机器出现故障时，窗口会自动检测弹出故障代码，外壳具有快拆结构设计，快捷维护售后； • 心率测试功能：控制器检测到手握心跳后，心率窗口显示相应的心跳值； • 仪表功能：时间倒数、距离倒数、热量倒数、固定程序 P1-P6、3 个用户程序； • 机身、飞轮材质：钢材立杆，不锈钢导轨，高规格 15kg 磁控飞轮； • 阻力系统：采用自发电磁阻电机，功率：425W，实现阻力的 1-40 级调节，具有以 3 为间隔快速递增和减小调节； 模拟各种运动功能； • 组装尺寸：2210mm*730mm*1660mm； • 器材净重：146kg； • 最大人体质量：180kg。 • 配备置物盒； • 产品通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；
9	拉伸机	• 管材规格：主体框架管材采用 $\phi 50\text{mm} \times 2\text{mm}$ 高强度圆管管材 • 多角度把手，使用得心应手 • 拉伸角度合理，感觉舒适 • 占地面积：1505mm*790mm*1090mm • 器材重量：41kg • 产品通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章
10	双层哑铃架	• 管材规格：主体框架管材采用 $\phi 95\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 高强度圆钢管管材与 50mm*100mm*3mm 高强度矩形钢管管材组合 • 贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板 • 可存放十副哑铃

		哑铃放置托盘为塑料材质，有效保护哑铃并降低放置哑铃的噪声 • 占地面积：2296mm*643mm*799mm • 器材重量：67kg • 产品通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章
11	可 调 式 训 练 凳	• 管材规格：主体框架管材采用 $\phi 76\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 高强度圆管管材与 $100\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$ 高强度矩形钢管管材组合 • 调节部分：调节滑动部分采用电镀调节管，调节快捷顺畅，靠垫角度 9 档调节，座垫角度 5 档 • 贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板 • 辅助训练：可与多款设备配合使用，辅助完成多种训练功能 • 底部附小拖轮，方便移动 • 占地面积：1362mm*447mm*415mm • 器材重量：37kg • 产品通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章
12	多 用 途 哑 铃 训 练 凳	• 管材规格：主体框架管材采用 $\phi 76\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 高强度圆管管材与 $50\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 高强度矩形钢管管材组合 • 贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板 • 加高背垫设计，配备脚踏装置 • 占地面积：1202mm*767mm*1064mm • 器材重量：23kg • 产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章
13	多 功 能 拉 力 训 练 器	• 功能：全身肌肉群训练； • 管材规格：主体框架管材采用 3mm 厚度的 $\Phi 100$ 圆形钢管和 50×100 椭圆形钢管； • 钢索：采用自润滑 $\phi 4.8\text{mm}$ 钢索； • 导杆：$\Phi 20\text{mm}$ 钢制实心导杆； • 滑轮：高强度尼龙滑轮； • 调节方式：单手拨扭可做上下调节； • 运动轨迹：自由式训练轨迹； • 占地面积：2130*1270*2120mm； • 器材重量：204kg； • 配重重量：标准配重 153kg。 • 配重：25.4mm 高品质钢材及强磁自吸式配重插销； • 护罩：采用 ABS 注塑工艺全包式护罩； • 把手：手柄采用高强度 TPR 材料把手套； 第三方认证：产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；

14	夹胸扩胸训练器	• 主要锻炼胸大肌、三角肌后束肌群。 • 管材规格：主体框架管材采用 3mm 厚度的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管，门框立杆采用尺寸 60mm*200mm*2.5mm 刀型管； • 座、靠垫：高密度 PU 发泡材料，1.2mm 厚优质皮革，颜色可选； • 钢索：采用自润滑 $\phi 4.8\text{mm}$ 钢索； • 导杆：$\phi 20\text{mm}$ 钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀； • 配重：采用优质配重片（25.4mm 高品质钢材）及强磁自吸式配重插销； • 训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； • 护罩：前后护罩均采用封闭式半透明 ABS 注塑护罩，高度(1500mm)，扣挂式设计，安装维护更加简易； • 调节方式：无空行程的调节结构使功能转换更加方便，半自动及滑动式座垫 9 档高度可调节，胸部训练可 6 档调节，肩部训练可 3 档调节； • 占地面积：1451mm*1463mm*1985mm； • 器材重量：289kg； • 配重重量：标准配重 68kg • 产品通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；
15	高拉、低拉双功能训练器	• 主要锻炼背阔肌、斜方肌肌群。 • 管材规格：主体框架管材采用 3mm 厚度的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管，门框立杆采用尺寸 60mm*200mm*2.5mm 刀型管； • 座、腿垫：高密度 PU 发泡材料，1.2mm 厚优质皮革，颜色可选； • 钢索：采用自润滑 $\phi 4.8\text{mm}$ 钢索； • 导杆：$\phi 20\text{mm}$ 钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀； • 配重：采用优质配重片（25.4mm 高品质钢材）及强磁自吸式配重插销； • 把手：手柄采用铝制材料把手； • 训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； • 护罩：前后护罩均采用封闭式半透明 ABS 注塑护罩，高度(1860mm)，扣挂式设计，安装维护更加简易； • 调节方式：腿垫 5 档可调节； • 占地面积：1808mm*1213mm*2270mm； • 器材重量：261kg； • 配重重量：标准配重 77kg。 • 产品通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；

16	坐姿 划船 训练 器	主要锻炼斜方肌群和背阔肌群。 • 管材规格：主体框架管材采用 3mm 厚度的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管，门框立杆采用尺寸 60mm*200mm*2.5mm 刀型管； • 座、胸垫：高密度 PU 发泡材料，1.2mm 厚优质皮革，颜色可选； • 钢索：采用自润滑 $\phi 4.8\text{mm}$ 钢索； • 导杆：$\phi 20\text{mm}$ 钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀； • 配重：采用优质配重片（25.4mm 高品质钢材）及强磁自吸式配重插销； • 训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； • 护罩：前后护罩均采用封闭式半透明 ABS 注塑护罩，高度(1500mm)，扣挂式设计，安装维护更加简易； • 调节部分：半自动及滑动式调节，座垫 9 档可调，胸垫 7 档可调； • 运动轨迹：分动式运动轨迹，双轴承设计，可单动训练； • 占地面积：1590mm*1115mm*1500mm； • 器材重量：196kg； • 配重重量：标准配重 68kg。 • 产品通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；
17	坐姿 压腿 训练 器	• 主要锻炼股二头肌群。 • 管材规格：主体框架管材采用 3mm 厚度的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管，门框立杆采用尺寸 60mm*200mm*2.5mm 刀型管； • 座、靠、圆垫：高密度 PU 发泡材料，1.2mm 厚优质皮革，颜色可选； • 钢索：采用自润滑 $\phi 4.8\text{mm}$ 钢索； • 导杆：$\phi 20\text{mm}$ 钢制导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀； • 配重：采用优质配重片（25.4mm 高品质钢材）及强磁自吸式配重插销； • 训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； • 护罩：前后护罩均采用封闭式半透明 ABS 注塑护罩，高度(1500mm)，扣挂式设计，安装维护更加简易； • 调节部分：半自动及滑动式调节，靠垫 7 档可调，压腿架 4 挡调节； • 运动轨迹：凸轮盘结构设计，使钢索受力更均匀； • 占地面积：1455mm*1265mm*1500mm； • 器材重量：238kg； • 配重重量：标准配重 86kg • 把手：把手套采用高强度 TPR 材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； • 置物架：门框顶端装有超大存放处，可放置水杯、手机、钥匙杂物等； • 产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的

		检测报告复印件并加盖投标人鲜章;
18	坐姿腿训练器	• 主要锻炼股四头肌群。 • 管材规格: 主体框架管材采用 3mm 厚度的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管, 门框立杆采用尺寸 60mm*200mm*2.5mm 刀型管; • 座、靠、圆垫: 高密度 PU 发泡材料, 1.2mm 厚优质皮革, 颜色可选; • 钢索: 采用自润滑 $\phi 4.8$mm 钢索; • 导杆: $\phi 20$mm 钢制导杆, 经过防腐蚀镀层和抛光处理, 保证运行顺滑、防止锈蚀; • 配重: 采用优质配重片 (25.4mm 高品质钢材) 及强磁自吸式配重插销; • 训练指南/警示贴: 人物效果立体感强, 产品上张贴功能说明和使用指南, 注意事项和安全警示贴纸, 内容详实; • 护罩: 前后护罩均采用封闭式半透明 ABS 注塑护罩, 高度 (1500mm), 扣挂式设计, 安装维护更加简易; • 调节部分: 半自动及滑动式调节, 腿垫 4 档可调, 靠垫 7 档可调, 自由腿垫设计; • 运动轨迹: 凸轮盘结构设计, 使钢索受力更均匀; • 占地面积: 1475mm*1260mm*1500mm; • 器材重量: 228kg; • 配重重量: 标准配重 86kg; • 产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章;
19	坐姿腿训练器	• 主要锻炼腿部肌群。 • 管材规格: 主体框架管材采用 3mm 厚度的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管, 门框立杆采用尺寸 60mm*200mm*2.5mm 刀型管; • 烤漆工艺: 浸泡式前处理工艺, 全表面磷化膜, 静电粉末喷涂; • 座垫: 高密度 PU 发泡材料, 1.2mm 厚优质皮革, 颜色可选; • 钢索: 采用自润滑 $\phi 4.8$mm 钢索; • 导杆: $\phi 20$mm 钢制导杆, 经过防腐蚀镀层和抛光处理, 保证运行顺滑、防止锈蚀; • 配重: 采用优质配重片 (25.4mm 高品质钢材) 及强磁自吸式配重插销; • 滑轮: 采用高强度 POM 赛钢材质, 并且配有安全护罩; • 训练指南/警示贴: 人物效果立体感强, 产品上张贴功能说明和使用指南, 注意事项和安全警示贴纸, 内容详实; • 护罩: 前后护罩均采用封闭式半透明 ABS 注塑护罩, 高度 (1500mm), 扣挂式设计, 安装维护更加简易; • 调节部分: 训练起始位置 9 档可调; • 占地面积: 1864mm*1184mm*1500mm; • 器材重量: 346kg; • 配重重量: 标准配重 150kg。 • 产品通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证, 并提供有效期内的确认函复印件; 产品提供国家批准的第三方检测机构出具的

		带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章;
20	助力单双杠训练器	• 主要锻炼背阔肌群、胸大肌群。 • 管材规格: 主体框架管材采用 3mm 厚度的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管, 门框立杆采用尺寸 60mm*200mm*2.5mm 刀型管; • 腿垫: 高密度 PU 发泡材料, 1.2mm 厚优质皮革, 颜色可选; • 钢索: 采用自润滑 $\phi 4.8$mm 钢索; • 导杆: $\phi 20$mm 钢制导杆, 经过防腐蚀镀层和抛光处理, 保证运行顺滑、防止锈蚀; • 配重: 采用优质配重片 (25.4mm 高品质钢材) 及强磁自吸式配重插销; • 训练指南/警示贴: 人物效果立体感强, 产品上张贴功能说明和使用指南, 注意事项和安全警示贴纸, 内容详实; • 护罩: 前后护罩均采用封闭式半透明 ABS 注塑护罩, 高度 (1860mm), 扣挂式设计, 安装维护更加简易; • 调节部分: 辅助训练垫可调节, 调节角度分别为 0° 和 90°, 双杠把手可内外调节; • 占地面积: 1238mm*1187mm*2236mm; • 器材重量: 228kg; • 配重重量: 标准配重 77kg。 • 产品通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证, 并提供有效期内的确认函复印件; 产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章;
21	夹胸提肩训练器	• 主要锻炼胸大肌、三角肌群和斜方肌群。 • 管材规格: 主体框架管材采用 3mm 厚度的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管, 门框立杆采用尺寸 60mm*200mm*2.5mm 刀型管; • 座、胸垫: 高密度 PU 发泡材料, 1.2mm 厚优质皮革, 颜色可选; • 钢索: 采用自润滑 $\phi 4.8$mm 钢索; • 导杆: $\phi 20$mm 钢制实心导杆, 经过防腐蚀镀层和抛光处理, 保证运行顺滑、防止锈蚀; • 配重: 采用优质配重片 (25.4mm 高品质钢材) 及强磁自吸式配重插销; • 训练指南/警示贴: 人物效果立体感强, 产品上张贴功能说明和使用指南, 注意事项和安全警示贴纸, 内容详实; • 护罩: 前后护罩均采用封闭式半透明 ABS 注塑护罩, 高度 (1500mm), 扣挂式设计, 安装维护更加简易; • 调节部分: 半自动及滑动式座垫和背垫调节, 座垫上下 9 档调节; • 运动轨迹: 分动式运动轨迹, 可做单臂, 单动训练; • 占地面积: 1530mm*710mm*1567mm; • 器材重量: 179kg; • 配重重量: 标准配重 54kg。 • 产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章;

22	坐姿上推训练器	主要训练胸大肌上部，辅助训练肱三头肌群； • 管材规格：主体框架左右立柱采用 70mm*140mm*4mm 厚度的矩形管，贴地架采用 70mm*140mm*3mm 厚度的矩形管； • 训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； • 把手：采用高强度耐腐蚀铝合金滚花把手； • 调节方式：半自动及滑动式座垫调节，座垫 9 档调节； • 运动轨迹：分动式运动轨迹，可做单臂训练； • 阻力形式：杠铃片 • 占地面积：1535mm*1130mm*1680mm； • 器材重量：187kg； • 单边最大配重重量：150kg。 • 第三方认证：产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；
23	坐姿背后训练器	主要训练斜方肌群和背阔肌群，辅助训练肱二头肌群； • 管材规格：主体框架左右立柱采用 70mm*140mm*4mm 厚度的矩形管，贴地架采用 70mm*140mm*3mm 厚度的矩形管； • 训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实； • 把手：采用高强度耐腐蚀铝合金滚花把手； • 调节方式：半自动及滑动式座垫调节，座垫 9 档调节； • 运动轨迹：分动式运动轨迹，可做单臂训练； • 阻力形式：杠铃片 • 占地面积：1410mm*1300mm*1660mm； • 器材重量：174kg； • 单边最大配重重量：150kg。 • 第三方认证：产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；
24	哈克深蹲	• 管材规格：主体框架管材采用 50mm*80mm*3mm 高强度方形钢管管材 • 贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板 • 占地面积：1295mm*1997mm*1568mm • 器材重量：199kg • 第三方认证：产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；
25	综合腹肌训练器	• 管材规格：主体框架管材采用厚度≥3mm 的钢管； • 烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂。 • 贴地：配有橡胶脚套。 • 设备训练角度 7 档位调节，腿部高度 11 档位调节。 • 设备动力臂角度 4 档位调节，双动力臂可单独分动前后摆动。 • 配有辅助把手，方便使用者上下器材 • 占地面积：1460mm*1200mm*1160mm • 器材重量：180kg • 第三方认证：产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA

		或 CNAS 标志的检测报告复印件。
26	史 密 斯 机	• 管材规格：主体框架管材采用 $\phi 95\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 高强度圆管管材与 $140\text{mm} \times 70\text{mm} \times 4\text{mm}$ 高强度矩形钢管管材组合 • 钢索：采用自润滑 $\phi 4.8\text{mm}$ 钢索 • 滑轮：采用铝合金滑轮 • 导杆：$\Phi 30\text{mm}$ 钢制实心导杆 • 放置杠铃片均采用高强度 PP 耐磨圆筒材质 • 杠铃杆配有平衡装置，初始负载为 2kg • 带有限位装置，防止意外伤害 • 可以做深蹲、抓举等诸多动作 • 占地面积：$2162\text{mm} \times 1573\text{mm} \times 2387\text{mm}$ • 器材重量：197kg • 产品通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章
27	平 躺 式 卧 推 架	• 管材规格：主体框架管材采用 $\phi 95\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 高强度圆管管材与 $120\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 高强度矩形钢管管材组合 • 贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板 • 放置杠铃杆位置均采用 TPU、PE 高耐磨缓冲撞击材料 • 放置杠铃片均采用高强度 PP 耐磨圆筒材质 • 占地面积：$1450\text{mm} \times 1320\text{mm} \times 1360\text{mm}$ • 器材重量：80kg • 产品通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章
28	杠 铃 片 架	• 管材规格：主体框架管材采用 $\phi 76\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 高强度圆钢管管材与 $50\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3\text{mm}$ 高强度矩形钢管管材组合 • 存放角度经过精心设计，方便使用者取用 • 放置杠铃杆位置均采用 PT 高耐磨缓冲撞击材料 • 占地面积：$808\text{mm} \times 667\text{mm} \times 1319\text{mm}$ • 器材重量：24kg • 产品通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章
29	举 重 训 练 杠 铃 杆	1、握把合金钢材质，表面镀硬铬； 2、规格：总长 2200mm 3、自重 20kg 银色 4、承重 681kg 5、适用于男士举重训练。

30	TPU 哑铃	1、主体为碳钢，球头外包 TPU； 2、镀硬铬手柄，菱形滚花，安全防滑； 3、多边斜纹设计，平稳不易滚动； 4、适用于力量训练，提高身体肌肉力量、核心力量。 规格：（2.5kg-25kg，每 2.5kg 递进）付，共计 275kg
31	TPU 哑铃	1、主体为碳钢，球头外包 TPU； 2、镀硬铬手柄，菱形滚花，安全防滑； 3、多边斜纹设计，平稳不易滚动； 4、适用于力量训练，提高身体肌肉力量、核心力量。 规格：（17.5kg-40kg，每 2.5kg 递进）付，共计 575kg
32	TPU 杠铃片	1、主体为铸铁，表层为 TPU； 2、耐用耐摔、无异味； 3、适用于肌肉力量训练和核心训练。 4、规格：（2.5kg/5kg/10kg/15kg/20kg/25kg）付；共计 155KG
33	减震 地胶	• 面层产品经 50000 转耐磨后，耐磨性保留率依旧符合标准要求。拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度性能保持率在 90% 以上。 • 面层产品的耐酸性、耐碱性、耐油性在浸泡 500 小时后颜色无明显变化，无起泡、无开裂。符合 GB/T22374-2018 标准或符合相似、相近功能、材质产品的国家标准。 • 面层产品的耐特殊化学介质（墨水、饮料、咖啡等污染）在浸泡 500 小时后颜色无明显变化，表面耐划痕、耐香烟灼烧。符合 GB/T 18102-2020 标准或符合相似、相近功能、材质产品的国家标准。 • 颜色要求：提供多种颜色选择 • 规格要求：100cm*100cm；厚 2.0cm • 第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。
34	综合 训练架	尺寸：7200*1800*3500mm 管材：75x75x3mm / 70x70x3mm 特性：高精度数控激光切割，多层抗刮擦喷涂烤漆，8mm 冲压成型配件；M16 电渡大螺栓 • 配件包含：2 付*杠铃挂钩； 2 付*安全手臂；2 个*墙球靶； 1 个*核心炮筒； 1 个*曲臂撑；1 个*战绳挂钩； 1*飞行臂（不含储物架、凳子、杠铃片、杠铃杆）
35	肋木架	木棒材质：榉木 立柱材质：Q235 碳钢 立柱管材厚度：1.5mm 立柱表面工艺：喷塑 管塞数量：6 管塞材质：橡胶 木棒直径：38mm 最大承重：150kg 净重：27kg 毛重：31kg 配件：双杠支架

		产品尺寸：2164*810*417mm 包装尺寸：1129*853*204mm 配件双杠参数： 产品颜色：深灰色\浅灰色 产品净重：4.3kg 产品毛重：5.1kg 包装尺寸：585*375*74mm 横档数：11 档 木棒表面图层：木蜡油
36	PVC 地胶	1. 规格：厚度 5.0mm；1mm 钻石纹状耐磨防滑层，高模量玻纤防收缩层，高密度泡沫缓冲层，底部六角吸盘防移动技术。 2. 外观质量颜色：色泽均匀，无明显色差，无裂痕； 硬度（邵 A）：76（度）； ★3. 可溶性重金属铅含量：未检出（检出限：0.09mg/m ² ）；可溶性重金属镉含量：未检出（检出限：0.005mg/m ² ）；挥发物含量：28g/m ² ；氯乙烯含量：未检出； ★4. 焊接强度平均值 1260N/50mm, 最小值 1200N/50mm；提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；。 5. 臭氧老化 28000 小时后，产品密度、回弹性、球反弹率、拉伸强度符合标准；提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；。 ★6. 耐湿热老化 28000 小时后，产品外观无气泡、裂缝、脱层分层断裂等现象，灰卡 4 级。提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；。 其中加★项出具的报告必须在全国认证认可公共服务平台网站（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage ）提供查询截图加盖公章。
37	翻 转 轮胎	训练部分重量：100kg 可增加铃片种类及规格：2.5kg*4 5kg*2 轮胎重量 45kg 整机净重 125kg 产品尺寸：1650*1220*510
38	战绳	• 12m(L)×38mm(D) 黑色+红色 • PE 材质，耐磨耐用 • 手柄包裹 PVC 收缩套，防脱落设计 • 适用于爆发力、耐力和身体协调性训练
39	平 衡 半球	• 环保 PVC 材质，ABS 底框，TPR 防滑底板； • 磨砂球面，安全防滑； • 配脚踩气筒，充气便捷； • 适用于协调性、灵活性、爆发力训练。 630mm(D)×200mm(H)

40	健身球	• 650mm(D)-1500g • 加厚 PVC 材质，安全环保； • 蜂窝气泡结构，磨砂防滑，安全防爆； • 承重 450kg； • 配有手打式气筒，充气便捷； • 适用于柔韧性和平衡性训练等。
41	橡胶重力球	• (规格：8/9/10kg/只) • 橡胶材质 • 外表防滑，内胆防爆 • 适用于上肢肌肉力量、爆发力和协调性的训练
42	壶铃	• (规格：8kg、12kg、16kg、20kg 各一只) • 主体为碳钢，表层为 CPU，抗摔耐用 • 竞技型壶铃，加宽镀铬手柄，耐磨耐腐蚀 • 适用于体育锻炼或训练中推、举、提、抛和蹲跳等动作的练习
43	瑜伽垫	• 环保 TPE 材质； • 双面防滑，回弹性强，柔软舒适； • 适用于瑜伽练习。 1830mm(L) × 610mm(W) × 6mm(T)
44	跳箱	• 规格： 900mm(L) × 750mm(W) × 300mm(H) 900mm(L) × 750mm(W) × 450mm(H) 900mm(L) × 750mm(W) × 600mm(H) • 外包为 PVC 夹网胶布，防滑耐用 • 内胆为 EPE 珍珠棉和再生海绵，稳定不变形，安全有保障 • 侧面缝纫强力魔术贴，可组合使用 • 适用于弹跳力及耐力训练
45	乳胶弹力圈	• 天然乳胶，一次成型，安全性高 • 适用于渐进式拉力训练，改善肌肉力量、提高身体灵活性和爆发力 • 规格： 2080mm(L) × 13mm(W) × 4.5mm(T) 2080mm(L) × 21mm(W) × 4.5mm(T) 2080mm(L) × 32mm(W) × 4.5mm(T) 2080mm(L) × 44mm(W) × 4.5mm(T) 2080mm(L) × 64mm(W) × 4.5mm(T)
46	健腹轮	• 加宽 PP 轮毂，TPR 轮面，安全静音 • NBR 握把，舒适防滑 • 加厚碳钢轴芯，坚固耐用 • 适用于腹部锻炼 290mm(L) × 180mm(D)

47	可 调 节 跨 栏	- 主体为 PVC 材质，稳定牢固； - 底脚可 360 度自由旋转，折叠收纳，轻巧便携； - 可调节 150mm、240mm 和 280mm 三个跳跃高度； - 五个一组，平铺地面时，可组合成多种敏捷训练图形； - 适用于灵敏性、平衡性、协调性、爆发力、反应速度训练。 500mm(L) × 180mm(W) × 25mm(H) - 280mm(H)
48	敏 捷 梯 (8 米)	规格：8000mm(L) - PP 横条，高密度织带，附有 4 个金属挂钩（适用于草地固定）； - 可折叠，配置收纳袋； - 适用于健身运动时的跳跃动作。
49	羊 角 包	规格：(5/10/12KG/只) - PVC 外壳，坚韧耐用 - 砂体配重（黄沙和铁砂），填充高密度 EPE 珍珠棉，有效提高使用的舒适度 - 羊角造型，多把手设计，附加一对延长带，满足不同训练需求 - 通过侧抛、旋转、高抓后摆等训练动作，提高身体协调性、平衡稳定性，锻炼核心力量
50	EVA 泡 沫 轴	- 环保 EVA 材质，邵氏硬度 35-45 度，抗压回弹； - 蜂窝六边形凸点设计，按摩舒适； 98cm 加长设计，满足不同方式的使用需求； - 适用于消除肌肉紧张、加强核心肌肉力量。 980mm(L) × 150mm(D)
51	PU 按 摩 球	- PU 发泡，弹性适中，不伤肌理 - 防滑设计，小巧便携 - 适用于身体按摩、肌肉放松和缓解疲劳 - 规格：65mm(D)
52	单杠	- 底座直径 175mm，横杠直径 28mm，长 2200mm， - 须采用 45 号碳结钢，立柱外径 40mm，壁厚 2.5mm. 高度可调整(范围 185-2500mm)； - 重量：50kg - 采用铁丸喷砂除锈，自动化喷塑处理。 - 颜色须采用国防绿。
53	双杠	- 杠面须采用 50*40*3500mm 尼龙杠面，内含直径 25mm 钢芯，重量 34kg。 - 底座规格：2800*1200*50mm，厚度 4mm，重 50kg。 - 立柱管外径 40mm，立柱最大直径 240mm，厚度 3mm，高度可调节（范围 1150-1600mm） - 两杠面之间调整距离范围：420-620mm - 总重：150kg。 - 采用铁丸喷砂除锈，自动化喷塑处理。 - 颜色须采用国防绿。

54	电 动 液 压 篮 球 架	• 四周配软体海绵护套，室内使用，适用场地至少 35m。 • 篮球架伸臂为 2.25m，篮圈上沿离地面 3.05m，产品适合国际赛事。螺丝质保 8 年不生锈。 • 篮球架底座：长 2200mm×宽 1200mm，篮球架底座采用 3.0mm 方管和矩形管拼焊而成，底板采用 3.0mm 铁板折边而成。 • 篮球架前后立柱采用 100mm×3.0mm 方管拼焊而成。 • 篮球架横梁采用 3.0mm 方管和 3.0mm 钢板拼焊而成。 • 锁紧杆采用 3.0mm 的无缝钢管组合而成，采用螺纹锁紧。 • 篮球架上拉杆采用 $\Phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ 圆管一次折弯成型，上拉杆前端免调节。 • 篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板规格：1800mmx1050mm$\pm 3\text{mm}$，并在篮板下沿侧面覆盖有 EVA 保护胶条抗老化不退色，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。 • 篮板外围边框采用 4mm 厚铝型材经模具压制而成。 • 篮板边框连接件、篮板与篮圈连接件、篮板与上拉杆连接件均采用铸铝工艺一次浇注成型。 • 篮筐采用 $\Phi 18\text{mm}$ 实心圆钢制作，达到国际标准，圈下均匀焊有成型挂钩，间隙不大于 8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网。 • 所有钢制件表面须采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理，涂层厚度 70um，硬度$\geq 2\text{H}$，划格处单面腐蚀$< 2\text{mm}$，具有耐酸碱性、耐湿热性、抗老化。 • 产品结构：电源采用 220V 单相电源，可实现篮球架伸臂电动升降高度。电路系统、驱动电机都设置在底座内部，构成一体化机械结构。须带有铸铁聚氨酯轮子，接触面积大不易碰伤地板。 • 第三方认证：产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。
55	羽 毛 球 地 胶	1. 规格：厚度 5.0mm；1mm 钻石纹状耐磨防滑层，高模量玻纤防收缩层，高密度泡沫缓冲层，底部六角吸盘防移动技术。 2. 外观质量颜色：色泽均匀，无明显色差，无裂痕； 硬度（邵 A）：76（度）； ★3. 可溶性重金属铅含量：未检出（检出限：0.09mg/m²）；可溶性重金属镉含量：未检出（检出限：0.005mg/m²）；挥发物含量：28g/m²；氯乙烯含量：未检出； ★4. 焊接强度平均值 1260N/50mm，最小值 1200N/50mm；提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；。 5. 臭氧老化 28000 小时后，产品密度、回弹性、球反弹率、拉伸强度符合标准；提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；。 ★6. 耐湿热老化 28000 小时后，产品外观无气泡、裂缝、脱层分层断裂等现象，灰卡 4 级。提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；。 其中加★项出具的报告必须在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）提供查询截图

		加盖公章。
56	羽毛球柱子	网柱尺寸: H1550MM 底锤尺寸: L490mm×W300mm×H100mm 重量: 88kg
57	羽毛球地胶收卷器	①尺寸: H7200*D125mm. (外管) ②壁厚: 7mm (外管) 5mm (内管) ③重量: 18kg ④带引布
58	裁判桌椅	• 裁判桌 • 规格: 82.5x81.5x48.5cm • 包含两把椅子, 椅子可折叠携带方便 • 不含记分器
59	篮球电子计分器	尺寸 1972mmx742mmx70mm 显示点阵 1920mmx640mm 供电方式 AC 190~250V 通讯方式 无线通讯(LORA 扩频 433M), 多通道可变防止干扰 整机功率 ≤130W 结构材质 铁 声音提示 ≥110dB 重量 40Kg
60	24 秒计时器	尺寸: 695mmx580mmx70mm 显示点阵: 640mmx480mm, P10 供电方式: AC 190 250V 通讯方式: 无线通讯(LORA 扩频 433M), 多通道可变防止干扰支持外接灯带 产品只提供开关控制(显示牌下端可预留接口)整机功率<30W 结构材质: 全钣金机箱 声音提示: ≥110dB 重量: 21Kg(一套)
61	气排球网架	1、移动式, 高度调节范围 1550mm-2430mm; 采用厚度 2mm 优质管材; 2、零部件全部采用优质金属结构件; 排球柱立柱外管直径为 89mm*2.5mm, 内管直径为 76mm*2mm, 支架顶部加一滑动滚轮, 缓冲拉绳与支架间的摩擦, 同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮, 金属紧线器, 带卡轮, 金属摇把, 轻轻摇动即可拉紧绳网, 不会松动。 3、内侧对称配有相应高度的球网挂钩, 用来固定排球网。 4、排球柱升降灵活、底盘稳固, 有配重箱、箱体上有小车轮, 移动灵活。 5、配重箱外形尺寸: 600mm*400mm*300mm; 箱体盖板厚度 1.5mm, 箱体铁板厚 1.2mm。 6、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理, 并采用室外专用优质烤漆粉末, 应有较强的抗氧化、抗紫外线能力, 不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素, 能适应潮湿和酸雨环境, 不会

		出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好 7、配有球网
62	拳 击 台	规格：7*7*1（米） 产品说明：优质钢框架组合，双层漆面防锈处理，立柱表面喷塑处理 台面高强多层消音木板 台面铺 EVA 软垫，热合无缝防滑革盖单或优质纯棉蓝色帆布盖单供选择，全套豪华配置。 螺丝连接式和插式结构两种可选。
63	拳 击 架	• 管材：采用优质钢管制作，表面须喷塑处理。 • 适用于训练场馆，含沙袋（1.6 米） • 规格：1.8x0.65x2.1(m)
64	摔 跤 垫	• 规格：8 米*14 米，共两块 摔跤垫： 材质：EVA+PE 产品说明：高质维纶革外套，高密度 EVA+PE 盖单： 材质：双面涂层尼龙防滑革 产品说明：国产双面涂层尼龙防滑革，三种颜色防滑革采用无缝热合工艺拼接，环保无油漆划线。
65	防 护 成 型 散 打 护 具	规格：大、中、小可选 材质：仿皮 产品说明：新款比赛型，高回弹橡塑模压粘合成型， 散打护具五件套：包含护头、护胸、护裆、护腿、护具包
66	散 打 成 型 拳 套	规格：33x15cm 材质：仿皮 颜色：红、黑、蓝 产品说明 优质仿皮，一次发发泡成型高回弹内胆
67	分 腿 摔 跤 布 人	规格：60kg 材质：尼龙革 颜色：红、黑、蓝、黄 新款分腿式，仿人形设计，训练效果更佳，优质尼龙革制作。
68	人 型 沙 袋	防人型设计，铸铁底座，外包优质原生态橡胶，使用噪音小，不伤地面。 重 90-100kg；优质仿皮沙袋体，内衬高回弹层，轻质回弹材料填充。 规格 1.65（米）
69	加 长 型 手 靶	规格：40x20x5cm 材质：仿皮 颜色：黑、红、蓝 产品说明：新款加长型，优质仿皮，高回弹 EVA 内芯。
70	脚 靶	规格：40x20x10cm 材质：仿皮 颜色：红、黑、蓝

		产品说明:优质仿皮, 高密度 EVA 内芯。
71	拳击护头	规格:大、中、小号可选 材质:仿皮 颜色:红、蓝、黑 产品说明:优质仿皮, 填充材料为软质弹性吸震层。
72	专业成型拳套	规格:8-140z 材质 :Pu 革 颜色:红、蓝、黑 产品说明:专业竞训用, 优质仍皮, 一次成型高回弹内胆。
73	弹力护手带	规格:250cmx5cm 材质 :棉+氨纶 颜色:红、黑、蓝、黄、白 产品说明:棉+氨纶制, 吸汗透气舒适
74	跆拳道成型双靶	规格:38x18cm 材质:仿皮 颜色:黑、红、蓝 产品说明:优质仿皮, 四层加强型握把(2 层高强韧性尼龙塑料模 +2 层高密度 EVA), 弹性好, 极抗折。
75	跑步机	• 屏幕: 七视窗白光 LED 数码显示屏; • 机身材质: 钢材整机框架; • 免维护系统: 故障自检系统、多楔带自动涨紧系统; 具有硬件急停功能; • 跑带: 采用 2.2mm 厚度耐磨跑带, 跑步面积 580mm*1570mm; • 扶手: PU 发泡扶手, 并具有手扶式心率监测功能; • 马达: 交流变频马达, 连续功率 2.2KW, 峰值功率 3.3KW, • 直选键功能范围: 速度范围 0.8~18KM/H, 坡度范围 0~16%; • 跑板: 25mm 厚度双面跑板; • 占地面积: 1850*950mm*1560mm; • 最大人体质量 160KG; • 器材净重: 190KG; • 最大限重:180KG。 • 产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章;
76	椭圆机	• 屏幕: 七视窗白光 LED 数码显示屏 具有时间显示窗口: 阻力显示窗口、热量显示窗口、步数/心率显示窗口、左组合窗口(按左侧切换键, 切换显示速度、转速、功率值)、右组合窗口(按左侧切换键, 切换显示距离、步频、MET 值)、16*32 点阵屏; • 维护: 当机器出现故障时, 窗口会自动检测弹出故障代码, 外壳具有快拆结构设计, 快捷维护售后; • 心率测试功能: 控制器检测到手握心跳后, 心率窗口显示相应的心跳值;

		• 仪表功能：时间倒数、距离倒数、热量倒数、固定程序 P1-P6、3 个用户程序； • 机身、飞轮材质：钢材立杆，不锈钢导轨，高规格 15kg 磁控飞轮； • 阻力系统：采用自发电磁阻电机，功率：425W，实现阻力的 1-40 级调节，具有以 3 为间隔快速递增和减小调节； 模拟各种运动功能； • 组装尺寸：2210mm*730mm*1660mm； • 器材净重：146kg； • 最大人体质量：180kg。 • 配备置物盒； • 产品通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；
77	三层哑铃架	• 管材规格：主体框架管材采用 $\phi 95\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 高强度圆钢管管材与 $50\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3\text{mm}$ 高强度矩形钢管管材组合 • 烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂 • 不锈钢件：所有标准件均使用不锈钢材料制作 • 贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板 • 哑铃架共三层，共可存放十二副哑铃，每层放置四副 • 占地面积：1840mm*620mm*981mm • 器材重量：81kg • 产品通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章
78	普拉提训练架（平台）	• 产品特点：脚踏杆外置，多了软海绵小板 性价比很高 • 韩国弹簧 5 根（3 红 1 绿 1 黄），含盒子、脚踏板、软海绵小板、双环拉带、手拉带、勾脚带。 • 产品尺寸：2300*685*320mm
79	TPU 哑铃	1、主体为碳钢，球头外包 TPU； 2、镀硬铬手柄，菱形滚花，安全防滑； 3、多边斜纹设计，平稳不易滚动； 4、适用于力量训练，提高身体肌肉力量、核心力量。 规格：（2.5kg-30kg，每 2.5kg 递进）付，共计 390kg
80	PVC 地胶	1. 规格：厚度 5.0mm；1mm 钻石纹状耐磨防滑层，高模量玻纤防收缩层，高密度泡沫缓冲层，底部六角吸盘防移动技术。 2. 外观质量颜色：色泽均匀，无明显色差，无裂痕； 硬度（邵 A）：76（度）； ★3. 可溶性重金属铅含量：未检出（检出限：0.09mg/m ² ）；可溶性重金属镉含量：未检出（检出限：0.005mg/m ² ）；挥发物含量：28g/m ² ；氯乙烯含量：未检出； ★4. 焊接强度平均值 1260N/50mm，最小值 1200N/50mm；提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；。

		5. 臭氧老化 28000 小时后，产品密度、回弹性、球反弹率、拉伸强度符合标准；提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；。 ★6. 耐湿热老化 28000 小时后，产品外观无气泡、裂缝、脱层分层断裂等现象，灰卡 4 级。提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；。 其中加★项出具的报告必须在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）提供查询截图加盖公章。
81	瑜 伽 垫	• 环保 TPE 材质； • 双面防滑，回弹性强，柔软舒适； • 适用于瑜伽练习。 1830mm(L)×610mm(W)×6mm(T)
82	健 身 球	• 加厚 PVC 材质，安全环保； • 蜂窝气泡结构，磨砂防滑，安全防爆； • 承重 450kg； • 配有手打式气筒，充气便捷； • 适用于柔韧性和平衡性训练等。 650mm(D)-1500g
83	可 调 节 跨 栏	• 主体为 PVC 材质，稳定牢固； • 底脚可 360 度自由旋转，折叠收纳，轻巧便携； • 可调节 150mm、240mm 和 280mm 三个跳跃高度； • 五个一组，平铺地面时，可组合成多种敏捷训练图形； • 适用于灵敏性、平衡性、协调性、爆发力、反应速度训练。 500mm(L)×180mm(W)×25mm(H)-280mm(H)
84	平 衡 半球	• 环保 PVC 材质，ABS 底框，TPR 防滑底板； • 磨砂球面，安全防滑； • 配脚踩气筒，充气便捷； • 适用于协调性、灵活性、爆发力训练。 630mm(D)×200mm(H)
85	橡 胶 重 力 球	(规格：8/9/10kg/只) • 橡胶材质 • 外表防滑，内胆防爆 • 适用于上肢肌肉力量、爆发力和协调性的训练
86	PVC 跳绳	1、高强度 PVC 绳体，耐磨韧性好； 2、内嵌精工轴承，转动灵活流畅； 3、PP 手柄外包 TPR，握感舒适； 4、绳体长度可自由调节； 5、适用于健身运动的跳跃动作。 2750mm×5mm

87	把杆	规格：2.5 米 舞蹈把杆:实木材质，直径 55mm，内有直径 20mm 弹簧钢，表面 UV 清漆真空涂装处理，墙壁式支架： 立柱为直径 60mm 钢管，表面喷涂处理，内有实心圆钢作升降杆，电被防锈处理，升降高度为 850 至 1250，带碰珠升降。 把杆外观纹理漂亮、经久耐用，光滑温润，漆层防脱落，比金属把杆更健康、环保，四季恒温、出于不沾手。
----	----	--



合同附件 3：售后服务

维保服务方案

—— 全国免费售后服务电话：13361257568，提供 7*24 小时热线服务。

—— 定期专访：对于客户设备情况，我公司将实施动态跟踪体系，对设备实施每季度周期性的以人访、电访、信访等方式的专访，来达到的小间歇期的全程监控，并将及时提供设备评估报告及参考建议，以便最大程度预见故障和减少设备停用周期。

—— 质量保证期：质保期自验收单签署之日起 5 年。

—— 维修响应：质保期内，因器材质量出现故障，我公司即刻响应，6 小时内到达现场，12 小时内维修完毕。若货物故障在检修 12 工作小时后仍无法排除，我公司应免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供招标人使用，直至故障货物修复，如因此给招标人造成损失，我公司应负责赔偿。

质保期外维保服务方案及维保费用：合同货物质保期届满后，我公司保证继续为招标人提供货物的维修服务，招标人应按卖方提供的优惠价格向我公司支付相关费用，我公司保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物和相关配件的价格向招标人提供备品备件。后附配件价格表。

—— 技术服务支持：

在设备售出后我公司将为客户提供免费的售后服务培训，培训内容包括系统及相
关货物的配置、基本结构、性能、主要部件及处理，常规操作使用、保养与管理、
常见故障的排除、紧急情况的处理和应急预案等，并提供具体的培训方案。

对所投产品提供每季度 1 次的巡检和维护保养。为客户提供 7*24 小时技术支持服务热线。

售后服务联系电话 13361257568.

已和全国多处单位有过合作，技术力量完全能满足维修服务需求。



合同附件 4：供货范围和价格清单

序号	名称	型号	产品制造企业 名称（全称）	产品制造企业的划分（大型、 中型、小型、微 型、监狱企业、 享受政府采购 支持政策的残 疾人福利性单 位）	数量	数量 单位	单价	总价	备注
有氧区									
1	跑步机	PK80	山东英吉多体育科 技有限公司	小型企业	3	3 台	21815.00	65445.00	
2	无动力跑 步机	PK70	山东英吉多健康产 业有限公司	小型企业	2	2 台	21907.00	43814.00	
3	攀爬机	SCT01	青岛骄阳体育产业 有限公司	微型企业	1	1 台	38000.00	38000.00	
4	阶梯登山 机	PP007	山东英吉多健康产 业有限公司	小型企业	1	1 台	30240.00	30240.00	
5	立式车	PP290	山东英吉多健康产 业有限公司	小型企业	2	2 台	11184.00	22368.00	
6	划船机	PP660	山东英吉多健康产 业有限公司	小型企业	3	3 台	15246.00	45738.00	
7	体测仪	VE560	西安维塑智能科技 有限公司	小型企业	2	2 台	89700.00	179400.00	
8	椭圆机	PP790	山东英吉多健康产 业有限公司	小型企业	1	1 台	20160.00	20160.00	
9	拉伸机	ptt0227	山东英吉多健康产 业有限公司	小型企业	1	1 台	3226.00	3226.00	
力量区									
10	双层哑铃	PTT0265	山东英吉多健康产	小型企业	4	4 台	7634.00	30536.00	

	架		业有限公司						
11	可调式训练凳	PTT0204	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	5	5 台	3284.00	6568.00	
12	多用途哑铃训练凳	PTT0205	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	2	2 台	1790.00	3580.00	
13	多功能拉力训练器	PC0921	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	1	1 台	18541.00	18541.00	
14	夹胸扩胸训练器	PC2031	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	1	1 台	14125.00	14125.00	
15	高拉、低拉双功能训练	PC2032	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	1	1 台	14147.00	14147.00	
16	坐姿划船训练器	PC2002	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	1	1 台	12731.00	12731.00	
17	坐姿压腿训练器	PC2006	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	1	1 台	13609.00	13609.00	
18	坐姿踢腿训练器	PC2005	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	1	1 台	13104.00	13104.00	
19	坐姿蹬腿训练器	PC2011	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	1	1 台	18886.00	18886.00	
20	助力式单双杠训练器	PC2014	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	1	1 台	14006.00	14006.00	
21	夹胸提肩训练器	PC2012	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	1	1 台	13399.00	13399.00	
22	坐姿上斜推胸训练器	PL1004	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	1	1 台	13778.00	13778.00	
23	坐姿背肌后展训练	PL1007	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	1	1 台	13224.00	13224.00	

	器								
24	哈克深蹲	PL1018	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	1	1 台	13560.00	13560.00	
25	综合腹肌训练器	ZY3030	青岛骄阳体育产业有限公司	微型企业	1	1 台	15600.00	15600.00	
26	史密斯机	PTT0222	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	2	2 台	18232.00	36464.00	
27	平躺式卧推架	PTT0209+OPT	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	2	2 台	5597.00	11194.00	
28	杠铃片架	PTT0266	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	2	2 台	1353.00	2706.00	
29	举重训练杠铃杆	MD4133	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	4	4 根	1193.00	4772.00	
30	TPU 哑铃	MD2135	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	3	3 套	4950.00	14850.00	
31	TPU 哑铃	MD2135	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	1	1 套	10350.00	10350.00	
32	TPU 杠铃片	MD1065	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	10	10 套	2790.00	27900.00	
33	减震地胶	规格: 100*100*2CM	青岛健力橡塑制品有限公司	微型企业	216	216 m²	145.00	31320.00	
34	综合训练架	CF181	山东科迈斯运动器材有限公司	小型企业	1	1 台	17250.00	17250.00	
35	肋木架	XW5	杭州赞红科技有限公司	微型企业	4	4 个	4200.00	16800.00	
敏捷区									
36	PVC 地胶	TD500	天速体育用品(河北)有限公司	小型企业	78	78 m²	160.00	12480.00	

37	翻转轮胎	定制	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	1	1 个	4350.00	4350.00	
38	战绳	MD1343	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	2	2 个	389.00	778.00	
39	平衡半球	MD12100	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	3	3 套	389.00	1167.00	
40	健身球	MD1281	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	3	3 个	78.00	234.00	
41	橡胶重力球	MD1275	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	4	4 套	863.00	3452.00	
42	壶铃	MD2220	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	3	3 套	1797.00	5391.00	
43	瑜伽垫	MD9038	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	10	10 个	99.00	990.00	
44	跳箱	MD6508B	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	3	3 套	2351.00	7053.00	
45	乳胶弹力圈	MD1353	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	5	5 套	270.00	1350.00	
46	健腹轮	MD1479	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	5	5 个	42.00	210.00	
47	可调节跨栏	MD13103	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	5	5 套	149.00	745.00	
48	敏捷梯 (8米)	MD1340	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	2	2 套	96.00	192.00	
49	羊角包	MD1695	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	3	3 套	894.00	2682.00	
50	EVA 泡沫轴	MDF009A	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	3	3 个	120.00	360.00	
51	PU 按摩球	MD1279	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	3	3 个	14.00	42.00	

			有限公司						
52	单杠	DG-001	河南军兴体育设备有限公司	小型企业	2	2 台	2250.00	4500.00	
53	双杠	SG-001	河南军兴体育设备有限公司	小型企业	2	2 台	3750.00	7500.00	
球类训练场									
1	电动液压篮球架	JNE-104	山东吉诺尔体育器材有限公司	小型企业	1	1 副	78375.00	78375.00	
2	羽毛球地胶	型号: TD500	天速体育用品(河北)有限公司	小型企业	266	266 m²	160.00	42560.00	
3	羽毛球柱子	YZ-8323	天速体育用品(河北)有限公司	小型企业	2	2 副	3222.00	6444.00	
4	羽毛球地胶收卷器	YS 8710	天速体育用品(河北)有限公司	小型企业	2	2 个	1440.00	2880.00	
5	裁判桌椅	JNE-5362	山东吉诺尔体育器材有限公司	小型企业	1	1 套	3479.00	3479.00	
6	篮球电子计分器	JNE-6041C	山东吉诺尔体育器材有限公司	小型企业	1	1 套	7260.00	7260.00	
7	24 秒计时器	JNE-6045B	山东吉诺尔体育器材有限公司	小型企业	1	1 副	3795.00	3795.00	
8	气排球网架	JNE-6522	山东吉诺尔体育器材有限公司	小型企业	1	1 副	1238.00	1238.00	
搏击训练场									
1	拳击台	定制	山东博威体育产业有限公司	小型企业	1	1 套	72624.00	72624.00	
2	拳击架	V2070C-1	山东博威体育产业有限公司	小型企业	4	4 台	2204.00	8816.00	
3	摔跤垫	定制	山东博威体育产业	小型企业	224	224 m²	253.00	56672.00	

			有限公司						
4	防护成型散打护具	V2053B	山东博威体育产业有限公司	小型企业	40	40 套	542.00	21680.00	
5	散打成型拳套	V2051	山东博威体育产业有限公司	小型企业	20	20 副	146.00	2920.00	
6	分腿摔跤布人	V2095B	山东博威体育产业有限公司	小型企业	4	4 个	2535.00	10140.00	
7	人型沙袋	品牌: 博威 规格: 1.65 (米) v2088A	山东博威体育产业有限公司	小型企业	4	4 个	2559.00	10236.00	
8	加长型手靶	V2039A-1	山东博威体育产业有限公司	小型企业	20	20 副	166.00	3320.00	
9	脚靶	v2055	山东博威体育产业有限公司	小型企业	20	20 个	93.00	1860.00	
10	拳击护头	v2046	山东博威体育产业有限公司	小型企业	4	4 个	97.00	388.00	
11	专业成型拳套	v2035	山东博威体育产业有限公司	小型企业	4	4 副	161.00	644.00	
12	弹力护手带	v2050B	山东博威体育产业有限公司	小型企业	40	40 条	25.00	1000.00	
13	跆拳道成型双靶	v2061	山东博威体育产业有限公司	小型企业	20	20 个	66.00	1320.00	
女警训练室									
1	跑步机	PK80	山东英吉多体育科技有限公司	小型企业	1	1 台	21815.00	21815.00	
2	椭圆机	PP790	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	1	1 台	20160.00	20160.00	

3	三层哑铃架	PTT0267	山东英吉多健康产业有限公司	小型企业	1	1 台	6745.00	6745.00	
4	普拉提训练架（平台）	WR001	浙江一恋健康科技有限公司	小型企业	1	1 台	9750.00	9750.00	
5	TPU 哑铃	MD2135	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	1	1 套	7020.00	7020.00	
6	PVC 地胶	型号：TD500	天速体育用品（河北）有限公司	小型企业	85	85 m²	160.00	13600.00	
7	瑜伽垫	MD9038	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	3	3 个	99.00	297.00	
8	健身球	MD1281	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	3	3 个	78.00	234.00	
9	可调节跨栏	MD13103	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	2	2 套	149.00	298.00	
10	平衡半球	MD12100	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	3	3 套	389.00	1167.00	
11	橡胶重力球	MD1275	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	2	2 套	863.00	1726.00	
12	PVC 跳绳	MDJR050	南通摩力体育用品有限公司	微型企业	5	5 根	14.00	70.00	
13	把杆	型号：SDT-106	沧州双蝶体育器材有限公司	小型企业	2	2 根	1200.00	2400.00	
总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）					1327800.00 元				



合同附件 5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

1. 买方在接到卖方以书面形式提出验收申请后，在 1 个工作日内及时组织相关专业技术人员，对所有设备进行试运行，时间为 15 日，在验收试运行期间得到全面的检查和测试，从而保障设备的质量和安全性。

试运行期满后正式验收，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。如验收不合格，买方有权中止合同，验收不合格所发生的一切费用由卖方承担，按照实际发生的费用从履约保证金中扣除，扣完为止。

2. 如双方因产品设备的质量问题对项目建设整体（含产品设备）的验收结果有分歧，则以第三方对可能有缺陷、故障的产品进行检测且以检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

3. 对于涉及因检测不合格的产品设备（批次），无条件退场，且买方有权据此认定为是卖方自身的原因而导致该种结果，买方有权单方面解除本项目的采购合同。

4. 买方有权拒收未通过验收而涉及到的产品设备。

5. 项目建设整体验收合格的同时，卖方需提供项目内涉及到的产品设备的质保书、保修证明等书面资料给买方。

