

1. 分项价格表

项目编号：JSZC-320300-JSZR-G2025-0142

项目名称：社会面治安监控维保项目（运维备件采购）

货币单位：人民币元

序号	名称	品牌、规格、型号	产品制造企业名称（全称）	产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位）	产地	数量	数量单位	单价	总价	备注



1	双枪(核心产品)	<p>品牌：海康威视。型号：DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEF 规格： 1、通道 1 和通道 2 照度彩色 0.0005 Lux；黑白 0.0001 Lux； 2、通道 1 焦距 8-32mm 电动变焦镜头，支持 4 倍光学变倍；通道 2 焦距 4mm 定焦镜头，F1.70 光圈 3、通道 1 和通道 2 均采用 1/1.8 英寸逐行扫描 CMOS 传感器，分辨率 2688 × 1520，帧率 25-45ps； 4、通道 1 同时支持人脸、人体、非机动车、机动车等抓拍；通道 1 支持进出人流统计功能； 5、视频压缩标准：H.265 或 H.264 6、支持白光+红外补光，支持防过曝功能。支持宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿； 7、内置麦克风、扬声器； 8、网络接口：1 个（RJ-45 网口，支持 10M/100M 网络数据）； 9、支持标准：ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A； 10、防护等级 IP67； 11、配备内置拾音器</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	大型	浙江杭州	65	台	1632	106080	含内置拾音器
---	----------	--	------------------	----	------	----	---	------	--------	--------

2	<p>品牌：海康威视。型号：(i)DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS 规格：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通道 1 和通道 2 均可独立控制，通道 1 支持水平 360 度和垂直方向-20-90 度远程电动控制。通道 2 支持垂直 7-17° 远程电动控制。 2、通道 1 和通道 2 照度彩色 0.0005 Lux，黑白 0.0001 Lux 3、通道 1 焦距 4.8~120mm 电动变焦镜头，支持 25 倍光学变倍；通道 2 焦距 4mm 定焦镜头，F1.0 光圈 4、通道 1 和通道 2 均采用逐行扫描 CMOS 传感器，分辨率 2688 × 1520，帧率 25 fps 5、球机同时支持人脸、人体、非机动车、机动车等抓拍； 6、视频压缩标准：H.265 或 H.264 7、支持白光+红外补光，支持防过曝功能。支持宽动态，AI-ISP 降噪，强光抑制，背光补偿、透雾 8、内置扬声器 9、网络接口：1 个（RJ-45 网口，支持 10M/100M/1000M 网络数据）； 10、支持标准：ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A； 11、防护等级 IP67； 12、配备外置拾音器 DS-2FP2021-0W。 	杭州海康威视数字技术股份有限公司	大型	浙江杭州	95	台	2045	194275	含外置拾音器
---	--	------------------	----	------	----	---	------	--------	--------

3	球机	<p>品牌：海康威视。型号：(i)DS-2DE74ABCDF-XYZL/VWS 规格：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持水平 360 度、垂直-15° -90 度远程电动调节 2、照度彩色 0.0005 Lux；黑白 0.0001 Lux 3、全彩夜视，焦距 5.9-147.5mm 电动变焦镜头，支持 25 倍光学变倍； 4、采用逐行扫描 CMOS 传感器、分辨率均为 2688 × 1520，帧率 25 fps 5、同时支持人脸、人体、非机动车、机动车等抓拍 6、视频压缩标准：H.265 或 H.264 7、支持白光+红外补光，支持防过曝功能。支持宽动态，3D 降噪 8、内置扬声器 9、网络接口：1 个（RJ-45 网口，支持 10M/100M 网络数据）； 10、支持标准：ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A； 11、防护等级 IP67； 12、配备外置拾音器 DS-2FP2021-OW。 	杭州海康威视数字技术股份有限公司	大型	浙江杭州	10	台	1938	19380	含外置拾音器
---	----	--	------------------	----	------	----	---	------	-------	--------

4	高空球机	<p>品牌：海康威视。型号：DS-2DP16ABCDEZIXS-UVW/XYZ 规格：</p> <p>1、抓拍镜头可远程独立远程控制，支持水平 360 度旋转，支持垂直电动控制范围-15°-90 度，光学透雾。抓拍镜头自带雨刷。</p> <p>2、全景与细节照度彩色 0.0005Lux，黑白 0.0001Lux</p> <p>3、焦距 7.2~320 mm 电动变焦镜头，支持 45 倍光学变倍</p> <p>4、抓拍镜头采用 1/1.2 英寸逐行扫描 CMOS 传感器，分辨率 3840x2160@30fps，全景由 4 个 F1.0 光圈镜头拼接组成，均采用 1/1.8 英寸逐行扫描 CMOS 传感器，分辨率 2640*1518（总分辨率 6072x2640，单镜头分辨率 2640*1518），帧率 25 fps。全景可输出 180° 拼接画面</p> <p>5、全景支持人群密度统计（人群分布）、车辆拥堵（车辆密度）预警；抓拍镜头同时支持人脸、人体、非机动车、机动车等抓拍</p> <p>6、视频压缩标准：H.265 或 H.264</p> <p>7、支持红外补光，支持全彩夜视功能，支持防过曝功能。支持宽动态，AI-ISP 降噪，强光抑制，背光补偿、光学透雾、光学防抖、北斗定位、除雾、雨刷</p> <p>8、网络接口：1 个（RJ-45 网口，支持 10M/100M/1000M 网络数据）；</p> <p>9、支持标准：ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A；</p> <p>10、防护等级 IP67；</p>	杭州海康威视数字技术有限公司	大型	浙江杭州	5	台	20298	101490	
---	------	---	----------------	----	------	---	---	-------	--------	--

5	GB35114 双枪	<p>品牌：海康威视。型号：DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEFV3 规格：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通道 1 和通道 2 均采用 1/1.8 英寸逐行扫描 CMOS 传感器，分辨率 2688 × 1520，帧率 25 fps； 2、通道 1 和通道 2 照度彩色 0.0005 Lux，黑白 0.0001 Lux； 3、通道 1 焦距 8-32mm 电动变焦镜头，支持 4 倍光学变倍；通道 2 焦距 4mm 定焦镜头，F1.0 光圈 4、支持白光+红外补光；支持防过曝功能。支持宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿； 5、符合 GB35114C 级安全加密标准。通道 1 同时支持人脸、人体、非机动车、机动车等抓拍； 6、支持 10 万人脸底库的人脸比对； 7、视频压缩标准：H.265 或 H.264； 8、支持标准：ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114C； 9、内置麦克风、扬声器； 10、设备具有 1 个 RJ45 10/100/1000M 自适应接口，1 个 MicroSD 卡槽，最大支持 256 GB，1 个 RS-485 接口； 11、防护等级 IP67； 12、配备内置拾音器。 	杭州海康威视数字技术股份有限公司	大型	浙江杭州	28	台	4182	117096	含内置拾音器
---	---------------	--	------------------	----	------	----	---	------	--------	--------

6	GB35114 枪球	<p>品牌：海康威视。型号：(i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWSV1 规格：</p> <p>1、双通道均采用$\geq 1/1.8$英寸逐行扫描 CMOS 传感器，抓拍分辨率 2688×1520，帧率 30 fps；全景分辨率 3072×2048，帧率 30fps</p> <p>2、通道 1 和通道 2 照度彩色 0.0005Lux，黑白 0.0001Lux；</p> <p>3、通道 1：焦距 $5.9 \sim 147.5\text{mm}$ 电动变焦镜头，支持 25 倍光学变倍，支持水平 ≥ 360 度、垂直 ≥ 90 度远程电动调节，通道 2：焦距 4mm 定焦镜头，F1.0 光圈</p> <p>4、支持白光+红外补光，支持防过曝功能，支持 AI-ISP</p> <p>5、符合 GB35114C 级安全加密标准，球机同时支持人脸、人体、非机动车、机动车等抓拍</p> <p>6、支持 H.265 或 H.264</p> <p>7、支持 GBT28181、GAT1400 等开放接口。</p> <p>9、设备具有 1 个 RJ45 10/100M 自适应接口，1 个 MicroSD 卡槽，最大支持 256 GB，1 个 RS-485 接口</p> <p>10、防护等级 IP67；</p> <p>11、配备外置拾音器 DS-2FP2021-OW。</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	大型	浙江杭州	9	台	6936	62424	含外置拾音器
---	---------------	--	------------------	----	------	---	---	------	-------	--------

7	GB35114 球机	<p>品牌：海康威视。型号：(i)DS-2DF8C4ABCD-XYZL/VWS 规格：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采用≥1/1.8英寸逐行扫描CMOS传感器，全景分辨率2560×1440，帧率25fps 2、照度彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux； 3、符合GB35114C级安全加密标准，焦距6-240mm电动变焦镜头，支持40倍光学变焦，支持水平360度旋转，支持垂直电动控制范围-20-90°； 4、支持红外补光，支持防过曝功能； 5、同时支持人脸、人体、非机动车、机动车等抓拍； 6、支持H.265或H.264； 7、支持GBT28181、GAT1400等开放接口。 8、设备具有1个RJ45 10/100M自适应接口，1个MicroSD卡槽，最大支持256GB，1个RS-485接口 9、防护等级IP67； 10、配备外置拾音器DS-2FP2021-OW。 	杭州海康威视数字技术股份有限公司	大型	浙江杭州	3	台	7140	21420	含外置拾音器
---	---------------	---	------------------	----	------	---	---	------	-------	--------

8	GB35114 高空球 机	品牌：海康威视。型号：(i)DS-2DF8C45BCD-XYZL/VWS 规格： 1、采用≥1/1.8英寸逐行扫描 CMOS 传感器，分辨率 2688 × 1520，帧率 25 fps 2、照度彩色 0.0005 Lux，黑白 0.0001 Lux 3、符合 GB35114C 级安全加密标准，焦距 6-350 mm 电动变焦镜头，支持 55 倍光学变焦，支持水平 360 度旋转，支持垂直电动控制范围 -20° -90°，具备光学防抖、透雾、除雾、内置陀螺仪、AI-ISP 降噪功能、夜视功能，支持红外补光，支持防过曝功能； 4、同时支持人脸、人体、非机动车、机动车等抓拍 5、支持 H.265 或 H.264 6、支持 GBT28181、GAT1400 等开放接口。 7、设备具有 1 个 RJ45 10/100M 自适应接口，1 个 MicroSD 卡槽，最大支持 256 GB，1 个 RS-485 接口 8、防护等级 IP67；	杭州 海康 威视 数字 技术 股份 有限 公司	大型	浙江 杭州	43	台	8282	356126	
总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）						978291				

投标人：联通（江苏）产业互联网有限公司（电子签章）

日期：2026 年 1 月 19 日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

